Race conditions con Hilos

- Se produce una Race Condition debido a que la variable `boletosRestantes` y el método `venderBoletos()` se ejecutan varias veces en el mismo boleto. Varios hilos comprueban que quedan boletos a la vez antes de que el resto descuente, lo que ocasiona venta de boletos duplicados y que la variable finalice en `-6` al haberse vendido más boletos de los 100 disponibles."

```
Vendedor 6 ha vendido el boleto número: 9.

Vendedor 5 ha vendido el boleto número: 9.

Vendedor 4 ha vendido el boleto número: 1.

Vendedor 2 ha vendido el boleto número: 1.

Vendedor 1 ha vendido el boleto número: 1.

Vendedor 3 ha vendido el boleto número: 1.

Vendedor 7 ha vendido el boleto número: 1.

Vendedor 5 ha vendido el boleto número: 1.

Vendedor 6 ha vendido el boleto número: 1.

Vendedor 8 ha vendido el boleto número: 1.

Ya no quedan boletos disponibles, saliendo del programa...

Ya no quedan boletos disponibles, saliendo del programa...

Ya no quedan boletos disponibles, saliendo del programa...

Ya no quedan boletos disponibles, saliendo del programa...

Ya no quedan boletos disponibles, saliendo del programa...

Ya no quedan boletos disponibles, saliendo del programa...

Ya no quedan boletos disponibles, saliendo del programa...

Ya no quedan boletos disponibles, saliendo del programa...

Fin de las ventas. Boletos restantes: -6
```