

ACTIVIDAD 1 – ENTORNOS VIRTUALES Y PIP

- Sigue los siguientes pasos y crea un documento con capturas de los comandos y el resultado de su ejecución (una captura por apartado):

1. Crea un entorno virtual (nombre a tu elección)
2. Activa el entorno
3. Lista los paquetes instalados
4. Instala el paquete pandas
5. Lista los paquetes instalados
6. Desactiva el entorno
7. Lista los paquetes instalados
8. Vuelve a activar el entorno
9. Desinstala el paquete pandas
10. Lista los paquetes instalados

1.- Lo primero que tenemos que hacer es abrir la *cmd* del sistema, ya que desde la powershell no deja a menos de que se active la ejecución de *scripts*. Posteriormente el comando que vamos a utilizar para crear el entorno virtual es el siguiente:

“python -m venv entorno”

```
C:\Users\mabon\Documents\test>python -m venv entorno  
C:\Users\mabon\Documents\test>|
```

2.- Para activar el entorno usamos este comando:

“entorno\Scripts\activate”

```
C:\Users\mabon\Documents\test>entorno\Scripts\activate  
(entorno) C:\Users\mabon\Documents\test>|
```

3.- Listar paquetes instalados:

“pip list”

```
(entorno) C:\Users\mabon\Documents\test>pip list
Package Version
-----
pip      26.2.1
```

4.- Instalación de Pandas:

“pip install pandas”

```
(entorno) C:\Users\mabon\Documents\test>pip install pandas
Collecting pandas
  Using cached pandas-3.0.6-cp314-cp314-win_amd64.whl.metadata (19 kB)
Collecting numpy>=2.3.3 (from pandas)
  Using cached numpy-2.5.3-cp314-cp314-win_amd64.whl.metadata (6.6 kB)
Collecting python-dateutil>=2.8.2 (from pandas)
  Using cached python_dateutil-2.9.0.post0-py2.py3-none-any.whl.metadata (8.4 kB)
Collecting tzdata (from pandas)
  Using cached tzdata-2026.4-py2.py3-none-any.whl.metadata (1.4 kB)
Collecting six>=1.5 (from python-dateutil>=2.8.2->pandas)
  Using cached six-1.17.0-py2.py3-none-any.whl.metadata (1.7 kB)
Using cached pandas-3.0.6-cp314-cp314-win_amd64.whl (9.8 MB)
Using cached numpy-2.5.3-cp314-cp314-win_amd64.whl (12.7 MB)
Using cached python_dateutil-2.9.0.post0-py2.py3-none-any.whl (229 kB)
Using cached six-1.17.0-py2.py3-none-any.whl (11 kB)
Using cached tzdata-2026.4-py2.py3-none-any.whl (347 kB)
Installing collected packages: tzdata, six, numpy, python-dateutil, pandas
Successfully installed numpy-2.5.3 pandas-3.0.6 python-dateutil-2.9.0.post0 six-1.17.0 tzdata-2026.4
```

5.- Volvemos a listar y veremos como ahora aparecen pandas y otros paquetes que se instalan con este último:

“pip list”

```
(entorno) C:\Users\mabon\Documents\test>pip list
Package      Version
-----
numpy        2.5.3
pandas       3.0.6
pip          26.2.1
python-dateutil 2.9.0.post0
six          1.17.0
tzdata       2026.4
```

6.- Ahora toca desactivar el entorno, para lo que usaremos el comando:

“deactivate”

```
(entorno) C:\Users\mabon\Documents\test>deactivate  
C:\Users\mabon\Documents\test>
```

7.- Volvemos a mostrar la lista:

“pip list”

```
C:\Users\mabon\Documents\test>pip list  
Package Version  
-----  
pip      26.2.1
```

8.- Iniciamos nuevamente el entorno:

“entorno\Scripts\activate”

```
C:\Users\mabon\Documents\test>entorno\Scripts\activate  
(entorno) C:\Users\mabon\Documents\test>
```

9.- Desinstalamos el paquete de pandas:

“pip uninstall pandas -y”

```
(entorno) C:\Users\mabon\Documents\test>pip uninstall pandas -y  
Found existing installation: pandas 3.0.6  
Uninstalling pandas-3.0.6:  
  Successfully uninstalled pandas-3.0.6  
  
(entorno) C:\Users\mabon\Documents\test>
```

10.- Por último si listamos una última vez la lista veremos lo siguiente:

“pip list”

```
(entorno) C:\Users\mabon\Documents\test>pip list
Package            Version
-----
numpy              2.5.3
pip               26.2.1
python-dateutil   2.9.0.post0
six               1.17.0
tzdata            2026.4
```

FIN DEL DOCUMENTO