Introducción al uso de Python
Ejercicios de estructuras básicas

1. Pedir al usuario una nota numérica entera mediante un input y diga si la calificación es **Suspenso**, **Aprobado**, **Notable**, **Sobresaliente**, o **No válida** (en caso de que la entrada sea diferente a la esperada). Realizar una versión con IF y otra con MATCH.
2. Pedir al usuario dos valores por pantalla: el precio de un producto (float) y el tipo de IVA (**General**, **Reducido**, **Superreducido**). Calcular el precio final del producto fruto de sumarle el IVA en función de su tipo. Realizar una versión con IF y otra con MATCH.
3. Pedir al usuario la edad de una persona y mostrar si es mayor o menor de edad. Si la edad es menor a 0 mostrar un mensaje de error, y si es superior a 120 indicar que es un vampiro.
4. A partir de 60 mm de lluvia acumulados en 12 horas se declara una alerta amarilla, y a partir de 120 mm, una alerta roja. Pedir al usuario los milímetros de lluvia acumulados y mostrar por pantalla si **No hay alerta**, **Hay alerta amarilla** o **Hay alerta roja**. Realizar una versión con IF y otra con MATCH.
5. Pedir al usuario dos números enteros y mostrar los números pares dentro de dicho intervalo. Si el primer número es mayor que el primero se mostrará por pantalla un mensaje de error. Realizar una versión con FOR y otra con WHILE.
6. Supongamos que la contraseña para acceder es “12345”. Pedir al usuario la contraseña por pantalla y, si es la correcta, mostrar un mensaje de bienvenida. Si la contraseña introducida es incorrecta, volver a pedirla hasta que se introduzca correctamente.
7. Dada la lista de videojuegos que se encuentra en el anexo I, muestra por pantalla solo los videojuegos cuyo título empiece por M.
8. Dada la lista de videojuegos que se encuentra en el anexo II, muestra por pantalla solo los videojuegos que cuesten más de 20€.
9. Pedir al usuario un número entero y mostrar por pantalla si el número es primo o no.
10. Pedir al usuario dos valores enteros y mostrar por pantalla todos los números primos dentro de ese rango. Si el primer número es mayor que el primero se mostrará por pantalla un mensaje de error.

Anexo I

```
videojuegos = ("Super Mario Bros", "New Super Mario Bros", "Mario vs Luigi", "Mario Kart")
```

Anexo II

```
videojuegos = [
```

```
    {"titulo": "The Legend of Zelda: BOTW", "consola": "Nintendo Switch", "precio": 59.99},
    {"titulo": "Hollow Knight", "consola": "PC", "precio": 14.99},
    {"titulo": "Stardew Valley", "consola": "PlayStation 4", "precio": 13.99},
    {"titulo": "Assassin's Creed Shadows", "consola": "PlayStation 5", "precio": 69.99},
    {"titulo": "Resident Evil: Requiem", "consola": "PlayStation 5", "precio": 79.99},
    {"titulo": "Trails in the Sky 1st Chapter", "consola": "Nintendo Switch", "precio": 49.9}
]
```