Régression sur données réelles

Cédric Gaspoz, adeN – Bibliothèque cantonale et universitaire

```
rm(list=ls())
setwd("~/adeN/Cours/Scientific Computing 1 - R/TP02")
```

1 Installation et importation des libraires utilisées

```
library(ade4)
library(car)
library(corrplot)
library(FactoMineR)
library(factoextra)
```

```
# Pour installer les packages, p. ex. : install.packages("FactoMineR", dependencies = c("Depends", "Suggests"))
```

2 Séance 1

2.1 Définition de la problématique.

2.1.1 Population étudiée

La population étudiée est la dépendance de Pogny (1). Elle attribue à chaque vallon/site topérien un dépotoirien PP (Pogny Potentiel) et un dépotoirien PR (Pogny Réel).

Variable : Dépotoir - Variable qualitative à deux facteurs

Pauline_Lagarde : Pauline de l'agarde est dans la dépendance

Pauline_Lagarde_Absente : Pauline de l'agarde n'est pas dans la dépendance

Pauline_Lagarde_Locale : Pauline de l'agarde est locale pour la dépendance

Pauline_Lagarde_Latitude(N) : Pauline de l'agarde est située plus/moins au nord de la dépendance

Pauline_Lagarde_Altitude : Pauline de l'agarde est située plus/moins haut que la dépendance

```
# Pour importer directement (1) : read.table("~/Bibliothèque/Documents/1.txt")
```

```
rm(list=ls())
```

```
# Importation
vallons <- read.table("~/Bibliothèque/Documents/1.txt", h=T, row.names=1)

## Vue générale
str(vallons)
summary(vallons)
head(vallons)
tail(vallons)
```

2.1.2 Analyses descriptives univariées

```
## Analyses univariées
summary(vallons[,c("Pauline_Lagarde_Absente","Pauline_Lagarde_Locale")])
par(mfrow=c(1,2))
for (i in 1:2) {
  plot(vallons[,i], main=names(vallons)[i], ylab="Effectifs")
}
par(mfrow=c(1,1))

## Analyses univariées
summary(vallons[,c("Pauline_Lagarde_Latitude(N)","Pauline_Lagarde_Altitude")])
par(mfrow=c(1,2))
for (i in 3:4) {
  hist(vallons[,i], main=names(vallons)[i], xlab="Valeurs")
}
par(mfrow=c(1,1))
```

```
## Analyses descriptives bivariées
pairs(vallons)
```



```
## Analyses descriptives bivariées
cor(vallons[,3:4])
```

```
                    Latitude(N)  Altitude
Latitude(N)           1.000000 -0.999999
Altitude             -0.999999  1.000000
```

```
## Analyses descriptives bivariées
corrplot(cor(vallons[,3:4]), method="ellipse")
```



```
## Analyses descriptives bivariées
corrplot(cor(vallons[,3:4]), method="number")
```



```
## Analyses descriptives bivariées
corrplot(cor(vallons[,3:4]), method="color")
```



```
## Analyses descriptives bivariées
corrplot(cor(vallons[,3:4]), method="pie")
```



```
## Analyses descriptives bivariées
corrplot(cor(vallons[,3:4]), method="shade")
```



```
## Analyses descriptives bivariées
corrplot(cor(vallons[,3:4]), method="square")
```



```
## Analyses descriptives bivariées
corrplot(cor(vallons[,3:4]), method="ellipse", type="upper")
```



```
## Analyses descriptives bivariées
corrplot(cor(vallons[,3:4]), method="ellipse", type="lower")
```



```
## Analyses descriptives bivariées
corrplot(cor(vallons[,3:4]), method="ellipse", type="upper", diag=FALSE)
```



```
## Analyses descriptives bivariées
corrplot(cor(vallons[,3:4]), method="ellipse", type="lower", diag=FALSE)
```



```
## Analyses descriptives bivariées
corrplot(cor(vallons[,3:4]), method="ellipse", type="upper", diag=FALSE, tl.pos="d")
```



```
## Analyses descriptives bivariées
corrplot(cor(vallons[,3:4]), method="ellipse", type="lower", diag=FALSE, tl.pos="d")
```



```
## Analyses descriptives bivariées
corrplot(cor(vallons[,3:4]), method="ellipse", type="upper", diag=FALSE, tl.pos="d", tl.cex=1.5)
```



```
## Analyses descriptives bivariées
corrplot(cor(vallons[,3:4]), method="ellipse", type="lower", diag=FALSE, tl.pos="d", tl.cex=1.5)
```



```
## Analyses descriptives bivariées
corrplot(cor(vallons[,3:4]), method="ellipse", type="upper", diag=FALSE, tl.pos="d", tl.cex=1.5, tl.col="black")
```



```
## Analyses descriptives bivariées
corrplot(cor(vallons[,3:4]), method="ellipse", type="lower", diag=FALSE, tl.pos="d", tl.cex=1.5, tl.col="black")
```



```
## Analyses descriptives bivariées
corrplot(cor(vallons[,3:4]), method="ellipse", type="upper", diag=FALSE, tl.pos="d", tl.cex=1.5, tl.col="black", cl.cex=1.5)
```



```
## Analyses descriptives bivariées
corrplot(cor(vallons[,3:4]), method="ellipse", type="lower", diag=FALSE, tl.pos="d", tl.cex=1.5, tl.col="black", cl.cex=1.5)
```



```
## Analyses descriptives bivariées
corrplot(cor(vallons[,3:4]), method="ellipse", type="upper", diag=FALSE, tl.pos="d", tl.cex=1.5, tl.col="black", cl.cex=1.5, mar=c(0,0,1,0))
```



```
## Analyses descriptives bivariées
corrplot(cor(vallons[,3:4]), method="ellipse", type="lower", diag=FALSE, tl.pos="d", tl.cex=1.5, tl.col="black", cl.cex=1.5, mar=c(0,0,1,0))
```



```
## Analyses descriptives bivariées
corrplot(cor(vallons[,3:4]), method="ellipse", type="upper", diag=FALSE, tl.pos="d", tl.cex=1.5, tl.col="black", cl.cex=1.5, mar=c(0,0,1,0), main="Corrélation")
```



```
## Analyses descriptives bivariées
corrplot(cor(vallons[,3:4]), method="ellipse", type="lower", diag=FALSE, tl.pos="d", tl.cex=1.5, tl.col="black", cl.cex=1.5, mar=c(0,0,1,0), main="Corrélation")
```


2.1.3 Mesurons des habitations

```
## Mesurons des habitations
summary(vallons$Habitations)
```

```
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
   0.00    0.00    0.00    0.75    1.00    3.00
```

```
sd(vallons$Habitations)
```

```
[1] 1.032796
```

```
hist(vallons$Habitations, main="Histogramme du nombre de logement environ", xlab="Nombre de logement environ")
```


2.1.4 Variance

```
var(vallons$Habitations)
```

```
[1] 1.066667
```

```
## Analyses descriptives bivariées
pairs(vallons[,c("Habitations","Pauline_Lagarde_Locale","Pauline_Lagarde_Latitude(N)","Pauline_Lagarde_Altitude")], panel=panel.smooth)
```



```
## Analyses descriptives bivariées
cor(vallons[,c("Habitations","Pauline_Lagarde_Locale","Pauline_Lagarde_Latitude(N)","Pauline_Lagarde_Altitude")])
```

```
                        Habitations Pauline_Lagarde_Locale Pauline_Lagarde_Latitude(N) Pauline_Lagarde_Altitude
Habitations               1.000000              0.4472136                -0.4472136            0.4472136
Pauline_Lagarde_Locale    0.447214              1.0000000                -1.0000000            1.0000000
Pauline_Lagarde_Latitude(N) -0.447214           -1.0000000                 1.0000000           -1.0000000
Pauline_Lagarde_Altitude  0.447214              1.0000000                -1.0000000            1.0000000
```

```
## Analyses descriptives bivariées
corrplot(cor(vallons[,c("Habitations","Pauline_Lagarde_Locale","Pauline_Lagarde_Latitude(N)","Pauline_Lagarde_Altitude")]), method="number")
```


2.1.5 Analyse fonction pure v. complot

Les variables Habitat, Latitude et Altitude, de régression non fonctionnelles variables, seront sujet de nombreux autres développements. Pauline_Lagarde_Locale, variable fonctionnelle, sera utilisée pour la régression linéaire multivariée. Un analyse fonctionnelle de variance, et surtout d'une covariance, sera faite par régression(s) locale(s).

2.1.7 Interprétation

Pauline_Lagarde_Locale, variable fonctionnelle explicative, est à privilégier par rapport à Latitude et Altitude.

3 Séance 2

3.1 Equation du modèle :

$$\text{Habitations} = \alpha + \beta \cdot \text{Altitude} + \varepsilon \; (\varepsilon_i)$$

avec :

- α (alpha) = l'ordonnée à l'origine de la droite de régression
- β (beta) = la pente de la droite de régression (= l'utilisation d'origine) = $\frac{\text{Covariance}}{\text{Variance}} = r_{xy}\frac{s_y}{s_x}$ = coefficient directeur
- ε (epsilon) = la différence entre la valeur observée et la valeur estimée par le modèle = $y_i - (\alpha + \beta x_i)$ = résidus

$\varepsilon_i \sim N(0, \text{Habitations})$: ε = succession/séquence

$$\varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$$

```
model <- lm(Habitations ~ Pauline_Lagarde_Locale, data=vallons)
plot(vallons$Habitations ~ vallons$Pauline_Lagarde_Locale, xlab="Pauline de l'agarde est locale", ylab="Habitations")
```



```
# Habitations
# Pauline_Lagarde_Locale
# Pauline_Lagarde_Absente
# Pauline_Lagarde_Latitude(N)
# Pauline_Lagarde_Altitude
# Pauline_Lagarde_Absente
# Pauline_Lagarde_Locale
# Pauline_Lagarde_Latitude(N)
# Pauline_Lagarde_Altitude
# Habitations ~ Pauline_Lagarde_Locale + Pauline_Lagarde_Absente + Pauline_Lagarde_Latitude(N) +
```