aardio 范例: 屏幕找图示例

```
//屏幕找图示例

//创建要查找的目标图像
import soImage;
var imgFind = soImage();
imgFind.setBytes('\xFF\xD8\xFF\xE0\x00\x10JFIF\x00\x01\x01\x01\x00\xC0\x00\xC0\x00\x00\xFF\xDB\x00C\x00\x07\x05\x05\x06\x05\x04\x07\x06\x05\x06\x08\x07\x07\x08\x0A\x11\x0B\x0A\x0
\x17\x8AXd\x9BF\xB4i{SW\xED\x1AG\xA5\x9F\xFD\xF0\xBF\xE1Y\x8D\xA8\xA5\xCC\xAE\xF60\xE9\xB1Z\xC6v\xB4\xD71\x0Cn\xF6\x20\x8A\xC6\xB1\xB8\xD1\xA5\x86\xF6mj\xEDm\xA5\x86fT\x89[\x05\x

//查找窗口
import winex;
var hwndParent = winex.find("Afx\:\x+\:\x+\:\x+\:\x+\:\x+"," 副本");
var hwnd = winex.findEx(hwndParent,,"Afx\:RibbonBar\:\x+\:\x+\:\x+\:\x+","aardio ");

//窗口截图
var imgWindow = soImage();
imgWindow.captureWindow(hwnd);//如果找不到函数，先运行 file://~/tools/ext.aardio 更新扩展库。

//查找目标图像
var sm,x,y = imgFind.findImage( imgWindow );//注意：默认对窗口客户区截图，注意这里的坐标参数必须是窗口客户区坐标（不含系统标题栏，不是指自绘标题栏）

//移动鼠标
import mouse;

//移动鼠标到窗口左上角
mouse.moveToWindow(0,0,hwnd);

//移动鼠标到目标图像右下角，显示鼠标轨迹
mouse.moveToWindow(x,y,hwnd,8);
```

Markdown 格式