

[aaudio 文档](#)

## aaudio 范例: aPlayer

```
import win.ui;
/*DSG{ */
var winform = win.form(cls="aplayerform";text="调用 aplayer 视频播放器控件";right=835;bottom=484)
winform.add()
/*} */

import thunder.aPlayer;
var aPlayer = thunder.aPlayer(winform)

//播放器事件
aPlayer.OnMessage = function(message,wParam,lParam){

}

//按需下载解码器
aPlayer.OnDownloadCodec = function(strCodecPath){
    if( ! winform.msgboxTest("当前视频缺少必须的解码器文件, 是否现在下载? ", "aPlayer播放器") )
        return;

    import zlib.httpFile;
    zlib.httpFile.download("http://aplayer.open.xunlei.com/codecs.zip", "正在下载解码器", "/download", "~\lib\thunder\aPlayer\.res\codecs", winform)
    aPlayer.setConfig( 19 ); //通知解码器下载完成(默认为解码器异步下载模式,可以先退出OnDownloadCodec事件再下载解码器)
}

aPlayer.open("http://download.aaudio.com/demo/video.aaudio");
aPlayer.play()

//全屏
//winform.fullscreen(true);
winform.show()
win.loopMessage();
```

[Markdown 格式](#)