

aardio 范例: com.excel

```
//com.excel
//需要安装 Excel 或 WPS, 更多用法请参考『范例 / COM 组件 / Excel』
import console;
import com.excel;

console.showLoading(" 正在启动 Excel ");
var excel,err = com.excel();
assert(excel,err);

excel.alerts = false; //关闭界面提示与屏幕更新
/*
excel.Visible = true; //显示 Excel 界面
excel.alerts = true; //允许界面提示与屏幕更新
excel.Application.ScreenUpdating = true; //单独设置屏幕更新
https://docs.microsoft.com/en-us/office/vba/api/excel.application%28object%29
*/

var book = excel.WorkBooks.Add(); //创建工作簿
//book = excel.Open( "\\test.xls" );

var sheet = excel.ActiveWorkbook.Sheets(1);
var cell = sheet.Cells(1,1);

//https://docs.microsoft.com/en-us/office/vba/api/excel.range.value2
cell.Value2 = "haha";

console.log( cell.Text );

//遍历所有单元格
for(i,values in excel.eachValue(1) ){
    console.log("行号"+i,table.toString(values));
}

//下面两种方法都可以输入常量, _xl 前缀会触发智能提示(推荐这种)
excel.Calculation = -4105/*_xlCalculationAutomatic*/
excel.Calculation = excel.xlCalculationAutomatic;

excel.Quit(); //退出
//所有存储 Excel 创建或返回对象的变量离开作用域并被回收后才会完全退出 Excel ,可调用 collectgarbage("collect") 提前回收资源

console.pause();
```