

# aaudio 范例: 创建 curl 进程

```
//创建 curl 进程
import console;

//如果打开控制台, curl.exe 会自动附加到当前控制台 。
console.open();

//默认调用 Win10 1803 及之后系统自带的 curl 。
//改为 import process.curl.7.81 可兼容到 XP 系统。
import process.curl;

//创建进程对象, 显示控制台窗口与操作进度
var prcs = process.curl.open("-o test.json http://httpbin.org/anything/test");

//等待 curl 进程退出
prcs.waitOne();

/*
下面创建进程管道, 返回 process.popen 对象。
不显示 curl 自带的控制台窗口, 不显示 curl 操作进度。
*/

var prcs = process.curl.popen("http://httpbin.org/anything/test");

//等待 curl 进程退出, 返回进程输出, 进程错误输出, 进程退出代码
var out,err,exitCode = prcs.readAll();

console.log(out);
console.pause(true);

/*
curl 文档:
https://curl.se/docs/manual.html
https://curl.se/docs/manpage.html
*/

/*
更推荐使用 web.rest (体积小, 基于系统自带组件, 用法更简单)
https://mp.weixin.qq.com/s/4mYRDnO49alwpQoBD_cILg

或使用 inet.http (体积小, 基于系统自带组件, 用法更简单)
https://mp.weixin.qq.com/s/3Xp4c1LxsQQJsux5o8bhvA
*/
```