## aardio 范例: 文件名批理替换程序

```
//批量重命名
   // Modification of the control of t
war wintoum = win.toIm(text="文件名加速管铁程行";ight=619;00ttom=361;aceptf11es=1)
winform.add(
btnOpenDir={cls="plus";text="选择目录";left=482;top=42;right=600;bottom=72;align="left";color=3947580;dr=1;dt=1;font=LOGFONT(h=-13);iconStyle={align="left";font=LOGFONT(h=-13);iconStyle={align="left";font=LOGFONT(h=-13);iconStyle={align="left";font=LOGFONT(h=-13);iconStyle={align="left";font=LOGFONT(h=-13);iconStyle={align="left";font=LOGFONT(h=-13);iconStyle={align="left";font=LOGFONT(h=-13);iconStyle={align="left";font=LOGFONT(h=-13);iconStyle={align="left";font=LOGFONT(h=-13);iconStyle={align="left";font=LOGFONT(h=-13);iconStyle={align="left";font=LOGFONT(h=-13);iconStyle={align="left";font=LOGFONT(h=-13);iconStyle={align="left";font=LOGFONT(h=-13);iconStyle={align="left";font=LOGFONT(h=-13);iconStyle={align="left";font=LOGFONT(h=-13);iconStyle={align="left";font=LOGFONT(h=-13);iconStyle={align="left";font=LOGFONT(h=-13);iconStyle={align="left";font=LOGFONT(h=-13);iconStyle={align="left";font=LOGFONT(h=-13);iconStyle={align="left";font=LOGFONT(h=-13);iconStyle={align="left";font=LOGFONT(h=-13);iconStyle={align="left";font=LOGFONT(h=-13);iconStyle={align="left";font=LOGFONT(h=-13);iconStyle={align="left";font=LOGFONT(h=-13);iconStyle={align="left";font=LOGFONT(h=-13);iconStyle={align="left";font=LOGFONT(h=-13);iconStyle={align="left";font=LOGFONT(h=-13);iconStyle={align="left";font=LOGFONT(h=-13);iconStyle={align="left";color=3};iconStyle={align="left";color=3};color=3};iconStyle={align="left";color=3};color=3};color=3};iconStyle={align="left";color=3};color=3};color=3};color=3};color=3};color=3};color=3};color=3};color=3};color=3};color=3};color=3};color=3};color=3};color=3};color=3};color=3};color=3};color=3};color=3};color=3};color=3};color=3};color=3};color=3};color=3};color=3};color=3};color=3};color=3};color=3};color=3};color=3};color=3};color=3};color=3};color=3};color=3};color=3};color=3};color=3};color=3};color=3};color=3};color=3};color=3};color=3};color=3};color=3};color=3};color=3};color=3};color=3};color=3};color=
   winform.txtReplace.text = /**
//参数请在上面的模式匹配中用圆括号指定
   //swin_Lamingsvesser/namin_nm2
function($1,$2,$3) {
    return $1 ++ string.format("%06d",tonumber($2,10) )
    ++ $3;
   import fsys;
   inform.btneplace.oncommand = function(id,event){
    if(!fsys.isDir(winform.txtDir.text)){
        return winform.txtDir.showErrorTip("请指定正确的目录","文件名批理替换程序");
                       winform.progress.hide = false;
                       winform.btnReplace.disabled = true;
                       var files = {};
var callback = eval(winform.txtReplace.text)
                       var pattern = winform.txtPattern.text;
fsys.enum( winform.txtDir.text , string.split(winform.txtExt.text,"|"),
    function(dir,filename,fullpath,findData) {
                                                                 if(filename){
                                                                                    files[fullpath] = io.joinpath( dir,string.replace( filename,pattern,callback), )
winform.progress.stepIt()
                                             },winform.chkSubDir.checked
                      for( p,np in files) {
    winform.progress.stepIt()
    fsys.rename( p,np);
}
                       winform.progress.hide = true;
winform.btnReplace.disabled = false;
  winform.onDropFiles = function(files) {
    winform.txtDir.text = files[1];
   import fsys.dlg.dir;
   winform.txtDir.text = fsys.dlg.dir(,winform,'请选择要批量改名的目录')
     winform.btnOpenDir.skin({
                       color={
  active=0xFF00FF00;
  default=0xFF3C3C3C;
  disabled=0xFF6D6D6D;
                                           hover=0xFFFF0000
```

Markdown 格式