

Nome _____ Nota _____

1. (1,0) Considere o seguinte código em React, que utiliza o Next.js na versão 14.2.6:

```
1 export default function Contador() {  
2   let cliques = 0;  
3   return(  
4     <>  
5       <p>{cliques}</p>  
6       <button onClick={() => {  
7         cliques=cliques+1;  
8       }}>Clicar</button>  
9     </>  
10  )}
```

Escolha **a alternativa** que corretamente descreve o comportamento da página que possui este componente, após o usuário pressionar o botão 3 (três) vezes:

- a. O valor armazenado da variável `cliques` será o mesmo que o valor exibido na página, sendo este valor: _____.
- b. O valor armazenado da variável `cliques` será diferente do valor exibido na página, sendo armazenado o valor _____, enquanto será exibido o valor _____.
- c. Um valor será armazenado, porém não haverá exibição, pois há um erro na linha _____.
- d. Um valor (válido ou não) será exibido, mas o armazenamento será inválido ou comprometido, pois há um erro na linha _____.
- e. Nenhuma das anteriores.

2. (1,0) Para a pasta `App/(a)/[b]/c/` em um projeto que utiliza o Next.js na versão 14.2.6, escolha **todas as alternativas** que podem ser acessadas corretamente por esta estrutura:

- a. `http://localhost:3000/`
- b. `http://localhost:3000/a`
- c. `http://localhost:3000/b`
- d. `http://localhost:3000/c`
- e. `http://localhost:3000/a/b`
- f. `http://localhost:3000/a/c`
- g. `http://localhost:3000/b/c`
- h. `http://localhost:3000/a/b/c`

3. (1,0) Assinale **a alternativa** cuja estrutura de pastas mapeia corretamente para a rota `http://localhost:3000/usuario` ao utilizar o Next.js na versão 14.2.16:

- a. `App/usuario`
- b. `App/usuario.js`
- c. `App/usuario/index.js`
- d. `App/usuario/page.js`
- e. `App/usuario/site.js`

4. (1,0) Assinale **a alternativa** que corretamente pode ser utilizada para obter um valor informado por uma URL, como por exemplo, `http://localhost:3000/usuario?id=2`:

- a. `route.params.id`
- b. `searchParams.id`
- c. `args.id`
- d. `this.id`
- e. `id`

5. (1,0) Para cada alternativa a seguir, identifique se a ação descrita deve ser feita em um componente renderizado no cliente (C), no servidor (S) ou pode ser feita em ambos (A):

- () gerenciamento de *cookies*
- () interatividade da interface
- () redirecionamento com rotas dinâmicas
- () acesso a informações de contexto
- () armazenamento de dados sigilosos

6. (1,0) O código a seguir exibe parte de um código criado em React:

```
{  
  usuarioAdmin || <Componente/>  
}
```

Considerando que a variável `usuarioAdmin` armazena um valor lógico informando se o usuário atual é um administrador do sistema ou não,

assinale a **alternativa** que corretamente contém a situação em que o componente **Componente** será montado no código anterior:

- a) **Componente** será montado se **usuarioAdmin** for verdadeiro
- b) **Componente** será montado se **usuarioAdmin** for falso
- c) **Componente** sempre será montado, independentemente do valor de **usuarioAdmin**
- d) **Componente** nunca será montado, independentemente do valor de **usuarioAdmin**
- e) não é possível determinar pois falta informação no código anterior

7. (1,0) Considere um componente em React que utiliza um estado com o objeto a seguir:

```
{nome: 'aluno', idade: 20}
```

Assinale a **alternativa correta** para alterar o valor do atributo **idade** deste objeto para **21**, sendo a função responsável por atualizar o valor do objeto chamada **alterar**:

- a. `alterar({idade:21});`
- b. `alterar({nome, idade:21});`
- c. `alterar({nome: this.nome, idade: 21});`
- d. `alterar(aluno.nome, 21);`
- e. `alterar({...aluno, idade: 21});`

8. (1,0) Considere o seguinte código em React, que utiliza o Next.js na versão 14.2.6:

```
useEffect(()=>{
  if(a) {
    setA(false);
    setB(true);
  }
  if(b) {
    setA(false);
    setB(false);
  }
},[a,b]);
```

Sejam **a** e **b** dois estados com valores iniciais **true** e **false** respectivamente. Informe a quantidade de vezes que o efeito colateral a seguir será disparado.

Resposta

9. (1,0) Considere o seguinte código em React:

```
import React from 'react';
const CONTEXT = React.createContext(0);
export function App() {
  let x = 1;
  React.useEffect(()=>{
    x = 2;
  }, []);
  const y = React.useContext(CONTEXT);
  <CONTEXT.Provider value={x}>
    <>
      {console.log(x,y)}
    </>
  </CONTEXT.Provider>
}
```

Escolha a **alternativa correta** que representa os valores exibidos para **x** e **y**:

- a. `x = 0, y = 0`
- b. `x = 0, y = 1`
- c. `x = 0, y = 2`
- d. `x = 1, y = 0`
- e. `x = 1, y = 1`
- f. `x = 1, y = 2`
- g. `x = 2, y = 0`
- h. `x = 2, y = 1`
- i. `x = 2, y = 2`

10. (1,0) Considere a utilização da função **fetch** para fazer uma requisição a um *endpoint* de uma API, cujo endereço está armazenado em uma variável denominada **url**. Utilizando o Next.js na versão 14.2.6, indique a **alternativa** que incorretamente realiza a requisição desejada e armazena seu resultado em uma variável denominada **r**:

- a. `const r = await fetch(url, {});`
- b. `fetch(url).then(r => {});`
- c. `await fetch(url).then(r => {});`
- d. `const r = fetch(url);`
- e. `fetch(url).then((r) => {});`