

Git

```
git config --global --add safe.directory '*'
```

Prática

Ajustar código 1 para mudar de frases usando o vetor.

```
var frases = [  
  ['Penso, logo existo.', 'René Descartes'],  
  ['Só sei que nada sei.', 'Sócrates'],  
  [  
    'Um pequeno passo para o homem, um salto gigante para a humanidade.',  
    'Neil Armstrong'  
  ]  
];
```

Solução

https://youtu.be/mb_bDewZnmo

Prática

Crie a classe `FraseModelo` na pasta `lib`:

```
class FraseModelo {  
    final String texto;  
    final String autor;  
  
    FraseModelo({required this.texto, required this.autor});  
}
```

Prática

Crie a classe `FraseControle` na pasta `lib`:

```
import 'frase_modelo.dart';

class FraseControle {
  final List<FraseModelo> frases = [
    FraseModelo(texto: 'Penso, logo existo.', autor: 'René Descartes'),
    FraseModelo(texto: 'Só sei que nada sei.', autor: 'Sócrates'),
    FraseModelo(texto: 'Um pequeno passo para o homem, um salto gigante para a humanidade.', autor: 'Neil Armstrong'),
  ];

  int atual = 0;

  FraseModelo get fraseAtual => frases[atual];

  void proximaFrase() {
    if (atual < frases.length - 1) {
      atual++;
    } else {
      atual = 0;
    }
  }
}
```

Prática

Altere Principal para usar FraseControle.

Solução

- <https://youtu.be/voQU7RScd3c>

Prática

Ajuste FraseModelo adicionando propriedade like, true se o usuário gostou da frase, false se não gostou. Inicia com false. Mostre o ícone para permitir like.