# SQLite

- Banco de dados relacional leve.
- Um arquivo: todos os dados.
- Sem servidor.

# Criar banco

```
sqlite3.exe banco.bd
```

# Criar tabela

```
CREATE TABLE caes (id INTEGER PRIMARY KEY, nome TEXT, dono TEXT, idade INT);
```

# Buscar todos os dados

```
SELECT * FROM caes;
```

# Inserir dados

```
INSERT INTO caes (nome, dono, idade) VALUES ('Noah', 'Carla', 6);
```

# Buscar novamente

```
SELECT * FROM caes;
```

# Buscar uma coluna

```
SELECT dono FROM caes;
```

# Inserir vários

```
INSERT INTO caes (nome, dono, idade) VALUES
('Thor', 'Ana', 2),
('Luna', 'Pedro', 4),
('Rex', 'Julia', 6);
```

# Ordenação dos resultados

```
SELECT * FROM caes ORDER BY idade ASC;
```

# Restringir seleção

```
SELECT * FROM caes WHERE idade > 4;
```

# Atualizar dado

```
UPDATE caes SET idade = 7 WHERE dono = 'Julia';
```

# Apagar registro

```
DELETE FROM caes WHERE nome = 'Rex';
```

# Prática

- Crie a tabela banhos para salvar: Dia, Hora marcada, Responsável, Observação, Valor.
- Insira os dados:

```
1. `15/10/2026`, `14:00`, `Maria Clara`, `Cachorro bravo`, `R$ 45.00`
2. `15/10/2026`, `15:30`, `Ana Silva`, `Sem observações`, `R$ 50.00`
3. `16/10/2026`, `09:00`, `Pedro Santos`, `Tosa higiênica`, `R$ 65.50`
4. `16/10/2026`, `10:15`, `Ana Silva`, `Nenhuma`, `R$ 40.00`
```

- Mostre os dados inseridos.
- Altere o banho 16/10/2026 09:00 para 17/10/2026.