

GestureDetector

```
GestureDetector(  
  child: Text('Aperte!'),  
  onTap: () { print('Apertado!'); },  
)
```

Prática

Troque o child de GestureDetector por uma figura.
aul8_codigo1.dart.

Sugestão

Solução

aula8_codigo2.dart

Nova janela

Podemos usar `Navigator` para acessar uma nova página.

Prática

Acessa a documentação [aqui](#)

- Crie uma app com duas páginas: Ida e Volta.
- Ida com botão para acessar Volta.
- Volta com botão para retornar.

Solução

aula8_codigo3.dart

Envio de dados

Construtor recebe dados por parâmetros.

State acessa com `widget`.

aula8_codigo4.dart

Retorno de dados

aula8_codigo5.dart

Prática

Altere o código `retorna.dart` para mostrar se o usuário acertou ou errou a operação.

Abas

- Usamos TabController para criar manualmente.
- Ou DefaultTabController que cria TabController com alguns ajustes.

```
return MaterialApp(  
  home: DefaultTabController(  
    length: 3,  
    child: Scaffold(  
      appBar: AppBar(  
        bottom: const TabBar(  
          tabs: [  
            Tab(icon: Icon(Icons.directions_car)),  
            Tab(icon: Icon(Icons.directions_transit)),  
            Tab(icon: Icon(Icons.directions_bike)),  
          ],  
        ),  
      ),  
    ),  
  ),  
);
```

TabBarView

TabBarView mostra o conteúdo da aba selecionada.

```
body: const TabBarView(  
  children: [  
    Icon(Icons.directions_car),  
    Icon(Icons.directions_transit),  
    Icon(Icons.directions_bike),  
  ],  
),
```

Prática

Crie um app de treinamento de soma e subtração. Com duas abas:

- Soma, mostra uma operação e recebe a resposta do usuário.
- Subtração, mostra uma operação e recebe a resposta do usuário.

Resultado

A página de resultados pode ser StatelessWidget.

Prática

Remova o item da lista de botões se o usuário acertou, use `remove()`. `aula8_codigo6.dart`.