

Usando if

```
void main() {  
    var dia = 4;  
  
    if(dia == 6) {  
        print('Bom fim de semana!');  
    } else {  
        print('Bom dia!');  
    }  
}
```

if na troca de janelas

<https://youtu.be/uJyPp00mhjl>

if em List

- Não aceita {} !

```
void main() {  
    var folga = 4;  
    var lista = [1,2,3,if(folga == 4) 5];  
  
    print(lista);  
}
```

if else em list

```
void main() {  
    var folga = 4;  
    var lista = [1,2,3,if(folga == 4) 5 else 4];  
  
    print(lista);  
}
```

if else em list

```
void main() {  
    var folga = 4;  
    var fim = [6,7]  
    var lista = [1,2,3,if(folga == 4) 5 else 4, ...fim];  
  
    print(lista);  
}
```

- Operador ... descompacta lista.

Class Pergunta

```
// lib/pergunta.dart
class Pergunta {
    const Pergunta(this.textoPergunta, this.respostas);

    final String textoPergunta;
    final List<String> respostas;
}
```

Banco de questões

```
// questoes.dart

import 'package:tabuada/pergunta.dart';

const questoes = [
  Pergunta('1 + 2', ['3', '2', '4', '5']),
  Pergunta('2 + 3', ['5', '2', '4', '3']),
];
```

Com perguntas

<https://youtu.be/rDmGBwAgpKU>

Arquivos

<https://github.com/maurojh/flutter-tabuada-exemplo-3>

Exercício

1. Crie uma app para questões da sua disciplina preferida no ensino médio. Adicione 3 questões.

Docs

StatefulWidget

State

Arquivos exemplo

https://github.com/maurojh/DM1_2026_aula5

Configurando `SizedBox`

- `child` (exemplo2)
- `width`
- `height`
- `Center` (exemplo3)
- `double.infinity` (exemplo4)
- `Column` (exemplo5)