

Usando if

```
void main() {  
    var dia = 4;  
  
    if(dia == 6) {  
        print('Bom fim de semana!');  
    } else {  
        print('Bom dia!');  
    }  
}
```

if na troca de janelas

<https://youtu.be/uJyPp00mhjl>

if em List

- Não aceita {} !

```
void main() {  
    var folga = 4;  
    var lista = [1,2,3,if(folga == 4) 5];  
  
    print(lista);  
}
```

if else em list

```
void main() {  
    var folga = 4;  
    var lista = [1,2,3,if(folga == 4) 5 else 4];  
  
    print(lista);  
}
```

if else em list

```
void main() {  
    var folga = 4;  
    var fim = [6,7]  
    var lista = [1,2,3,if(folga == 4) 5 else 4, ...fim];  
  
    print(lista);  
}
```

- Operador ... descompacta lista.

Class Pergunta

```
// lib/pergunta.dart
class Pergunta {
  const Pergunta(this.textoPergunta, this.respostas);

  final String textoPergunta;
  final List<String> respostas;
}
```

Banco de questões

```
// questoes.dart

import 'package:tabuada/pergunta.dart';

const questoes = [
  Pergunta('1 + 2', ['3', '2', '4', '5']),
  Pergunta('2 + 3', ['5', '2', '4', '3']),
];
```

Com perguntas

<https://youtu.be/rDmGBwAgpKU>

Arquivos

<https://github.com/maurojh/flutter-tabuada-exemplo-3>

Exercício

1. Crie uma app para questões da sua disciplina preferida no ensino médio. Adicione 3 questões.

Docs

StatefulWidget

State

Arquivos exemplo

https://github.com/maurojh/DM1_2026_aula5

Configurando **SizedBox**

- child (exemplo2)
- width
- height
- Center (exemplo3)
- double.infinity (exemplo4)
- Column (exemplo5)

Configurando Column

- children (exemplo6)
- mainAxisAlignment (exemplo8)

Extraíndo Botão

- Extract
- Recebendo texto e callback (final void Function() nome;)
- Mudar para argumento nomeado (required)
- Mudar shape (ElevatedButton)
- Mudar padding

List

```
const hobbies = ['Desenho', 'Leitura'];  
print(hobbies[0]); // 'Desenho'
```

Map em List

```
const hobbies = ['Desenho', 'Leitura'];  
  
// Cria promessa de processamento.  
hobbies.map((item) { print(item); });
```

Resultado forçado

```
const hobbies = ['Desenho', 'Leitura'];  
  
// Imprime os itens.  
hobbies.map((item) { print('Gosto de $item'); }).toList();
```

Flutter

Exemplo:

```
body: Column(  
  children: [Text(letras[0]), Text(letras[1]), Text(letras[2])],  
),
```

- Exemplo 10

Map no Flutter

```
body: Column(  
  children: letras.map((letra) { return Text(letra); }).toList(),  
),
```

- Exemplo 11

Operador spread ...

- Usar `...` ao invés de `toList()`:

```
body: Column(  
    children: [...letras.map((letra) { return Text(letra); })],  
),
```

Prática

Crie uma lista de `ElevatedButton` com o operador Spread do código anterior.

Align

- Column: `crossAxisAlignment.stretch`.
- margin: `Container(margin + Column)`.

TextAlign

- TextAlign.center.

Embaralhar lista

- `shuffle`

```
var lista = [1, 2, 3, 4, 5];  
  
lista.shuffle();  
  
print(lista); // lista foi alterada.
```

Copiando listas

- List.of()

```
var lista = [1, 2, 3, 4, 5];  
  
var novaLista = List.of(lista);  
  
lista[0] = 7;  
  
print(lista);  
print(novaLista);
```

Embaralhando cópia

```
var lista = [1, 2, 3, 4, 5];  
  
var novaLista = List.of(lista);  
print(novaLista);  
  
novaLista.shuffle();  
  
lista[0] = 7;  
  
print(lista);  
print(novaLista);
```

Prática

Crie o método `embaralha()` na classe `Pergunta()`, o método deve retornar a lista de respostas embaralhada sem alterar a lista original.