

Passos VS Code

1. `git config --global --add safe.directory '*'`
2. Flutter: New Project
3. Manage: Trust
4. Finalizar tarefa: Git for windows

Armazenando dados

É possível usar `shared_preferences` para armazenar dados simples no formato:

```
chave=>valor
```

Tipos de dados

shared_preferences aceita os seguintes tipos de dados:

- int
- double
- bool
- String
- List<String>

Instalação

1. Ative o modo desenvolvedor:

```
start ms-settings:developers
```

2. Instale o pacote:

```
flutter pub add shared_preferences
```

Salvar dados

```
final prefs = await SharedPreferences.getInstance();  
  
// salva chave 'x', valor 3  
await prefs.setInt('x', 3);
```

Prática

Altere aula10_codigo2.dart para salvar o número digitado pelo usuário.

Solução

aula10_codigo3.dart

Ler dados

```
final prefs = await SharedPreferences.getInstance();  
final x = prefs.getInt('x') ?? 0;
```

Prática

Altere o método `buscaX` de `aula10_codigo4.dart` para buscar e mostrar o valor de `x` salvo anteriormente.

Solução

- `aula10_codigo5.dart`

Apagar dados

```
final prefs = await SharedPreferences.getInstance();  
  
// remove x  
await prefs.remove('x');
```

Prática

Programe o botão *Apagar* do código `aula10_codigo6.dart` para apagar o valor de `x`. Mostre `x` igual a `0` até o próximo salvamento.

Solução

aula10_codigo7.dart

Prática

Ajuste o programa no arquivo `aula10_codigo8.dart` para mudar e salvar o valor da variável `azul` conforme o usuário apertar o **Switch**.