

Passos VS Code

1. `git config --global --add safe.directory '*'`
2. Flutter: New Project
3. Manage: Trust
4. Finalizar tarefa: Git for windows

Armazenando dados

É possível usar `shared_preferences` para armazenar dados simples no formato:

```
chave=>valor
```

Tipos de dados

shared_preferences aceita os seguintes tipos de dados:

- int
- double
- bool
- String
- List<String>

Instalação

1. Ative o modo desenvolvedor:

```
start ms-settings:developers
```

2. Instale o pacote:

```
flutter pub add shared_preferences
```

Salvar dados

```
final prefs = await SharedPreferences.getInstance();  
  
// salva chave 'x', valor 3  
await prefs.setInt('x', 3);
```

Prática

Altere aula10_codigo2.dart para salvar o número digitado pelo usuário.

Solução

aula10_codigo3.dart

Ler dados

```
final prefs = await SharedPreferences.getInstance();  
final x = prefs.getInt('x') ?? 0;
```

Prática

Altere o método `buscaX` de `aula10_codigo4.dart` para buscar e mostrar o valor de `x` salvo anteriormente.

Solução

- `aula10_codigo5.dart`

Apagar dados

```
final prefs = await SharedPreferences.getInstance();  
  
// remove x  
await prefs.remove('x');
```

Prática

Programe o botão *Apagar* do código `aula10_codigo6.dart` para apagar o valor de `x`. Mostre `x` igual a `0` até o próximo salvamento.

Solução

aula10_codigo7.dart

Prática

Ajuste o programa no arquivo `aula10_codigo8.dart` para mudar e salvar o valor da variável `azul` conforme o usuário apertar o **Switch**.

Solução

aula10_codigo9.dart

Prática

Crie uma aba de configuração de app. Receba o nome do usuário e o tema preferido (escuro ou claro). Use **TextField** para o nome. Use **Switch** para o tema. Salve usando **shared_preferences**.

Exercício

Receba o CEP do usuário e o número da casa, use a API viacep para carregar rua, bairro, cidade, estado. Salve os dados usando `shared_preferences`. Carregue os dados na próxima inicialização da APP. Permita que o usuário apague os dados salvos.

Arquivos

É possível ler e escrever arquivos usando Flutter.

path_provider

O pacote `path_provider` fornece uma maneira de acessar arquivos independente da plataforma.

Locais possíveis: Pasta de documentos e pasta temporária.

Acessando documentos

```
import 'package:path_provider/path_provider.dart';

// ...
Future<String> get _pastaDocumentos async {
  final directory = await getApplicationDocumentsDirectory();

  return directory.path;
}
```

Referência

A classe `File` cria uma referência para um arquivo.

```
Future<File> get _arquivo async {  
  final caminho = await _pastaDocumentos;  
  return File('$caminho/usuarios.txt');  
}
```

Escrever no arquivo

Para escrever String no arquivo use o método:

```
writeAsString() .
```

```
Future<File> escreveX(int x) async {  
    final arquivo = await _arquivo;  
  
    return arquivo.writeAsString('$x');  
}
```

Ler do arquivo

```
Future<int> lerX() async {  
  try {  
    final arquivo = await _arquivo;  
  
    final conteudo = await arquivo.readAsString();  
  
    return int.parse(conteudo);  
  } catch (_) {  
    // se acontecer um erro  
    return 0;  
  }  
}
```

Prática

Crie um app que permita salvar linhas de texto em um arquivo chamado diário.txt. Cada nova linha deve começar com a data. Em seguida o texto que foi digitado pelo usuário. Crie uma janela para visualizar todo o diário.