



Joy World Cityfuns Vietnam Co. Ltd

Software Architecture Document

for

JPULSE

Phiên bản 1.0

Tài liệu thuộc sở hữu của **CÔNG TY TNHH JOY WORLD CITYFUNS VIETNAM**

Mục lục

Chương 1: Giới thiệu	1
1.1. Mục đích tài liệu	1
1.2. Phạm vi hệ thống	1
1.3. Đối tượng đọc tài liệu	2
1.4. Thuật ngữ và chữ viết tắt	2
1.5. Tài liệu tham chiếu	4
Chương 2: Bối cảnh và yêu cầu kiến trúc.....	5
2.1. Bối cảnh nghiệp vụ và mục tiêu hệ thống.....	5
2.2. Các bên liên quan và mối quan tâm của họ	5
2.3. Tác nhân và hệ thống bên ngoài	6
2.4. Ranh giới hệ thống.....	6
2.5. Các chức năng ảnh hưởng đến kiến trúc.....	7
2.6. Yêu cầu chất lượng	8
2.6.1. Bảo mật và quyền riêng tư.....	8
2.6.2. Hiệu năng.....	8
2.6.3. Khả năng mở rộng	9
2.6.4. Tính sẵn sàng và khả năng phục hồi	9
2.6.5. Khả năng bảo trì.....	9
2.7. Ràng buộc và giả định thiết kế	10
Chương 3: Tổng quan và chiến lược kiến trúc	11
3.1. Nguyên tắc thiết kế	11
3.2. Kiểu kiến trúc được lựa chọn.....	11
3.3. Sơ đồ kiến trúc tổng thể.....	11

3.4. Các thành phần chính và trách nhiệm.....	11
3.4.1. Giao diện web JPULSE	11
3.4.2. API nghiệp vụ JPULSE	11
3.4.3. Gói kiểu dữ liệu và hợp đồng dùng chung.....	11
3.4.4. Kho dữ liệu và lưu trữ tệp.....	11
3.4.5. Dịch vụ tích hợp bên ngoài.....	11
3.5. Cách các thành phần giao tiếp	11
3.6. Lý do chọn giải pháp kiến trúc	11
Chương 4: Các góc nhìn kiến trúc	12
4.1. Góc nhìn ngữ cảnh – C4 System Context.....	12
4.2. Góc nhìn ứng dụng và kho dữ liệu – C4 Container	12
4.3. Góc nhìn thành phần – C4 Component.....	12
4.3.1. Thành phần giao diện web	12
4.3.2. Thành phần API nghiệp vụ	12
4.4. Góc nhìn động.....	12
4.4.1. Luồng xác thực và phân quyền	12
4.4.2. Luồng nhập xuất và điều chuyển kho	12
4.4.3. Luồng tích hợp JPOS và hóa đơn điện tử.....	12
4.5. Góc nhìn triển khai	12
Chương 5: Dữ liệu, giao tiếp và luồng xử lý	13
5.1. Tổng quan dữ liệu của hệ thống	13
5.2. Cấu trúc dữ liệu và nơi lưu trữ.....	13
5.2.1. Dữ liệu nghiệp vụ và phân quyền	13
5.2.2. Tệp và tài liệu	13

5.2.3. Dữ liệu tích hợp và nhật ký hệ thống.....	13
5.3. Luồng dữ liệu giữa các thành phần.....	13
5.4. Giao diện kết nối và API chính.....	13
5.4.1. API giữa giao diện web và máy chủ	13
5.4.2. Kết nối với dịch vụ bên ngoài.....	13
5.5. Xác thực, phân quyền và bảo vệ dữ liệu.....	13
5.6. Các luồng xử lý chính.....	13
5.6.1. Xác thực và truy cập theo vai trò, cơ sở	13
5.6.2. Quản lý nhập xuất, điều chuyển và kiểm kê.....	13
5.6.3. Ghi nhận doanh thu và phát hành hóa đơn	13
5.6.4. Chấm công và nghỉ phép	13
5.7. Xử lý lỗi và tính nhất quán dữ liệu	13
Chương 6: Triển khai và vận hành	14
6.1. Các môi trường triển khai.....	14
6.1.1. Môi trường phát triển.....	14
6.1.2. Môi trường kiểm thử.....	14
6.1.3. Môi trường vận hành	14
6.2. Sơ đồ triển khai.....	14
6.3. Cấu hình ứng dụng và quản lý thông tin bí mật	14
6.4. Quy trình triển khai và cập nhật	14
6.5. Ghi log và giám sát	14
6.6. Sao lưu và khôi phục dữ liệu	14
6.7. Khả năng mở rộng và giới hạn vận hành.....	14
Chương 7: Quyết định kiến trúc và đánh giá.....	15

7.1. Danh sách quyết định kiến trúc quan trọng	15
7.2. Lý do lựa chọn công nghệ và phương án thiết kế.....	15
7.3. Các phương án đã cân nhắc	15
7.4. Đánh đổi của phương án được chọn	15
7.5. Đánh giá kiến trúc theo yêu cầu chất lượng	15
7.6. Rủi ro kỹ thuật và hướng xử lý.....	15
Chương 8: Kết luận và phụ lục	16
8.1. Tóm tắt kiến trúc hệ thống.....	16
8.2. Những giới hạn hiện tại	16
8.3. Hướng phát triển kiến trúc	16
8.4. Phụ lục sơ đồ.....	16
8.5. Phụ lục bảng mô tả thành phần, dữ liệu hoặc API.....	16
8.6. Danh mục thuật ngữ.....	16

Chương 1: Giới thiệu

1.1. Mục đích tài liệu

Tài liệu kiến trúc phần mềm này mô tả cách tổ chức hệ thống JPULSE để đáp ứng phạm vi và các yêu cầu đã xác định trong tài liệu SRS-JPULSE. Tài liệu xác định ranh giới hệ thống, trách nhiệm của các thành phần, cách trao đổi và lưu trữ dữ liệu, các luồng xử lý quan trọng và mô hình triển khai.

Tài liệu là cơ sở cho nhóm thiết kế và phát triển triển khai nhất quán giữa giao diện web, API, dữ liệu và các tích hợp; đồng thời hỗ trợ nhóm kiểm thử, vận hành và bảo trì đánh giá tác động khi hệ thống thay đổi. Yêu cầu nghiệp vụ chi tiết, quy tắc nghiệp vụ và tiêu chí chấp nhận tiếp tục được quản lý trong SRS; các chương sau của tài liệu này tập trung giải thích các quyết định kiến trúc tương ứng.

1.2. Phạm vi hệ thống

JPULSE là nền tảng quản trị vận hành của Joy World, bao gồm quản lý kho và tồn kho, nhân sự và chấm công, doanh thu và chi phí nội bộ, hóa đơn điện tử, quản trị truy cập, thiết bị POS và chiến dịch voucher. Phạm vi kiến trúc của tài liệu bao trùm các thành phần phần mềm phục vụ những nhóm chức năng đó cùng các quan hệ giữa chúng.

Các thành phần được xem xét gồm giao diện web dùng trên máy tính và thiết bị di động, API xử lý nghiệp vụ, hợp đồng dữ liệu dùng chung, dịch vụ xác thực, kho dữ liệu và lưu trữ tệp. Tài liệu cũng xét các điểm kết nối với JPOS, hệ thống ERP cũ, MISA meInvoice và dịch vụ email Brevo; Firebase và Google Cloud là các dịch vụ nền tảng được SRS xác định cho dữ liệu, tệp và môi trường vận hành.

Ranh giới của tài liệu là kiến trúc hệ thống JPULSE và các giao diện tích hợp tại phía JPULSE. Đặc tả từng màn hình, use case, trường dữ liệu, endpoint và quy tắc nghiệp vụ chi tiết thuộc SRS hoặc tài liệu chuyên biệt. Theo phạm vi SRS, tính lương, kế toán tổng hợp và cổng thương mại điện tử cho khách hàng không nằm trong phạm vi chức năng của JPULSE.

1.3. Đối tượng đọc tài liệu

Tài liệu dành cho nhóm thiết kế và phát triển, nhóm kiểm thử, người quản trị và vận hành hệ thống, cùng các bên phụ trách nghiệp vụ cần hiểu ranh giới và tác động của thay đổi. Mỗi nhóm sử dụng tài liệu theo mỗi quan tâm sau:

Nhóm thiết kế và phát triển: dùng để xác định trách nhiệm của giao diện, API, dữ liệu và tích hợp; làm căn cứ thiết kế chi tiết và sửa đổi hệ thống.

Nhóm kiểm thử: dùng để xây dựng các kịch bản kiểm thử luồng liên thành phần, phân quyền, tích hợp và xử lý lỗi dựa trên kiến trúc đã mô tả.

Người quản trị và vận hành: dùng để cấu hình môi trường, quản lý quyền truy cập, theo dõi sự cố, sao lưu và khôi phục dữ liệu.

Ban quản lý và các bộ phận nghiệp vụ: dùng để kiểm tra sự phù hợp giữa giải pháp kỹ thuật với phạm vi, yêu cầu chất lượng và các phụ thuộc nghiệp vụ trong SRS.

1.4. Thuật ngữ và chữ viết tắt

Các thuật ngữ dưới đây được dùng thống nhất trong tài liệu; tên dịch vụ và nhóm chức năng tuân theo cách gọi trong SRS-JPULSE.

Bảng 1-1: Thuật ngữ và chữ viết tắt

Thuật ngữ	Tên đầy đủ	Ý nghĩa	Ghi chú
J-PULSE / JPULSE	Platform for Unified Leadership, Service & Enterprise of Joy World	Hệ thống quản trị các nghiệp vụ vận hành được mô tả trong SRS.	
SRS	Software Requirements Specification	Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm của JPULSE.	

Thuật ngữ	Tên đầy đủ	Ý nghĩa	Ghi chú
SAD	Software Architecture Document	Tài liệu mô tả kiến trúc phần mềm của JPULSE.	
WMS	Warehouse Management System	Nhóm chức năng quản lý kho, tồn kho và luân chuyển hàng hóa.	
JPOS	Hệ thống bán hàng JPOS	Hệ thống POS/kênh bán hàng trao đổi dữ liệu với JPULSE.	
API	Application Programming Interface	Giao diện trao đổi dữ liệu giữa các thành phần hoặc hệ thống.	
RBAC	Role-Based Access Control	Cơ chế phân quyền theo vai trò người dùng.	
Office Scope	Phạm vi cơ sở	Giới hạn dữ liệu và thao tác theo cơ sở được phân công.	
MFA	Multi-Factor Authentication	Xác thực người dùng bằng nhiều yếu tố.	
BOM	Bill of Materials	Định mức vật tư gắn với sản phẩm.	
ATP	Available to Promise	Số lượng có thể đáp ứng theo chính sách tồn kho.	
GCP	Google Cloud Platform	Nền tảng đám mây được SRS nêu cho môi trường vận hành.	
Firestore	Cloud Firestore	Kho dữ liệu dùng trong hệ sinh thái Firebase.	

Thuật ngữ	Tên đầy đủ	Ý nghĩa	Ghi chú
meInvoice	MISA meInvoice	Dịch vụ phát hành và quản lý hóa đơn điện tử tích hợp với JPULSE.	

1.5. Tài liệu tham chiếu

Nguồn tham chiếu chính là tài liệu SRS-JPULSE.docx, phiên bản 1.0. Chương 1 của SRS xác định phạm vi và thuật ngữ; Chương 2 mô tả bối cảnh, các bên liên quan, môi trường vận hành và ràng buộc; Chương 5 trình bày dữ liệu; Chương 6 trình bày tích hợp; Chương 7 xác định yêu cầu phi chức năng.

Khi thông tin trong tài liệu kiến trúc cần đối chiếu về chức năng hoặc phạm vi nghiệp vụ, áp dụng SRS-JPULSE làm tài liệu yêu cầu gốc. Đặc tả chi tiết của từng API, mô hình dữ liệu và cấu hình triển khai được tham chiếu tại các chương tương ứng của tài liệu kiến trúc khi những phần đó được hoàn thiện.

Chương 2: Bối cảnh và yêu cầu kiến trúc

2.1. Bối cảnh nghiệp vụ và mục tiêu hệ thống

Joy World từng quản lý nhiều hoạt động cửa hàng bằng hồ sơ giấy, bảng tính và hệ thống có phạm vi hạn chế. Theo SRS, dữ liệu phân tán, đối soát thủ công và mức độ liên kết cao trong phần mềm cũ gây khó khăn cho việc kiểm soát, bảo trì và mở rộng.

JPULSE được hình thành từ JWC-ERPS để thay thế dần cách vận hành đó bằng một nền tảng quản trị có giao diện và dịch vụ xử lý nghiệp vụ tách biệt.

Mục tiêu của JPULSE là số hóa quy trình, tập trung dữ liệu, bảo toàn lịch sử xử lý và giúp các bộ phận nhìn thấy trạng thái nghiệp vụ theo quyền được cấp. Hệ thống khởi đầu từ quản lý kho, sau đó mở rộng sang nhân sự, chi phí, doanh thu, hóa đơn điện tử và các nghiệp vụ quản trị khác. Kết nối với JPOS giúp dữ liệu bán hàng đến hệ thống quản trị gần thời gian thực; kết nối MISA meInvoice giảm các bước tổng hợp và phát hành hóa đơn thủ công.

Những mục tiêu trên dẫn đến các nhu cầu kiến trúc chính: tách trách nhiệm giữa giao diện, API và dữ liệu; duy trì một hợp đồng trao đổi nhất quán; kiểm soát quyền theo vai trò và cơ sở; xử lý an toàn các tác vụ kéo dài hoặc kết quả tích hợp chưa xác định; và mở rộng theo số cơ sở, người dùng và giao dịch mà không làm mất tính đúng đắn của dữ liệu (SRS, Chương 2).

2.2. Các bên liên quan và mối quan tâm của họ

Ban Giám đốc và Quản lý Vận hành cần số liệu kịp thời, quy trình thống nhất và khả năng giám sát theo cơ sở. Vì vậy, kiến trúc phải cung cấp dữ liệu báo cáo có nguồn gốc rõ ràng, cập nhật có kiểm soát và chỉ hiển thị trong phạm vi được phép.

Kho vận, Kế toán, Nhân sự và Marketing là các đơn vị sở hữu quy tắc nghiệp vụ. Kho vận quan tâm đến số dư tồn kho và chứng từ có thể truy vết; Kế toán quan tâm đến đối soát doanh thu, chi phí và hóa đơn; Nhân sự cần bảo vệ hồ sơ, chấm công và nghỉ phép; Marketing cần kiểm soát vòng đời chiến dịch và mã voucher. Quản lý cơ sở, nhân

viên kho, cửa hàng và thu ngân cần thao tác rõ ràng trên thiết bị phù hợp, kể cả các luồng được phép hoạt động khi kết nối không ổn định.

Quản trị hệ thống và IT cần quản lý tài khoản, quyền, cấu hình, bí mật, giám sát và khôi phục. Kiểm soát nội bộ cần audit log và lịch sử phê duyệt để xác định ai thực hiện thay đổi, khi nào và trong phạm vi nào. Nhóm Product, BA, Dev và QA cần ranh giới thành phần, hợp đồng dữ liệu và tiêu chí chất lượng đủ rõ để phát triển, kiểm thử và đánh giá tác động thay đổi (SRS, Mục 2.3).

2.3. Tác nhân và hệ thống bên ngoài

Tác nhân sử dụng JPULSE gồm Ban Giám đốc, Quản lý Vận hành, các phòng ban Kho vận, Kế toán, Nhân sự, Marketing, quản lý cơ sở, nhân viên cửa hàng, thu ngân, quản trị viên và người được cấp quyền kiểm toán. Khách hàng chỉ tương tác trong phạm vi cung cấp thông tin và nhận hóa đơn hoặc thông báo liên quan đến giao dịch; họ không truy cập dữ liệu quản trị nội bộ.

Các hệ thống trao đổi dữ liệu với JPULSE gồm JPOS/JoyWorld và hệ thống ERP cũ cho dữ liệu bán hàng, người dùng hoặc tồn kho; MISA meInvoice cho kết quả phát hành hóa đơn; Brevo cho email giao dịch; VietQR cho tra cứu thông tin doanh nghiệp. Google Cloud và Firebase cung cấp môi trường chạy, xác thực, Firestore và Cloud Storage. Cơ quan quản lý nhà nước đặt ra yêu cầu tuân thủ, không phải một điểm kết nối kỹ thuật mặc định (SRS, Mục 2.3–2.4).

Mỗi kết nối phải có chủ thể sở hữu dữ liệu và trách nhiệm xử lý rõ ràng. Hệ thống nguồn giữ quyền đối với dữ liệu gốc do mình phát hành; JPULSE xác thực yêu cầu, chuẩn hóa định danh, lưu trạng thái xử lý và đối soát kết quả cần thiết cho quy trình nội bộ. Kết quả trả về chưa xác định từ hệ thống ngoài không được coi là thành công.

2.4. Ranh giới hệ thống

Trong ranh giới JPULSE có giao diện người dùng do dự án cung cấp, API và tác vụ nền, quy tắc nghiệp vụ, dữ liệu nội bộ, tệp chứng từ, báo cáo, nhật ký kiểm toán và lớp điều phối tích hợp. JPULSE chịu trách nhiệm kiểm tra định danh, quyền theo vai trò và

phạm vi cơ sở, hợp lệ hóa đầu vào, chuyển trạng thái quy trình, lưu thay đổi và cung cấp kết quả cho người dùng hoặc hệ thống được phép.

Người dùng và các hệ thống kể ở Mục 2.3 nằm ngoài ranh giới triển khai của JPULSE. Mọi trao đổi phải đi qua giao diện, API, webhook hoặc tác vụ tích hợp đã xác định; hệ thống ngoài không truy cập trực tiếp kho dữ liệu nội bộ. JPULSE không kiểm soát hoạt động bên trong, thời gian sẵn sàng hay dữ liệu có thẩm quyền của MISA, Brevo, VietQR và các hệ thống bán hàng.

Theo SRS, JPULSE không thực hiện tính lương, kế toán tổng hợp hoặc công thương mại điện tử cho khách hàng. Ranh giới này giúp các quyết định lưu trữ, phân quyền và tích hợp tập trung vào dữ liệu và quy trình mà JPULSE thực sự sở hữu (SRS, Mục 1.2 và 2.4).

2.5. Các chức năng ảnh hưởng đến kiến trúc

Nhiệm vụ kho tạo ra các thay đổi liên quan đồng thời đến phiếu, phê duyệt và nhiều bucket tồn kho. Kiến trúc phải bảo đảm tính nguyên tử, kiểm tra lượng khả dụng, ngăn thao tác vượt quyền và lưu vết đủ để đối soát khi kiểm kê hoặc điều chuyển. Dữ liệu nhập tại hiện trường có thể cần đồng bộ lại sau khi mất kết nối (SRS: BC01–BC05, BC14).

Các luồng hóa đơn, doanh thu và POS chịu ảnh hưởng của hệ thống ngoài và trạng thái giao dịch bất đồng bộ. JPULSE phải ngăn phát hành trùng hóa đơn, nhận diện trạng thái chưa xác định, lưu khóa chống trùng và hỗ trợ đối soát. Dữ liệu JPOS được tổng hợp theo nguồn, trạng thái thanh toán và phạm vi cơ sở; tác vụ phát hành hoặc đồng bộ lớn cần chạy nền và hiển thị tiến độ (SRS: BC06–BC07, P04).

Hồ sơ nhân viên, chấm công, nghỉ phép, chi phí và voucher dùng chính sách, phê duyệt, số dư hoặc feature flag khác nhau. Chúng cần một cơ chế nhất quán để kiểm tra quyền, trạng thái, thời điểm nghiệp vụ và lịch sử thay đổi, nhưng vẫn giữ quy tắc riêng ở từng miền nghiệp vụ. Các thao tác nhạy cảm như xử lý chênh lệch tồn kho hoặc phát hành hóa đơn cần xác thực tăng cường theo SRS.

Tất cả luồng dùng chung định danh người dùng, vai trò, phạm vi cơ sở, cấu hình tích hợp, thông báo và audit. Vì vậy, kiểm soát truy cập và hợp đồng dữ liệu giữa giao diện, API, tác vụ nền và hệ thống ngoài là các mối quan tâm xuyên suốt, không thể chỉ kiểm tra tại màn hình người dùng.

2.6. Yêu cầu chất lượng

Các mục dưới đây tóm tắt những yêu cầu có tác động trực tiếp đến kiến trúc. Giá trị mục tiêu và tiêu chí nghiệm thu chi tiết thuộc Chương 7 của SRS; khi triển khai cần đo và đối chiếu theo môi trường tương ứng.

2.6.1. Bảo mật và quyền riêng tư

Người dùng web xác thực qua Firebase và phiên đăng nhập an toàn; API phải kiểm tra quyền theo vai trò và phạm vi cơ sở trước khi truy cập hoặc thay đổi dữ liệu. Khi ngữ cảnh quyền không tồn tại hoặc không hợp lệ, hệ thống từ chối mặc định. Firestore Rules áp dụng deny-by-default; các thay đổi nghiệp vụ quan trọng đi qua backend để kiểm tra trạng thái và ghi audit (SRS: SEC01–SEC03, TC06–TC07).

Bí mật tích hợp, khóa mã hóa và thông tin service account chỉ được cấp cho môi trường máy chủ; kết nối production dùng HTTPS/TLS, CORS theo danh sách cho phép và giới hạn tốc độ truy cập. Dữ liệu cá nhân, thông tin nhân sự, OTP, token và nội dung hóa đơn phải được tối thiểu hóa trong trao đổi, giới hạn quyền đọc và không ghi nguyên văn vào log. Thao tác rủi ro cao dùng OTP/MFA theo chính sách (SRS: SEC04–SEC10).

2.6.2. Hiệu năng

SRS đặt mục tiêu 95% yêu cầu API thông thường không gọi hệ thống ngoài hoàn tất trong 2 giây và 99% trong 5 giây ở tải danh định; màn hình nghiệp vụ đầu tiên có thể thao tác trong 3 giây trên mạng văn phòng ổn định. Danh sách dữ liệu dài cần phân trang hoặc tải tăng dần để giới hạn lượng dữ liệu truyền và xử lý trên client (SRS: P01–P02).

Lệnh phát hành hóa đơn hàng loạt, xuất voucher hoặc đồng bộ lớn cần được tiếp nhận nhanh, trả mã công việc và xử lý nền thay vì giữ kết nối chờ. Mọi lời gọi hệ thống

ngoài phải có timeout; SRS nêu ngưỡng 15 giây cho MISA và yêu cầu phân biệt lỗi có thể thử lại với trạng thái chưa xác định (SRS: P03–P04).

2.6.3. Khả năng mở rộng

Backend phải không phụ thuộc trạng thái chỉ nằm trong bộ nhớ hoặc ổ đĩa cục bộ để có thể mở rộng ngang. SRS ghi nhận cấu hình Cloud Run hiện tại tại asia-southeast1 với min 0, max 3 instance và concurrency 80; việc tăng giới hạn phải qua kiểm thử tải mà không cần thay đổi tính đúng đắn của nghiệp vụ (SRS: SCA01–SCA02, TC04).

Truy vấn và báo cáo phải giới hạn theo cơ sở, thời gian và số bản ghi, dùng index cùng cơ chế phân trang phù hợp Firestore. Các tác vụ fan-out đặt giới hạn song song; tác vụ nền dùng khóa chống trùng, lease và retry để nhiều instance không xử lý cùng một đơn vị công việc. Hợp đồng dữ liệu dùng chung cần có phương án chuyển tiếp khi thay đổi không tương thích (SRS: SCA03–SCA06).

2.6.4. Tính sẵn sàng và khả năng phục hồi

SRS đặt mục tiêu mức sẵn sàng tối thiểu 99,5% theo tháng cho API lõi. Kiến trúc cần health check, trạng thái công việc bền vững và cơ chế suy giảm có kiểm soát khi dịch vụ tích hợp không sẵn sàng; các nghiệp vụ độc lập vẫn phải hoạt động. Cập nhật tồn kho, số dư nghỉ phép và khóa công việc cần transaction hoặc batch; yêu cầu có thể gửi lại phải có định danh ổn định để không nhân đôi tác động (SRS: AVL01–AVL05, AVL08).

Các luồng được phép hoạt động ngoại tuyến phải giữ thời điểm thao tác, đánh dấu dữ liệu chưa đồng bộ và chống gửi trùng khi có mạng trở lại. Tác vụ nền có checkpoint hoặc lease để phục hồi sau lỗi. SRS đặt mục tiêu khôi phục dữ liệu giao dịch lỗi với RPO không quá 1 giờ và RTO không quá 4 giờ; lịch sao lưu và thử phục hồi phải được vận hành, kiểm chứng riêng (SRS: AVL06–AVL07, BAK01–BA04).

2.6.5. Khả năng bảo trì

Khả năng bảo trì dựa trên việc tách giao diện khỏi API, giữ logic nghiệp vụ quan trọng phía máy chủ và dùng @bduck/shared-types cho enum, trạng thái và payload lỗi.

Thay đổi hợp đồng không tương thích cần version hoặc giai đoạn chuyển tiếp; thay đổi dữ liệu cần migration/backfill có dry-run, checkpoint và phương án hoàn nguyên (SRS: TC01–TC03, SCA06, BAK06).

Cấu hình, feature flag và bí mật phải được quản lý theo môi trường. Pipeline phát hành cần chạy lint, typecheck và các kiểm thử phân quyền, danh tính, Firestore Rules cùng tích hợp liên quan trước khi build hoặc triển khai; đây là công kiểm soát đặc biệt quan trọng vì SRS ghi nhận cấu hình build frontend hiện bỏ qua lỗi lint và TypeScript (SRS: TC08, TC10, TC16, SEC11).

2.7. Ràng buộc và giả định thiết kế

Ràng buộc nền tảng từ SRS gồm monorepo pnpm 9.15.4, Node.js từ phiên bản 22 và TypeScript; frontend Next.js/React ở chế độ standalone, backend Node.js/Express cung cấp REST API và gói @bduck/shared-types làm hợp đồng dùng chung. Thiết kế phải dựa trên API và quy ước của phiên bản framework thực tế trong mã nguồn, không giả định khả năng của phiên bản khác (SRS: TC01–TC03).

Firestore là kho dữ liệu nghiệp vụ chính, Firebase Authentication phục vụ định danh và Cloud Storage lưu tệp/chứng từ. Backend được đóng gói Docker và SRS định hướng triển khai trên Google Cloud Run tại asia-southeast1. Thiết kế phải tính đến truy vấn theo cơ sở, index, transaction và Firestore Rules (SRS: TC04–TC06).

Các luồng phụ thuộc MISA, JPOS/JoyWorld, Brevo, VietQR và Open API cần hợp đồng trao đổi, xác thực, timeout, idempotency và đối soát riêng. Tác vụ hóa đơn/voucher dài hạn cần hàng đợi hoặc worker được bảo vệ. Thời điểm nghiệp vụ và đồng bộ thống nhất theo múi giờ Asia/Ho_Chi_Minh (SRS: TC11–TC13).

Thiết kế giả định đơn vị vận hành cấp tài khoản dịch vụ, bí mật, IAM, mạng và môi trường Firebase/GCP; các phòng ban xác nhận quy tắc, phạm vi cơ sở và ánh xạ định danh. Vì chất lượng và tính sẵn sàng của dịch vụ ngoài không thuộc JPULSE, các luồng phụ thuộc cần trạng thái lỗi, retry và đối soát. Các giả định này phải được xác nhận trước triển khai.

Chương 3: Tổng quan và chiến lược kiến trúc

3.1. Nguyên tắc thiết kế

3.2. Kiểu kiến trúc được lựa chọn

3.3. Sơ đồ kiến trúc tổng thể

Hình 3-1: Sơ đồ kiến trúc tổng thể JPULSE

3.4. Các thành phần chính và trách nhiệm

3.4.1. Giao diện web JPULSE

3.4.2. API nghiệp vụ JPULSE

3.4.3. Gói kiểu dữ liệu và hợp đồng dùng chung

3.4.4. Kho dữ liệu và lưu trữ tệp

3.4.5. Dịch vụ tích hợp bên ngoài

Bảng 3-1: Các thành phần chính của hệ thống

Thành phần	Trách nhiệm	Giao tiếp	Ghi chú

3.5. Cách các thành phần giao tiếp

3.6. Lý do chọn giải pháp kiến trúc

Chương 4: Các góc nhìn kiến trúc

4.1. Góc nhìn ngữ cảnh – C4 System Context

Hình 4-1: Sơ đồ ngữ cảnh hệ thống JPULSE

4.2. Góc nhìn ứng dụng và kho dữ liệu – C4 Container

Hình 4-2: Sơ đồ ứng dụng và kho dữ liệu JPULSE

4.3. Góc nhìn thành phần – C4 Component

4.3.1. Thành phần giao diện web

4.3.2. Thành phần API nghiệp vụ

Hình 4-3: Sơ đồ thành phần API JPULSE

4.4. Góc nhìn động

4.4.1. Luồng xác thực và phân quyền

4.4.2. Luồng nhập xuất và điều chuyển kho

4.4.3. Luồng tích hợp JPOS và hóa đơn điện tử

Hình 4-4: Sơ đồ tuần tự luồng tích hợp

4.5. Góc nhìn triển khai

Hình 4-5: Sơ đồ triển khai JPULSE

Chương 5: Dữ liệu, giao tiếp và luồng xử lý

5.1. Tổng quan dữ liệu của hệ thống

5.2. Cấu trúc dữ liệu và nơi lưu trữ

5.2.1. Dữ liệu nghiệp vụ và phân quyền

5.2.2. Tập và tài liệu

5.2.3. Dữ liệu tích hợp và nhật ký hệ thống

Bảng 5-1: Nhóm dữ liệu và nơi lưu trữ

Nhóm dữ liệu	Nơi lưu trữ	Ghi chú

5.3. Luồng dữ liệu giữa các thành phần

5.4. Giao diện kết nối và API chính

5.4.1. API giữa giao diện web và máy chủ

5.4.2. Kết nối với dịch vụ bên ngoài

5.5. Xác thực, phân quyền và bảo vệ dữ liệu

5.6. Các luồng xử lý chính

5.6.1. Xác thực và truy cập theo vai trò, cơ sở

5.6.2. Quản lý nhập xuất, điều chuyển và kiểm kê

5.6.3. Ghi nhận doanh thu và phát hành hóa đơn

5.6.4. Chấm công và nghỉ phép

5.7. Xử lý lỗi và tính nhất quán dữ liệu

Chương 6: Triển khai và vận hành

6.1. Các môi trường triển khai

6.1.1. Môi trường phát triển

6.1.2. Môi trường kiểm thử

6.1.3. Môi trường vận hành

6.2. Sơ đồ triển khai

Hình 6-1: Sơ đồ triển khai JPULSE

6.3. Cấu hình ứng dụng và quản lý thông tin bí mật

6.4. Quy trình triển khai và cập nhật

6.5. Ghi log và giám sát

6.6. Sao lưu và khôi phục dữ liệu

6.7. Khả năng mở rộng và giới hạn vận hành

Chương 7: Quyết định kiến trúc và đánh giá

7.1. Danh sách quyết định kiến trúc quan trọng

Bảng 7-1: Danh sách quyết định kiến trúc

Mã	Bối cảnh	Quyết định	Hệ quả

7.2. Lý do lựa chọn công nghệ và phương án thiết kế

7.3. Các phương án đã cân nhắc

7.4. Đánh đổi của phương án được chọn

7.5. Đánh giá kiến trúc theo yêu cầu chất lượng

7.6. Rủi ro kỹ thuật và hướng xử lý

Chương 8: Kết luận và phụ lục

8.1. Tóm tắt kiến trúc hệ thống

8.2. Những giới hạn hiện tại

8.3. Hướng phát triển kiến trúc

8.4. Phụ lục sơ đồ

8.5. Phụ lục bảng mô tả thành phần, dữ liệu hoặc API

Bảng 8-1: Danh mục thành phần, dữ liệu hoặc API

Mã	Tên	Trách nhiệm	Tham chiếu

8.6. Danh mục thuật ngữ