2 odczytania jednego zdania dają różną wartość logiczną w 2 z 8, w 1 z 4 i w 2 z 4 sytuacji

Tablice prawdy: 1 oznacza prawdę. Ramka i znak ≠: wiersz, w którym odczytania się różnią

„A i B lub C”

A	B	C	odcz. 1	odcz. 2	
0	0	0	0	0	
0	0	1	1	0	≠
0	1	0	0	0	
0	1	1	1	0	≠
1	0	0	0	0	
1	0	1	1	1	
1	1	0	1	1	
1	1	1	1	1	

odcz. 1: (A i B) lub C

odcz. 2: A i (B lub C)

„A lub B”

A	B	odcz. 1	odcz. 2	
0	0	0	0	
0	1	1	1	
1	0	1	1	
1	1	1	0	≠

odcz. 1: co najmniej 1 człon

odcz. 2: dokładnie 1 człon

„Wszystkie zawory nie są zamknięte”

k	odcz. 1	odcz. 2	
0	1	1	
1	0	1	≠
2	0	1	≠
3	0	0	

odcz. 1: żaden nie jest zamknięty

odcz. 2: nie każdy jest zamknięty

k: liczba zamkniętych zaworów z 3

Źródło: wyliczenie w scripts/figures.py; zdania z reguł C2, C1 i C4 standardu PK 0.1.