Лабораторная работа № 2 — ГА для распределения задач по процессорам с ограничениями

Код и все вычисления — `lab2.ipynb`, данные, запуски и графики — `results/`, отчёт в PDF — `report.pdf`.

Запуск

```
pip install numpy pandas matplotlib scipy jupyter
cd lab2
jupyter nbconvert --to notebook --execute --inplace --ExecutePreprocessor.timeout=
```

- Запускать из папки `lab2`, результаты пишутся в `results/`
- Все параметры — в `GAConfig`; один запуск: `run_ga(GAConfig(), generate_instance(), seed)`
- `scipy` нужен только для справочного точного оптимума

1. Постановка

Вариант $V = 17$ — разбиение задач на процессоры с минимизацией максимальной загрузки, представление — вектор назначений.

- $n = 40$ задач, $m = 6$ одинаковых процессоров
- Задача i: время p_i, память w_i; лимит памяти процессора W
- E — пары конфликтующих задач (нельзя на один процессор)

$$L_j(\mathbf{x}) = \sum_{i:\, x_i = j} p_i, \qquad C_{\max}(\mathbf{x}) = \max_j L_j(\mathbf{x}) \to \min$$

Ограничения:

$$M_j(\mathbf{x}) = \sum_{i:\, x_i = j} w_i \le W \quad \forall j, \qquad x_a \ne x_b \quad \forall (a,b) \in E$$

Нижняя граница:

$$LB = \max\left(\left\lceil \frac{1}{m} \sum_i p_i \right\rceil,\ \max_i p_i \right)$$

1.1. Данные

- $p_i \sim U\{5, \dots, 60\}$, $w_i \sim U\{1, \dots, 20\}$, $|E| = 60$ случайных пар, seed 2026
- $W = \lceil 1.05 \cdot \frac{1}{m} \sum_i w_i \rceil = 77$ — запас памяти всего 5 %
- $\sum_i p_i = 1293$, $LB = 216$
- Точный оптимум (ILP, `scipy.optimize.milp`, только для справки): $C^* = 216 = LB$
- Файлы: `results/tasks.csv`, `results/conflicts.csv`

2. Представление


- Генотип: **x** $\in \{0, \dots, m-1\}^n$, ген x_i — процессор задачи i
- Фенотип: «процессор → список задач»; порядок задач на процессоре на $C_{\max}$ не влияет
- Любой вектор — корректное разбиение: каждая задача ровно на одном процессоре, это гарантирует кодирование
- Память и конфликты кодирование не гарантирует → штраф или ремонт

2.1. Примеры решений

решение	$C_{\max}$	перерасход памяти	конфликтов	допустимо
случайный вектор	251	36	8	нет
LPT	228	28	0	нет
случайный + ремонт (seed 5)	276	0	1	нет
случайный + ремонт (seed 101)	256	0	0	да
оптимум	216	0	0	да

- Ремонт не всегда справляется: найти допустимое решение NP-трудно (конфликты — это раскраска графа), жадный ремонт может застрять

3. Алгоритм



3.1. Операторы

Селекция — турнир, $k = 3$:

$$i^* = \arg\min_{j \in T} F_j$$

Кроссовер — равномерный: процессор каждой задачи от одного из родителей

$$(c_i^1,\ c_i^2) = \begin{cases} (p_i^1,\ p_i^2), & u_i < 0.5 \\ (p_i^2,\ p_i^1), & u_i \geq 0.5 \end{cases}$$

- Потомок — снова вектор назначений, каждая задача ровно на одном процессоре

Мутация — балансирующий перенос (специализированная): задача с самого загруженного процессора переносится на наименее загруженный

$$j_{\max} = \arg\max_j L_j, \quad j_{\min} = \arg\min_j L_j, \quad i \sim U\{i : x_i = j_{\max}\}, \quad x_i \leftarrow j_{\min}$$

Мутация — случайная (для сравнения): каждый ген с вероятностью $p_m = 1/n$ получает другой случайный процессор

3.2. Ограничения

$$V(\mathbf{x}) = \sum_j \max(0,\ M_j - W) + \sum_{(a,b)\in E} [x_a = x_b]$$

Штраф:

$$F_\lambda(\mathbf{x}) = C_{\max}(\mathbf{x}) + \lambda V(\mathbf{x})$$

Ремонт (жадный): задача, которая конфликтует с соседом на своём процессоре или стоит на перегруженном, переносится на процессор без конфликтов и с местом в памяти, из таких — на наименее загруженный. Отремонтированный вектор записывается обратно в генотип; если починить не удалось — остаток штрафуется с $\lambda = 100$.

3.3. Обоснование

- Вектор назначений — прямое описание решения «какая задача на каком процессоре», без декодирования; ограничение «ровно один процессор» выполнено автоматически
- Равномерный кроссовер — смешивает назначения двух родителей и не ломает кодирование
- Балансирующий перенос — целевая функция зависит только от самого загруженного процессора, мутация действует именно на него
- Ремонт — ограничения тесные (запас памяти 5 %), без ремонта ГА долго бродит по недопустимым решениям
- Элитизм $e = 2$ — лучшее решение не теряется

3.4. Параметры

- $\mu = 50, e = 2, k = 3, p_c = 0.9, p_m = 1/n$ (для случайной мутации)
- Бюджет $20\,000$ вычислений фитнеса; инициализация — случайные векторы
- Серия: $R = 30$ запусков, seed $1000 \ldots 1029$
- Таблица — `results/base_config.csv`

4. Результаты

метод	best	median	worst	допустимо	оптимум
ГА: ремонт + балансирующая	216	217	218	100 %	47 %
ГА: штраф λ = 100	216	217	227	90 %	7 %
ГА: штраф λ = 1	217	217.5	249	40 %	0 %
ГА: ремонт + случайная	216	217	220	100 %	13 %
случайный допустимый поиск	221	224	227	100 %	0 %
LPT	228	—	—	нет	—
LPT + ремонт	249	—	—	нет	—

4.1. Ограничения




Рис. 1: Ограничения

- Ремонт: допустимое решение во всех запусках, оптимум в 47 %
- **Штраф λ = 1 слишком слабый:** недопустимое решение с $V = 1$ и $C_{\max} \leq 215$ имеет $F \leq 216$ — не хуже допустимого оптимума → ГА выгодно нарушать
- Любое допустимое гарантированно лучше любого недопустимого при $\lambda > \sum_i p_i - LB = 1077$; λ = 100 этого не гарантирует → 10 % запусков без допустимого решения
- Цена ремонта — время: 4.2 с на запуск против 0.2 с у штрафа при том же числе вычислений фитнеса
- Скачки вверх у штрафа: среднее берётся по запускам, где допустимое уже найдено; новый запуск приходит со своим первым, плохим решением

4.2. Мутация




Рис. 2: Мутация

- Балансирующая: оптимум в 47 % запусков против 13 % у случайной, худший 218 против 220
- Случайная тратит мутации на процессоры, которые на C_{max} не влияют

4.3. Сравнение с базовыми методами

- LPT при тесной памяти не находит допустимого решения, даже после ремонта
- Случайный допустимый поиск: медиана 224 (+3.7 % к оптимуму) против 217 (+0.46 %) у ГА

4.4. Лучшее расписание

процессор	задачи	время L_j	память M_j
0	0, 9, 11, 18, 25, 26	213	76
1	1, 10, 12, 14, 30, 37	216	74
2	6, 13, 20, 21, 23, 35	216	73
3	16, 19, 24, 27, 28, 31, 38	216	71
4	2, 3, 5, 7, 32, 33, 34, 36	216	75
5	4, 8, 15, 17, 22, 29, 39	216	70

- Память везде $\leq W = 77$, конфликтов нет




Рис. 3: ГА и случайный поиск




Рис. 4: Лучшее расписание

5. Выводы

1. **Ремонт лучше штрафа** при тесных ограничениях: 100 % допустимых и 47 % оптимальных запусков; слабый штраф (λ = 1) делает недопустимые решения выгодными
2. **Балансирующая мутация лучше случайной:** она действует прямо на самый загруженный процессор
3. **ГА лучше базовых методов:** LPT не находит допустимого решения, случайный поиск отстаёт на 3.7 %

Почему результат хороший

- Оптимум известен и доказан: $C^* = LB = 216$
- Все 30 запусков ГА ≤ 218 (не хуже оптимума на 0.9 %), медиана 217, ровно оптимум — в 14 из 30
- Лучшее расписание: 5 процессоров загружены ровно на 216, шестой на 213
- **Ограничение:** при $n = 40$ точный ILP-решатель находит оптимум за ~ 1 с; ГА оправдан при большем n и для ограничений, которые трудно записать линейно