# Лабораторная работа № 1 — многомерная оптимизация генетическим алгоритмом

Код и все вычисления — `lab1.ipynb`, данные запусков и графики — `results/`, отчёт в PDF — `report.pdf`.

### Запуск

```
pip install numpy pandas matplotlib jupyter
cd lab1
jupyter nbconvert --to notebook --execute --inplace lab1.ipynb   # ~10 с
```

- Запускать из папки `lab1`, результаты пишутся в `results/`
- Все параметры — в `GAConfig`; один запуск воспроизводится вызовом `run_ga(GAConfig(), seed)`

### 1. Постановка и вариант

$N = 10,\ Q = 0,\ Y = 26$

$$V = 1 + ((17N + 7Q + Y) \bmod 20) = 17, \qquad d = 5 + (V \bmod 6) = 10$$

Функция варианта 17 — Sum of Different Powers:

$$\mathbf{x}^* = \arg\min_{\mathbf{x}\in D} f(\mathbf{x}), \qquad f(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^{10} |x_i|^{i+1}, \qquad D = [-1, 1]^{10}$$

- Оптимум: $\mathbf{x}^* = \mathbf{0}$, $f^* = 0$
- Ограничения: только границы $-1 \le x_i \le 1$

### 2. Представление особи

- Генотип: $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{10}$ (вещественное кодирование)
- Фенотип: $\mathbf{x}$, декодирование не нужно
- Фитнес: $f(\mathbf{x}) \to \min$

### 3. Алгоритм

Поколенческий ГА с элитизмом:

```
P(0) ~ U(D),  оценка f
   |
   ▼
┌─► evals + (μ-e) > бюджет ? ──да──► вернуть x_best
│       | нет
│       ▼
│   турнирная селекция родителей
│       ▼
│   равномерный кроссовер пар (p_c)
```

```
│      ▼
│   гауссовская мутация (p_m, sigma)
│      ▼
│   отражение от границ, оценка f
│      ▼
│   P(t+1) = e лучших из P(t) U (μ−e) потомков
└──────┘
```

### 3.1. Операторы

**Селекция — турнир** ($T$ — $k = 3$ случайных особи):

$$i^* = \arg\min_{j \in T} f_j$$

**Кроссовер — равномерный**, к паре с вероятностью $p_c$:

$$(c_i^1,\ c_i^2) = \begin{cases} (p_i^1,\ p_i^2), & u_i < 0.5 \\ (p_i^2,\ p_i^1), & u_i \geq 0.5 \end{cases}, \qquad u_i \sim U[0,1]$$

Дополнительно (раздел 7):

**Ранговая селекция** ($r_j = 0$ у худшего, $\mu - 1$ у лучшего, $s = 1.7$):

$$p_j = \frac{2-s}{\mu} + \frac{2r_j(s-1)}{\mu(\mu-1)}$$

**Кроссовер BLX-α** ($\alpha = 0.5$):

$$c_i \sim U\big[m_i - \alpha I_i,\ M_i + \alpha I_i\big], \qquad m_i = \min(p_i^1, p_i^2),\ M_i = \max(p_i^1, p_i^2),\ I_i = M_i - m_i$$

**Мутация — гауссовская**, каждый ген с вероятностью $p_m = 1/d$:

$$x_i' = x_i + \sigma\,\mathcal{N}(0,1), \qquad \sigma = \sigma_0(u - l)$$

**Границы — отражение**:

$$x' = 2l - x\ \ (x < l), \qquad x' = 2u - x\ \ (x > u)$$

### 3.2. Обоснование выбора

- Вещественное кодирование — пространство непрерывное, задано методичкой
- Турнир — не зависит от масштаба $f$, а значения $f$ в популяции различаются на порядки
- Равномерный кроссовер — перемешивает удачные координаты разных родителей
- Гауссовская мутация — единственный источник новых значений генов; $p_m = 1/d$ — в среднем один ген на особь
- Отражение — потомок остаётся в $D$ и не скапливается на границе
- Элитизм $e = 2$ — лучшее решение не теряется

### 3.3. Параметры

- $\mu = 50, e = 2, k = 3, p_c = 0.9, p_m = 0.1, \sigma_0 = 0.01$
- Бюджет $10\,000 = 1000 \cdot d$ вычислений $f$; остановка — исчерпание бюджета
- Инициализация: $U(D)$
- Серия: $R = 30$ запусков, seed $1000 \dots 1029$
- Таблица — `results/base_config.csv`

## 4. Результаты

| метод | best | mean | median | std | worst |
|---|---|---|---|---|---|
| ГА | 3.7e-12 | 1.3e-09 | 3.1e-10 | 2.2e-09 | 1.1e-08 |
| случайный поиск | 3.9e-03 | 2.0e-02 | 1.9e-02 | 1.1e-02 | 5.0e-02 |

- Время одного запуска ГА: $\approx 0.01$ с
- Лучший запуск: seed 1006, $f = 3.7 \cdot 10^{-12}$





Рис. 1: Сходимость ГА

### 4.1. Влияние масштаба мутации $\sigma_0$

| $\sigma_0$ | best | mean | median | std | worst |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 1.8e-09 | 4.8e-07 | 5.6e-08 | 1.2e-06 | 6.5e-06 |
| **0.01** | 3.7e-12 | 1.3e-09 | 3.1e-10 | 2.2e-09 | 1.1e-08 |

| $\sigma_0$ | best | mean | median | std | worst |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.001 | 3.4e-08 | 9.5e-04 | 4.3e-05 | 2.6e-03 | 1.3e-02 |

## 5. Почему функция трудна для случайного и локального поиска

$f$ выпукла и унимодальна, трудность — **разная чувствительность координат**:

1. Порог точности по координате: $|x_i|^{i+1} < \varepsilon \iff |x_i| < \varepsilon^{1/(i+1)}$; при $\varepsilon = 10^{-8}$: $x_1$ — $10^{-4}$, $x_5$ — $0.046$, $x_{10}$ — $0.19$ → один шаг не подходит всем координатам
2. Плато: $\partial f/\partial x_i = (i+1)|x_i|^i \approx 0$ при больших $i$
3. Случайный поиск: $\mathbb{P}(f < \varepsilon) \le \mathbb{P}(|x_1| < \sqrt{\varepsilon}) = 10^{-4}$ на пробу — и это только по $x_1$
4. Локальный поиск с фиксированным шагом: большой шаг не уточняет $x_1$, малый — долго идёт к оптимуму (то же видно в 4.1)

## 6. Выводы

1. **ГА лучше случайного поиска на $\sim 8$ порядков** по медиане; худший запуск ГА ($1.1 \cdot 10^{-8}$) лучше лучшего запуска случайного поиска ($3.9 \cdot 10^{-3}$)
2. **Масштаб мутации — компромисс:**
   - $\sigma_0 = 0.1$ — быстрый старт, но шаг $\gg 10^{-4} \to x_1$ не уточняется, медиана $6 \cdot 10^{-8}$
   - $\sigma_0 = 0.001$ — шаг мал → медленно идёт к оптимуму, медиана $4 \cdot 10^{-5}$
   - $\sigma_0 = 0.01$ — лучший из трёх

#### Почему результат хороший

- $f^* = 0$ известен → ошибка равна $f$
- Медиана $3 \cdot 10^{-10}$, худший из 30 запусков — $1.1 \cdot 10^{-8}$ → результат устойчив, а не единичный удачный запуск
- Лучшее решение: $|x_1| \sim 10^{-6}$, $|x_{10}| \sim 3 \cdot 10^{-3}$ — все координаты близки к нулю
- **Ограничение:** $f$ выпукла, поэтому градиентный метод тоже бы справился

## 7. Дополнительное задание

### 7.1. BLX-α вместо равномерного кроссовера

| кроссовер | best | mean | median | std | worst |
|---|---|---|---|---|---|
| равномерный | 3.7e-12 | 1.3e-09 | 3.1e-10 | 2.2e-09 | 1.1e-08 |
| **BLX-α** | 4.9e-21 | 5.0e-12 | 1.4e-17 | 1.9e-11 | 8.1e-11 |
| BLX-α без мутации ($p_m = 0$) | 2.7e-09 | 8.5e-05 | 1.3e-06 | 3.5e-04 | 1.9e-03 |

- **BLX-α лучше на $\sim 7$ порядков** по медиане
- Причина: шаг $\propto I_i = |p_i^1 - p_i^2|$ — по мере сжатия популяции шаг уменьшается сам, отдельно по каждой координате
- Среднее $\gg$ медианы: его определяют несколько худших запусков, поэтому линия среднего выходит на плато





Рис. 2: ГА и случайный поиск





Рис. 3: Масштаб мутации

- **Без мутации BLX-α хуже на $\sim 11$ порядков:** отбор сжимает популяцию $\to I_i \to 0 \to$ шаг BLX-α $\to 0$ раньше, чем популяция дошла до оптимума (преждевременная сходимость). Мутация возвращает разброс, а плохие мутанты отсеиваются отбором и элитизмом





Рис. 4: Кроссовер

### 7.2. Ранговая селекция вместо турнира

| селекция | best | mean | median | std | worst |
|---|---|---|---|---|---|
| **турнир** | 3.7e-12 | 1.3e-09 | 3.1e-10 | 2.2e-09 | 1.1e-08 |
| ранговая | 3.0e-11 | 6.6e-09 | 2.2e-09 | 1.4e-08 | 7.4e-08 |

- **Ранговая хуже турнира** в $\sim 7$ раз по медиане
- Причина — слабее давление отбора: вероятность выбрать лучшую особь $s/\mu = 0.034$ у ранговой против $1-(1-1/\mu)^k = 0.059$ у турнира
- Функция без локальных минимумов → выгоднее сильный отбор

### 7.3. Визуализация сходимости при $d = 2$

- Только для демонстрации: тот же ГА на $f(x_1, x_2) = x_1^2 + |x_2|^3$, $\mu = 30$, $p_m = 1/d = 0.5$, seed 7
- Поколение 2: точки выстраиваются по горизонтальным и вертикальным линиям — равномерный кроссовер собирает потомков из координат родителей
- К 20-му поколению популяция стянулась к оптимуму





Рис. 5: Селекция





Рис. 6: Популяция по поколениям