- Airbnb. https://github.com/airbnb/javascript
- Standard: https://github.com/standard/standard
- Google: https://github.com/google/eslint-config-google

Nós iremos utilizar a primeira opção Airbnb. Com ela, nós vamos definir que nosso projeto utilizará ponto e vírgula ao final de cada linha, utilizará aspas simples e algumas outras configurações. Para saber todas as possíveis configurações, acessar a documentação da guia desejada.

Lembrando que, não há um padrão correto, nós iremos utilizar o **Airbnb**, porém você pode utilizar qualquer quia, desde que seu time todo também esteja utilizando.

- 8 What format do you want your config file to be in? (Qual formato de configuração do Eslint que você deseja salvar?)
- Javascript
- ▶ YAML
- ▶ JSON

Vamos selecionar a opção JSON .

Depois que respondemos as perguntas, o **ESLint** irá informar quais as dependências necessárias de acordo com a sua configuração e pedir para instalá-las automaticamente.

9 - Would you like to install them now with npm? (Você deseja instalar as dependências agora utilizando npm?)

Caso estivéssemos utilizando o **NPM** a resposta seria **Yes** , mas como estamos utilizando o **Yarn** vamos responder **No** e adicionar manualmente as dependências.

```
Checking peerDependencies of eslint-config-airbnb@latest
The config that you've selected requires the following dependencies:

@typescript-eslint/eslint-plugin@latest eslint-config-airbnb-base@latest
eslint@^5.16.0 || ^6.8.0 || ^7.2.0 eslint-plugin-import@^2.22.1
```