

Para adicionar manualmente as dependências, basta seguir os passos abaixo:

- Iniciar o comando com `yarn add` para instalar as dependências e a tag `-D` para adicioná-las como desenvolvimento;
- Copiar os pacotes listados acima removendo o `eslint@^5.16.0 || ^6.8.0 || ^7.2.0` pois já temos o **ESLint** instalado.

O comando final deve ter essa estrutura :

⚠ **Não copie** o comando abaixo. Utilize isso apenas como **exemplo**, pois as versões podem mudar

```
yarn add -D @typescript-eslint/eslint-plugin@latest eslint-config-airbnb-base@latest eslint
```

Precisamos também instalar um plugin que irá nos auxiliar a organizar a ordem dos imports dentro dos arquivos e outro para permitir importações de arquivos TypeScript sem que precisemos passar a extensão do arquivo:

```
yarn add -D eslint-plugin-import-helpers eslint-import-resolver-typescript
```

Com as dependências instaladas vamos criar na raiz do projeto um arquivo `.eslintignore` com o conteúdo abaixo para ignorar o Linting em alguns arquivos:

```
/*.js  
node_modules  
dist
```

Agora vamos começar a configuração do arquivo que foi gerado na inicialização do **ESLint**, o `.eslintrc.json`, a primeira coisa a ser feita é adicionar dentro de `"env"` a linha:

```
"jest": true
```