

Tugas Laporan Resmi



Disusun oleh :

IZZAMUDDIN ROYHUL FIRDAUS (3122521016)

Workshop Desain Web
Arif Basofi S.Kom, M.T.

Tugas Percobaan

1. Percobaan 1

a. Source Code

```
<html>
  <head>
    <title>ini cuma saja</title>
  </head>
  <script src="./js/jquery.js"></script>
  <script>
    // hilangkan p ketika ditekan button
    $(document).ready(function () {
      $("button").click(function () {
        $("p").hide();
      });
    });
  </script>
  <body>
    <p id="tulisan">ini siapa</p>

    <button type="button" id="cuma">ini tekan saja</button>
  </body>
</html>
```

b. Tampilan

ini siapa

ini tekan saja

c. Penjelasan

- Fungsi dari function hide adalah untuk menghilangkan element

2. Percobaan 2

a. Source Code

```
<html>
  <head>
    <title>ini cuma saja</title>
  </head>
  <script src="./js/jquery.js"></script>
  <script>
    // hilangkan p ketika ditekan button
    $(document).ready(function () {
      $("button").click(function () {
        $("#tulisan").hide();
      });
    });
  </script>
  <body>
    <p id="tulisan">ini siapa</p>

    <button type="button" id="cuma">ini tekan saja</button>
  </body>
</html>
```

b. Tampilan

ini siapa

ini tekan saja

c. Penjelasan

- Untuk melakukan select pada element dengan id tertentu bisa menggunakan #

3. Percobaan 3
 - a. Source Code

```
<html>
  <head>
    <title>ini cuma saja</title>
  </head>
  <script src="./js/jquery.js"></script>
  <script>
    // hilangkan p ketika ditekan button
    $(document).ready(function () {
      $("button").click(function () {
        $(".pe").hide();
      });
    });
  </script>
  <body>
    <h2 class="pe"></h2>
    <p class="pe">ini siapa</p>

    <button type="button" id="cuma">ini tekan saja</button>
  </body>
</html>
```

- b. Tampilan

ini siapa

ini tekan saja

- c. Penjelasan

- i. Untuk melakukan select pada element dengan class tertentu bisa menggunakan titik (.)

4. Percobaan 4

a. Source Code

```
<html>
  <head>
    <title>ini cuma saja</title>
  </head>
  <script src="./js/jquery.js"></script>
  <script>
    // hilangkan p ketika ditekan button
    $(document).ready(function () {
      $("p").click(function () {
        $("p").hide();
      });
    });
  </script>
  <body>
    <p>ini cuma tulisan</p>
    <p>ini apasih</p>
    <p>
      Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quod, maiores at
      quos odio delectus ex excepturi. Distinctio optio voluptate ullam? Quidem
      vitae maiores beatae consequuntur laboriosam, odit id nisi aspernatur.
    </p>
  </body>
</html>
```

b. Tampilan

ini cuma tulisan

ini apasih

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quod, maiores at quos odio delectus ex excepturi. Distinctio optio voluptate ullam? Quidem vitae maiores beatae consequuntur laboriosam, odit id nisi aspernatur.

5. Percobaan
- a. Source Code

```
<html>
  <head>
    <title>ini cuma saja</title>
  </head>
  <script src="./js/jquery.js"></script>
  <script>
    // hilangkan p ketika ditekan button
    $(document).ready(function () {
      $("p").dblclick(function () {
        $("p").hide();
      });
    });
  </script>
  <body>
    <p>double klik yaa biar hilang masalahmu</p>
    <p>ini apasih</p>
    <p>
      Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quod, maiores at
      quos odio delectus ex excepturi. Distinctio optio voluptate ullam? Quidem
      vitae maiores beatae consequuntur laboriosam, odit id nisi aspernatur.
    </p>
  </body>
</html>
```

- b. Tampilan
- double klik yaa biar hilang masalahmu
- ini apasih
- Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quod, maiores at quos odio delectus ex excepturi. Distinctio optio voluptate ullam? Quidem vitae maiores beatae consequuntur laboriosam, odit id nisi aspernatur.

- c. Penjelasan
- i. Function dblclick untuk menyebabkan element select menjadi penyebab menghilangkan element yang di select

6. Percobaan

a. Source Code

```
<html>
  <head>
    <title>ini cuma saja</title>
  </head>
  <script src="./js/jquery.js"></script>
  <script>
    // hilangkan p ketika ditekan button
    $(document).ready(function () {
      $("#p1").hover(
        function () {
          alert("kamu didalam p1");
        },
        function () {
          alert("kamu diluar p1");
        }
      );
    });
  </script>
  <body>
    <p id="p1">ini apa yahh</p>
  </body>
</html>
```

b. Tampilan

ini apa yahh

c. Penjelasan

- Hover menyebabkan kode didalam berjalan. Hover akan dijalankan ketika kursor diatas element yang diselect

7. Percobaan 7

a. Source Code

```
<html>
  <head>
    <title>ini cuma saja</title>
  </head>
  <script src="../js/jquery.js"></script>
  <script>
    // hilangkan p ketika ditekan button
    $(document).ready(function () {
      // buat fadein dan out
      $("#hide").click(function () {
        $("p").hide();
      });
      $("#show").click(function () {
        $("p").show();
      });
    });
  </script>
  <body>
    <p>jika anda klik tombol , maka saya akan hilang</p>

    <button id="hide">hilangkan p</button>
    <button id="show">tampilkan p</button>
  </body>
</html>
```

b. Tampilan

jika anda klik tombol , maka saya akan hilang

c. Penjelasan

- i. Function show di digunakan untuk menampilkan element yang diselect

8. Percobaan 8

a. Source Code

```
<html>
  <head>
    <title>ini cuma saja</title>
  </head>
  <script src="../js/jquery.js"></script>
  <script>
    // hilangkan p ketika ditekan button
    $(document).ready(function () {
      // buat fadein dan out
      $("button").click(function () {
        $("p").hide(1000);
      });
    });
  </script>
  <body>
    <button>Hide</button>

    <p>ini adalah paragraf kecil</p>
    <p>ini adalah paragraf lain</p>
  </body>
</html>
```

b. Tampilan

Hide

ini adalah paragraf kecil

ini adalah paragraf lain

c. Penjelasan

- Function hide dengan parameter digunakan untuk setting kecepatan menghilangnya suatu element

9. Percobaan
- a. Source Code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js"></script>
    <script>
      $(document).ready(function () {
        $("button").click(function () {
          $("#div1").fadeIn();
          $("#div2").fadeIn("slow");
          $("#div3").fadeIn(3000);
        });
      });
    </script>
  </head>
  <body>
    <h2>aku masih belajar</h2>
    <p>mencoba fadeIn()</p>

    <button>tampilkan box</button><br /><br />

    <div
      id="div1"
      style="width: 80px; height: 80px; display: none; background-color: red"
    ></div>
    <br />
    <div
      id="div2"
      style="width: 80px; height: 80px; display: none; background-color: green"
    ></div>
    <br />
    <div
      id="div3"
      style="width: 80px; height: 80px; display: none; background-color: blue"
    ></div>
  </body>
</html>
```

- b. Tampilan

aku masih belajar

mencoba fadeIn()

tampilkan box

- c. Penjelasan
- i. Function fadeIn digunakan menampilkan element yang diselect dengan efek

10. Percobaan 10

a. Source Code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js"></script>
    <script>
      $(document).ready(function () {
        $("#flip").click(function () {
          $("#panel").slideDown("slow");
        });
      });
    </script>
    <style>
      #panel,
      #flip {
        padding: 5px;
        text-align: center;
        background-color: aqua;
        border: solid 1px #c3c3c3;
      }

      #panel {
        padding: 50px;
        display: none;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div id="flip">klik untuk slide ke bawa</div>
    <div id="panel">ini cuma text</div>
  </body>
</html>
```

b. Tampilan



c. Penjelasan

- i. Function slidedown digunakan untuk efek slide ke bawa