

1-¿Cuál es la función de la cláusula "WHERE" en una consulta SQL?

- a) Se utiliza para seleccionar todas las columnas de una tabla.
- b) Se utiliza para filtrar filas basadas en una condición especificada.
- c) Se utiliza para ordenar los resultados de la consulta.
- d) Se utiliza para unir varias tablas en una sola consulta.
- e) NINGUNA ES CORRECTA

2-¿Cuál de las siguientes sentencias SQL se utiliza para agregar una nueva fila a una tabla?

- a) `UPDATE`
- b) `ALTER`
- c) `INSERT INTO`
- d) `DELETE`
- e) NINGUNA ES CORRECTA

3-¿Qué comando SQL se utiliza para eliminar todos los registros de una tabla sin eliminar la tabla en sí?

- a) `DELETE`
- b) `DROP`
- c) `REMOVE`
- d) `TRUNCATE`
- e) NINGUNA ES CORRECTA

4-Si tienes una tabla llamada "Productos" con una columna "Precio" y deseas encontrar el precio promedio de todos los productos, ¿cuál sería la consulta SQL correcta?

- a) `SELECT AVG(Precio) FROM Productos;`
- b) `SELECT SUM(Precio) FROM Productos;`
- c) `SELECT Precio FROM Productos WHERE AVG(Precio);`
- d) `SELECT AVG(Productos) FROM Precio;`
- e) NINGUNA ES CORRECTA

5-¿Cuál es el resultado de la siguiente consulta SQL?

```
SELECT COUNT(*) FROM Empleados WHERE Departamento = 'Ventas';
```

- a) Muestra el número total de empleados.
- b) Muestra el número de empleados en el departamento de Ventas.
- c) Muestra todos los empleados en el departamento de Ventas.
- d) Muestra el nombre de todos los empleados en el departamento de Ventas.

6-¿Cuál es el propósito de la cláusula "GROUP BY" en una consulta SQL?

- a) Ordenar los resultados en orden ascendente.
- b) Filtrar las filas que cumplan una condición específica.
- c) Agrupar filas en función de los valores de una o más columnas.
- d) Unir dos o más tablas en una consulta.
- e) NINGUNA ES CORRECTA

7- ¿Qué hace la cláusula HAVING en SQL?

- a) Filtra filas antes de agruparlas
- b) Filtra grupos después de aplicar GROUP BY
- c) Elimina duplicados de los resultados
- d) Limita el número de resultados devueltos
- e) NINGUNA ES CORRECTA

8- Estas 2 consultas devuelven lo mismo? JUSTIFICAR porque si ó porque no.

Consulta 1:

```
SELECT Clientes.Nombre, Pedidos.Fecha  
FROM Clientes  
INNER JOIN Pedidos ON Clientes.ID = Pedidos.ID_cliente;
```

Consulta 2:

```
SELECT Clientes.Nombre, Pedidos.Fecha  
FROM Clientes, Pedidos  
WHERE Clientes.ID = Pedidos.ID_cliente;
```

Si devuelven lo mismo ya que al usar el where de esa manera pasa a ser un inner join implícito.

9-¿Cuál es el propósito de la cláusula “INNER JOIN” en una consulta SQL, realice un ejemplo de INNER JOIN.

Sirve para unir tablas por condiciones en las columnas, por ejemplo, el nombre de un usuario y el juego que juega.

```
select J.Nombre, G.Nombre  
From Jugadores J  
Inner join games G on G.Games_id = J.Jugador_id
```

10. Explica que es un diccionario de datos y ¿para qué sirve?.

Un diccionario de datos sirve para brindar información sobre cada dato de una base de datos, indicando que representa, qué tipo de dato es y cuál es su función. Esto ayuda a que las bases de datos sean más fáciles de entender y trabajar con ellas.