

Calle Parsi 11, Nave 25 (Pol. Ind. PARSI) Sevilla - Tf. 954 67 67 75 Fax 954 67 67 75 www.inselsur.es info@inselsur.es

CIF B-90415167

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADEC OFICINAS CENTRO SEGUROS **ECI HUELVA**

PPTO 21.102: ELECTRICIDAD

CLIENTE:

EL CORTE INGLES S.A. CALLE HERMOSILLA, 112

A28017895

28009 MADRID

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD **PRECIO IMPORTE**

CAPÍTULO 320 INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION

SUBCAPÍTULO 32030 I.B.T. PLANTAS VENTA

APARTADO 3203001 Instalación Aldo Gral y Remplazamiento

3203001250200

Ud Inst.Pto Luz 2,5mm2-450/750V.Tubo Plast.L.H. Cajas con bornas

Ud. de instalación de Punto de luz (Caja de alimentación para conexión de luminarias) de alumbrado incluyendo línea de alimentación general realizada con conductores unipolares de cobre de sección 2,5mm2 y 450/750V 0,7 Z1-K, bajo tubo plástico libre de halógenos rígido del diámetro indicado en los planos, cajas de derivación libres de halógenos de dimensiones adecuadas, acoplamientos, reducciones, fijaciones para tubo y cajas (mediante perforación con taco de hierro o tiro de la casa Hilti), y bornas de conexión.

Todo el material señalado debe cumplir obligatoriamente todas las condiciones señaladas en las especificaciones técnicas que se adjuntan.

BIFOCOS 11.00 FOCOS FMP 1100LM 10 10.00

> 21,00 33.85 710,85

3203001300000 Ud Ampl.Inst.Pto Luz 2,5mm2-450/750 V .T.Plást.L.H y cajas 2 Ench.

Ud. de suministro, instalación y montaje de ampliación de Punto de luz (Caja de alimentación para conexión de luminarias) de alumbrado incluyendo línea de alimentación general realizada con conductores unipolares de cobre de sección 2,5mm2 y 450/750V 0,7 Z1-K bajo tubo plástico libre de halógenos rígido del diámetro indicado en los planos, cajas de derivación libres de halogenos de dimensiones adecuadas, acoplamientos, reducciones, fijaciones para tubo y cajas (mediante perforación con taco de hierro o tiro de la casa Hilti), y bornas de conexión y 2 toma de corriente por caja de conexión de luminaria, totalmente montado, conexionado y comprobado. Dicha ampliacion se realizara desde los Punto de luz existentes para una distancia aproximadamente de 50 cm. Todo el material señalado debe cumplir obligatoriamente todas las condiciones señaladas en las especificaciones técnicas que se adjuntan.

LUMINARIAS SUSPENDIDAS 5 5,00 PANTALLA LINEAL LED 1.00 1

> 6,00 20,53 123,18

3203001450100

Ud Localización de circuitos existentes

Ud. localización de circuitos de alimentación existentes en la zona de actuación para la conexión de los distintos equipos de alumbrado.

> 4 4,00

> > 84.32 4 00 21 08

3203001710000 Ud Desmontaje y Desconexión Foco/Pantalla Empotrada en distintos t

Ud desconexion y Desmontaje de la luminaria (Pantalla/Foco) Empotrad@ de Distintas Potencias, de Distintos tipos de Difusores en diferentes tipos de techo, , desmontaje de lamparas si las llevase de la luminaria correspondiente.

Desmontaje de la Línea de alimentación desde el punto de luz (caja con enchufe) a la luminaria formada por manguera o cable de distintas secciones

Se incluye traslado del material desmontado al almacén de obra, paletización del material y traslado a punto limpio o zona indicada por la propiedad.

> 6 6.00

> > 6.00 2,58 15,48

3203001801002 Ud Inst, conexión y montaje. Luminaria Suspendida

Instalación y montaje de Luminaria Suspendida, según planos. Suministro y colocación de los tubos fluorescentes en la luminaria correspondiente. Se incluy e transporte desde el almacén de obra al lugar de montaje, descarga del material, conexionado, comprobación, etc.

Suministro e Instalacion de la Línea de alimentación desde el punto de luz (de la Instalación de Alumbrado General y/o Inst. Alumbrado Remplazamiento) a la luminaria formada por conductor RZ1-K 0,6/1 kV de 3x2,5 mm2 . Tanto la instalación como los materiales utilizados cumplirán las características indicadas en las especificaciones entregadas.



PPTO_21.102: ELECTRICIDAD

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADEC OFICINAS CENTRO SEGUROS

INSELSUR INSTALACIONES INDUSTRIALES S.L.

Calle Parsi 11, Nave 25 (Pol. Ind. PARSI) Sevilla - Tf. 954 67 67 75 Fax 954 67 67 75 www.inselsur.es info@inselsur.es

CIF B-90415167

CLIENTE: EL CORTE INGLES S.A. CALLE HERMOSILLA, 112

A28017895

MADRID 28009

	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA	PARCIALES CA	ANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
	LUMINARIAS SUSPENDIDAS	5	5,00				
	PANTALLA LINEAL LED	1	1,00				
				6,00	25,11	150,6	
203001801500	Ud Inst, conexión y montaje. FO	CO Empotrados LED de distintas poten					
	Montaje y conexión de Focos Empotrados led de distinta potencia. suministrados por la propiedad. La ubicación del foco será según plano; se incluye transporte desde el almacén de obra al lugar de montaje, descarga del material, conexionado, comprobación, etc. Suministro e Instalación de la Línea de alimentación desde el punto de luz (de la Instalación de Alumbrado General y de la Inst. Alumbrado Emergencia) a la luminaria formada por conductor tripolar RZ1-K 0,6/1 kV de 3x2,5 mm2 incluyendo clavija de conexión. Tanto la instalación como los materiales utilizados cumplirán las características indicadas en las especificaciones						
	entregadas.	oo aanaa					
	FOCOS EMP 1100LM	10	10,00				
				10,00	9,65	96,5	
203001801600	Montaje y conexión de Focos Empo	Iti_LED (Trifoco y Bifoco) de distin trados Multi-led (TRIFOCO y BIFOCO) de disti co será según plano; se incluye transporte desde	•				
203001801600	Montaje y conexión de Focos Empo por la propiedad. La ubicación del fo gar de montaje, descarga del materia Suministro e Instalacion de la Línea o ral y de la Inst. Alumbrado Emergen mm2 incluyendo clavija de conexión	trados Multi-led (TRIFOCO y BIFOCO) de disti co será según plano; se incluy e transporte desde I, conexionado, comprobación, etc. de alimentación desde el punto de luz (de la Insta cia) a la luminaria formada por conductor tripolar	e el almacén de obra lación de Alumbrado G RZ1-K 0,6/1 kV de 3	al lu- Gene- 3x 2,5			
203001801600	Montaje y conexión de Focos Empo por la propiedad. La ubicación del fo gar de montaje, descarga del materia Suministro e Instalacion de la Línea de ral y de la Inst. Alumbrado Emergen mm2 incluyendo clavija de conexión Tanto la instalación como los materia	trados Multi-led (TRIFOCO y BIFOCO) de disti co será según plano; se incluy e transporte desde I, conexionado, comprobación, etc. de alimentación desde el punto de luz (de la Insta cia) a la luminaria formada por conductor tripolar n.	e el almacén de obra lación de Alumbrado G RZ1-K 0,6/1 kV de 3	al lu- Gene- 3x 2,5			
203001801600	Montaje y conexión de Focos Empo por la propiedad. La ubicación del fo gar de montaje, descarga del materia Suministro e Instalacion de la Línea o ral y de la Inst. Alumbrado Emergen mm2 incluyendo clavija de conexión Tanto la instalación como los materia entregadas.	trados Multi-led (TRIFOCO y BIFOCO) de disti co será según plano; se incluy e transporte desde I, conexionado, comprobación, etc. de alimentación desde el punto de luz (de la Insta cia) a la luminaria formada por conductor tripolar n. des utilizados cumplirán las características indicado	e el almacén de obra lación de Alumbrado G RZ1-K 0,6/1 kV de 3 das en las especificaci	al lu- Gene- 3x 2,5	10,94	120,34	
203001801600	Montaje y conexión de Focos Empo por la propiedad. La ubicación del fo gar de montaje, descarga del materia Suministro e Instalacion de la Línea o ral y de la Inst. Alumbrado Emergen mm2 incluyendo clavija de conexión Tanto la instalación como los materia entregadas.	trados Multi-led (TRIFOCO y BIFOCO) de disti co será según plano; se incluy e transporte desde I, conexionado, comprobación, etc. de alimentación desde el punto de luz (de la Insta cia) a la luminaria formada por conductor tripolar n. les utilizados cumplirán las características indicad	e el almacén de obra lación de Alumbrado G RZ1-K 0,6/1 kV de 3 das en las especificaci 11,00	al lu- Gene- 3x 2,5 iones	10,94		
203001801600	Montaje y conexión de Focos Empo por la propiedad. La ubicación del fo gar de montaje, descarga del materia Suministro e Instalacion de la Línea o ral y de la Inst. Alumbrado Emergen mm2 incluyendo clavija de conexión Tanto la instalación como los materia entregadas. BIFOCOS	trados Multi-led (TRIFOCO y BIFOCO) de disti co será según plano; se incluy e transporte desde I, conexionado, comprobación, etc. de alimentación desde el punto de luz (de la Insta cia) a la luminaria formada por conductor tripolar n. les utilizados cumplirán las características indicado	e el almacén de obra lación de Alumbrado G RZ1-K 0,6/1 kV de 3 das en las especificaci 11,00	al lu- Gene- 3x 2,5 iones	10,94		
	Montaje y conexión de Focos Empo por la propiedad. La ubicación del fo gar de montaje, descarga del materia Suministro e Instalacion de la Línea o ral y de la Inst. Alumbrado Emergen mm2 incluyendo clavija de conexión Tanto la instalación como los materia entregadas. BIFOCOS	trados Multi-led (TRIFOCO y BIFOCO) de disti co será según plano; se incluy e transporte desde I, conexionado, comprobación, etc. de alimentación desde el punto de luz (de la Insta cia) a la luminaria formada por conductor tripolar n. les utilizados cumplirán las características indicado	e el almacén de obra lación de Alumbrado G RZ1-K 0,6/1 kV de 3 das en las especificaci 11,00	al lu- Gene- 3x 2,5 iones	10,94		
	Montaje y conexión de Focos Empo por la propiedad. La ubicación del fo gar de montaje, descarga del materia Suministro e Instalacion de la Línea o ral y de la Inst. Alumbrado Emergen mm2 incluy endo clavija de conexión Tanto la instalación como los materia entregadas. BIFOCOS APARTADO 3203002 Instalacion desmontaje y montaje por reud. de desconexión, desmontaje y montaje y reudición desmontaje y montaje por reudición desmontaje y montaje y monta	trados Multi-led (TRIFOCO y BIFOCO) de distico será según plano; se incluy e transporte desde I, conexionado, comprobación, etc. de alimentación desde el punto de luz (de la Instacia) a la luminaria formada por conductor tripolar n. les utilizados cumplirán las características indicados transportes de la TOTAL APARTADO 32030 de Aldo Seguridad	e el almacén de obra lación de Alumbrado G RZ1-K 0,6/1 kV de 3 das en las especificaci 11,00 01 Instalación Alc de Emergencia de E	al lu- Gene- Sx 2,5 siones 11,00 do Gral y mpo-	10,94		
	Montaje y conexión de Focos Empo por la propiedad. La ubicación del fo gar de montaje, descarga del materia Suministro e Instalacion de la Línea oral y de la Inst. Alumbrado Emergen mm2 incluy endo clavija de conexión Tanto la instalación como los materia entregadas. BIFOCOS APARTADO 3203002 Instalación de Desmontaje y montaje por reud. de desconexión, desmontaje y rtar.,con ó sin latiguillo de alimentación	trados Multi-led (TRIFOCO y BIFOCO) de distico será según plano; se incluy e transporte desde I, conexionado, comprobación, etc. de alimentación desde el punto de luz (de la Instacia) a la luminaria formada por conductor tripolar n. des utilizados cumplirán las características indicados transportes de la TOTAL APARTADO 32030 fon Aldo Seguridad situacion Equipo autónomo empotrado montaje en nueva ubicación de Equipo autónomo emotaje en nueva ubicación de Equipo autónomo	e el almacén de obra lación de Alumbrado G RZ1-K 0,6/1 kV de 3 das en las especificaci 11,00 01 Instalación Alc de Emergencia de E	al lu- Gene- Sx 2,5 siones 11,00 do Gral y mpo-	10,94		
203001801600	Montaje y conexión de Focos Empo por la propiedad. La ubicación del fo gar de montaje, descarga del materia Suministro e Instalacion de la Línea oral y de la Inst. Alumbrado Emergen mm2 incluy endo clavija de conexión Tanto la instalación como los materia entregadas. BIFOCOS APARTADO 3203002 Instalación de Desmontaje y montaje por reud. de desconexión, desmontaje y rtar.,con ó sin latiguillo de alimentación	trados Multi-led (TRIFOCO y BIFOCO) de distico será según plano; se incluy e transporte desde I, conexionado, comprobación, etc. de alimentación desde el punto de luz (de la Instacia) a la luminaria formada por conductor tripolar n. 11 TOTAL APARTADO 32030 ón Aldo Seguridad situacion Equipo autónomo empotrado montaje en nueva ubicación de Equipo autónomo on (desde caja de instalación fija) p.p. de alimenta	e el almacén de obra lación de Alumbrado G RZ1-K 0,6/1 kV de 3 das en las especificaci 11,00 01 Instalación Alc de Emergencia de E ción, pequeño materia	al lu- Gene- Sx 2,5 siones 11,00 do Gral y mpo-	10,94	120,3 ² 1.301,33	



Calle Parsi 11, Nave 25 (Pol. Ind. PARSI) Sevilla - Tf. 954 67 67 75 Fax 954 67 67 75 www.inselsur.es info@inselsur.es

CIF B-90415167

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADEC OFICINAS CENTRO SEGUROS

PPTO_21.102: ELECTRICIDAD

CLIENTE:

EL CORTE INGLES S.A. CALLE HERMOSILLA, 112 A28017895 28009 MADRID

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHUR	A ALTURA F	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	APARTADO 3203003 Insta	lación Mecanismos de Aldo					
3203003000100	Ud Instalación de los Mecani	ismos de alumbrado					
	Ud. de instalación para las distintos Mecanismos, que se mencionan a continuación, incluyendo derivación a cada uno de ellos desde la línea de alimentación general y emergencia (según instalación), ambas realizadas con manguera tripolar de cobre flexible de sección 3x2,5 mm2 0,6/1 kV-RZ1-K, tubo plástico Libre de halogenos rígido de diámetro adecuado, cajas de derivación libre de halogenos de dimensiones adecuadas, acoplamientos, reducciones, fijaciones para tubo y cajas (mediante perforación con taco de hierro o tiro de la casa Hilti), bornas de conexión. Tanto la instalación como los materiales utilizados cumplirán las características indicadas en las especificaciones entregadas.						
		1		1,00			
			_		1,00	22,41	22,41
3203003700100	Ud Desmontaje de los Mecar	nismos de alumbrado					
	Ud. de Desinstalación y Desmontaje de Mecanismos, no válidos para la nueva configuración de tienda, incluyendo la retirada de la línea de alimentación, sus canalizaciones, cajas de derivación, acoplamientos, reducciones, bornas de derivación, fijaciones para tubo y cajas. Se incluye traslado del material desmontado al almacén de obra, paletización del material y traslado a punto limpio o zona indicada por la propiedad.						
		1		1,00			
			_		1,00	12,48	12,48
		TOTAL APARTA	ADO 3203003	Instalación	Mecanismos d	 le Aldo	34,89
	APARTADO 3203004 Insta	lación Fuerza					
3203004215100	Ud Instalación de Tomas de	corriente fuerza. 750 V. Tubo Plast. L	Н.				
	Ud. de instalación para las distintas Tomas de Corriente, que se mencionan a continuación, incluyendo derivación a cada toma y parte proporcional de la línea de alimentación general, realizada con con conductores unipolares de cobre, 450/750V 0,7 Z1-K de sección señalada en planos, tubo plástico libre de halógenos rígido (para la derivación de los distintos puntos de luz) del diámetro indicado en los planos, cajas de derivación libres de halógenos de dimensiones adecuadas acoplamientos, reducciones, fijaciones para tubo y cajas (mediante perforación con taco de hierro o tiro de la casa Hilti), bornas de conexión.						
	Tanto la instalación como los ma entregadas.	teriales utilizados cumplirán las caracterís	sticas indicadas	en las especif	icaciones		
		3		3,00			
					3,00	56,54	169,62
3203004720100	Ud Desmontaje de línea de a	limentación y Tomas de Corriente					
	Ud. de desconexión y desmontaje de Mecanismos de empotrar y/ó superficie incluyendo p.p. línea de alimentación general y reemplazamiento, tubo libre de halógenos, cajas de derivación, fijaciones para tubo y cajas, etc., incluyendo carga y transporte de material, (valorando la retirada de los materiales desmontados en obra hasta contenedor de desechos, vertedero o punto de almacenaje indicado por la propiedad) etc						
	contenedor de desechos, vertedo	ero o punto de almacenaje indicado por la	a propiedad) etc				
	contenedor de desechos, vertedo	ero o punto de armacenaje indicado por la 3	a propiedad) etc	3,00			

3203004911200 Ud Inst.y montaje.TC simple con Obturador e int.aut.magnet

Suministro, instalación y montaje del mecanismo siguiente:

Toma de Corriente simple con Obturador (GEWISS-System SP23211), Alimentación a 16 A, 250 V:

* 1 Enchufe con Obturador de protección 2P+T de 10/16 A. * Placa de color blanco, de tres módulos. * Caja de empotrar de plástico, de tres módulos. Interruptor automático magnetotérmico de 10 A. * Soporte de tres módu-

Línea de alimentación desde el punto de instalación al mecanismo formado por conductor tripolar de cobre RZ1-0,6/1 kV, tubo plástico libre de halógenos rígido, conectado al circuito de fuerza que se indica, así como su



Calle Parsi 11, Nave 25 (Pol. Ind. PARSI) Sevilla - Tf. 954 67 67 75 Fax 954 67 67 75 www.inselsur.es info@inselsur.es

CIF B-90415167

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADEC OFICINAS CENTRO SEGUROS

PPTO_21.102: ELECTRICIDAD

CLIENTE:

EL CORTE INGLES S.A. CALLE HERMOSILLA, 112 A28017895

28009 MADRID

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHUR	A ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	colocación, según se señala	en plano. Incluyendo transporte del material	desde el al	macén de obra a	l lugar de		
	montaje, conexionado, compi	obación, etc.					
		1		1,00			
			•		1,00	70,32	70,32

3203004921200 Ud Sum., inst.y montaje.TC triple con obturador SUPERFICIE +IAM

Suministro, instalación y montaje del mecanismo siguiente:

Conjunto Toma corriente superficie 2P+T 10/16A con Int. aut. magnet. 10 A GEWISS serie System White, compuesta por:

* 3 Enchufes Schuko 2P+T de 10/16 A (con pantalla de seguridad), GW 20265. * Int. aut. magnet. I+N de 10 A GW 20435. * Tapa Ciega de un módulo GW 20056 * Contenedor de seis módulos GW 27005.

Linea de alimentación desde el punto de instalación al mecanismo formado por conductor tripolar de cobre RZ1-0,6/1 kV, tubo plastico libre de halogenos rígido, conectado al circuito de fuerza que se indica, así como su colocación, según se señala en plano. Incluyendo transporte del material desde el almacén de obra al lugar de montaje, conexionado, comprobación, etc.

> 6 6,00 6.00 6,00 80,80 484,80

3203004950100 Ud Sum., inst.y montaje. 2 USB + Toma Schuko

Suministro, instalación y montaje del mecanismo siguiente:

Las Referencias dadas son las correspondientes a un mecanismo en blanco.

MARCA GEWISS

PLACA 3M BLANCO NUBE SYSTEM TOP SYSTEM GW22503 CAJA EMPOTRAR GEWISS, DE 1 A 3 MODULOS, T. PLADUR, (RF: GW24403 PM) SOPORTE 3M PLACAS SYSTEM REF:GW24201 BASE 2P+T 16A NORMA ESPAÑOLA SY/WT GW20265 CONT. VACIO RJ45 C.5 UTP AMP SY/WT GW20270 ALIMENTADOR USB PARA CARGA MOVIL GW10460

En las referencias dadas son las correspondientes a un mecanismo general, donde faltan los codigos de color.

MARCA SIMON SERIE 82 CARGADOR 2xUSB+1 TOMA DE CORRIENTE MECANISMO 2xUSB 7501096-039 TAPA 2xUSB 8201096+Color según acabado

BASE ENCHUFE 75458-39 TAPA BASE ENCHUFE 82068

MARCO Para DOS elementos 82+Color según acabado

> 2,00 2,00 66,41 132,82 TOTAL APARTADO 3203004 Instalación Fuerza..... 905.95



Calle Parsi 11, Nave 25 (Pol. Ind. PARSI) Sevilla - Tf. 954 67 67 75 Fax 954 67 67 75 www.inselsur.es info@inselsur.es

CLIENTE:

CIF B-90415167

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADEC OFICINAS CENTRO SEGUROS

PPTO_21.102: ELECTRICIDAD

EL CORTE INGLES S.A. CALLE HERMOSILLA, 112

A28017895

28009 MADRID

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE		
	APARTADO 3203011 Vari	os (mecanización chapas, taladros, desmont	ajes de turno	matic				
3203011000100	Ud Mecanizacion de chapa de techo desmontable para focos redondos.							
	•	techo desmontables para focos. uerdo a la luminaria a empotrar.						
		21	21,00					
		_		21,00	6,02	126,42		
3203011002200	Ud Mecanizacion de chapa	de techo desmontable para Equipos de Autón						
	Mecanizacion de chapa de tec	ho desmontable para Equipos Autónomos de Emergeno	cia pequeña					
	Dimensiones del taladro de co	rte: Diámetro 8 cm						
		1	1,00					
		-		1,00	6,02	6,02		
3203011210100	Ud. Desmontaje de mosqui	tero o letrero turnomatic.						
	Desmontaje de mosquitero o letrero turnomatic de departamento con línea de alimentación correspondiente, pulsa- dor asociado y soporte, incluso canalizaciones y cableados turnomatic.							
	TURNOMATIC	1	1,00					
		-		1,00	8,60	8,60		
3203011211100	Ud. Montaje de letrero turn	omatic-matainsectos						
	red; fijados para techo mediant xinado mediante clavija de con	o aparato matainsectos, suministrados por la propiedad, le la colocación en techo taco metálico, cancamos M-6 y nexión de 3,5 metros de 3x2,5 mm2 RZ1. Incluso tala nontaje de placa de techo. Materila auxiliar de fijación, m	y cables de ace drado de chapas	ero. Cone- s de techo				
	TURNOMATIC	1	1,00					
				1,00	19,61	19,61		
		TOTAL APARTADO 32030	11 Varios (me	canización cha	ıpas,	160,65		
тотл	AL SUBCAPÍTULO 32030 I	.B.T. PLANTAS VENTA				2.417,60 €		



PPTO_21.102: ELECTRICIDAD

ECI HUELVA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADEC OFICINAS CENTRO SEGUROS

INSELSUR INSTALACIONES INDUSTRIALES S.L.

Calle Parsi 11, Nave 25 (Pol. Ind. PARSI) 4101 Sevilla - Tf. 954 67 67 75 Fax 954 67 67 75 www.inselsur.es info@inselsur.es

2.915,72 €

www.inselsur.es CIF B-90415167

CLIENTE:

EL CORTE INGLES S.A. CALLE HERMOSILLA, 112

A28017895 28009 MAD

MADRID CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES **IMPORTE** CANTIDAD **PRECIO** SUBCAPÍTULO 32034 I.B.T. ACOMETIDA MUEBLES DE DECORACION APARTADO 3203401 CONEXION MUEBLES DE DECORACION 3203401120000 Ud Conexión de trasera decorativa / candilejas... Ud. de conexión y montaje para la alimentación a las distintas traseras / candilejas decorativas electrificadas, incluy endo: * Latiquillo de derivación de conductor RZ1-K 0,6/1KV de 3x4mm2 desde el interruptor de cambio de sección, hasta el mueble electrificado, bajo tubo plástico corrugado libre de halógenos, de diámetro M 20. * Se incluy e la conexión del latiquillo de derivación al/ los interruptor/es general/es de protección de la trasera. Se incluye transporte desde el almacén de obra al lugar de montaje, descarga del material, conexionado, comprobación, etc. Tanto la instalación como los materiales utilizados cumplirán las características indicadas en las especificaciones entregadas. 4 4,00 4,00 45,43 181,72 3203401700200 Ud Desconexión y retirada de alimentación principal a trasera decor ud., de desconexión, retirada de alimentación principal de trasera o candileja decorativa incluyendo: * localización de alimentación en techo/ suelo * Desmontaje de instalación existente (canalización con su cableado correspndiente) cajas de derivación, fijacines, para tubo y caja, etc, desde el punto de alumbrado decorativo hasta la protección de la propia trasera. Se incluye traslado del material desmontado al almacén de obra y paletización del material. 4 4.00 4,00 15,06 60,24 **TOTAL APARTADO 3203401 CONEXION MUEBLES DE** 241,96 APARTADO 3203402 EJECUCION DE TRABAJOS ADICIONALES 32034020001 Ud Realizacion de calos paso acometidas Ud. Realizacion de calos para paso de Acometidas, empleando los medios mecánicos adecuados. Incluyendo limpieza de zona y protección de la zona de trabajo **CALOS** 8,00 8.00 32,02 256,16 **TOTAL APARTADO 3203402 EJECUCION DE TRABAJOS** 256,16 TOTAL SUBCAPÍTULO 32034 I.B.T. ACOMETIDA MUEBLES DE DECORACION....... 498,12 €

TOTAL CAPÍTULO 320 INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION.....



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

INSELSUR INSTALACIONES INDUSTRIALES S.L.

Calle Parsi 11, Nave 25 (Pol. Ind. PARSI) Sevilla - Tf. 954 67 67 75 Fax 954 67 67 75 www.inselsur.es info@inselsur.es

CIF B-90415167

CLIENTE:

EL CORTE INGLES S.A. CALLE HERMOSILLA, 112

A28017895

28009 MADRID

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CÓDIGO RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

OBSERVACIONES:

Forma de pago

Todos los trabajos presupuestados serán ejecutados segun la normativa vigente

ADEC OFICINAS CENTRO SEGUROS

No se incluy en ay udas de albañileria

PPTO_21.102: ELECTRICIDAD

Esta oferta tiene una validez de 30 dias naturales.

info@inselsur.es

Tfno. 954676775

TOTAL EJECUCION.....

2.915,72 612,30

21,00 % I.V.A.....

TOTAL PRESUPUES TO.....

3.528,02 €

Conforme cliente,

Conforme Inselsur,