

VILNIAUS UNIVERSITETAS
MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS
PROGRAMŲ SISTEMŲ KATEDRA

Automatinė ūkio valdymo sistema

Automatic farm management system

Laboratorinis darbas I

Atliko:	2 kurso 3 grupės studentai	
	Matas Savickis	(parašas)
	Justas Tvarijonas	(parašas)
	Greta Pyrantaitė	(parašas)
	Rytautas Kvasinskas	(parašas)
Darbo vadovas:	Karolis Petrauskas, Doc., Dr.	(parašas)

TURINYS

ĮVADAS	2
ŽODYNAS	3
1. SUKURTOS SISTEMOS APRAŠYMAS(V1.0)	4
1.1. Loginis pjūvis	4
1.2. Kūrimo pjūvis	6
1.3. Use case	10
1.4. Proceso pjūvis	10
1.4.1. Veiklos diagramos	10
1.4.2. Būsėnų diagrama	10
1.5. Fizinis pjūvis	10
2. PERPROJEKTUOTOS SISTEMOS APRAŠYMAS(TO-BE, V2.0)	12
2.1. Loginis pjūvis	12
2.2. Kūrimo pjūvis	12
2.3. Use case	12
2.4. Proceso pjūvis	12
2.5. Fizinis pjūvis	12
REZULTATAI IR IŠVADOS	13

Ivadas

Pasirinkome programuoti Automatinę ūkio valdymo sistemą (toliau - Auto ūkis) JAVA programavimo kalba, nes visi komandos nariai turėjo pakankamas žinias programuoti šia kalba ir kalbos funkcionalumas, mūsų manymu, atitiko poreikius. Programuodami pirmą sistemos variantą stengėmės prisilaikyti bendrą objektinio programavimo principų ir JAVA kodo standarto. Apie patį sistemos projektavimą pagalvojome minimaliai dėl tuo metu neturimų žinių. UML diagramų braižymui naudojome www.planttext.com (toliau - PlantText) ir www.draw.io.

Žodynas

- Klasės:
 - * AutoŪkis - pagrindinė(main) programos klasė. Ši klasė piešia grafinę vartotojo sąsają ir laiko savyje kitų klasių objektus kurių informacija reikalinga piešimui
 - * Map - teritorijos piešimui skirta klasė.
 - * ŽemėsTeritorija - apskaičiuoja tam tikros teritorijos plotą.
 - * Gyvūnas - klasė skirta gyvūno rodmenims ir metodams saugoti
 - * AriamasLaukas - laiko savyje reikšmes apibūdinančias unikalų lauką ir metodus susijusius su lauko darbu.
 - * Ganykla - laiko parametrus ir metodus darbui su ganyklomis kurios yra žemės plote.
 - * ŪkinisPastatas - saugo ūkinius
 - * ŪkioTechnika - laiko ūkio technikos charakteristikos reikšmes. Apskaičiuoja technikos judėjimo greitį.
 - * Žemės parametrai - saugo įvairius žemės parametrus(drėgmė, ph...).
 - * Orai - klasė skirta pasiimti orų prognozes iš www.gismeteo.lt kurių paprašo vartotojas.
 - * Žemės detektorius - klasė skirta bendrauti su žemės detektoriumi
- Bendri terminai:
 - Žemės plotas - vieta kurią valdo ir gali stebėti vartotojas(ūkininkas)


žemėlapių braižymas, oro prognozių sekimas ir įvairių parametrų laikymas. Kai kurios klasės (pvz. ZemesDetektorius) buvo sukurtos vėlesniam panaudojimui, bet šiuo metu nėra niekur panaudotos. Dėl to, ką būtų buvę galima daryti kitaip, GUI perkėlimas į atskirą klasę padarytą programą skaitomesnę ir tvarkingesnę, būtų lengviau rasti atskirą kodą. Dar viena alternatyva būtų įgyvendinti front-end dalį web aplinkoje, bet šiuo metu nematome tam būtinybės.

- Funkcionalumas:

- Viso užsibrėžto programos funkcionalumo įgyvendinti nepavyko. Kai kurios klasės buvo sukurtos ateityje planuojamoms funkcijoms, kurios dar nėra implementuotos. Programa kol kas veikia tik ant kompiuterio ir vienintelis jos bendravimas su internetu yra per Orai klasę, kuri skirta vartotojo pasirinkto miesto orų prognozėms gauti iš gismeteo.lt svetainės. Klasėse Gyvunas, Map, ZemesTeritorija ir iš jos išeinančiose klasėse saugomi atitinkami duomenys apie sukurtus objektus bei aprašyti dar neišplėtoti metodai, tokie kaip žemės teritorijos žymėjimas. Planuojama, kad klasė ZemesDetektorius generuos atsitiktinius parametrus, kurie bus perduoti ZemesParametrai klasei. Nepilnai įgyvendintas funkcionalumas ir neišbaigtos klasės sukelia nepatogumų aprašant programą, nes sunku braižyti diagramas, suvokti aiškius ryšius tarp komponentų ir vykdomas funkcijas.

1.2. Kūrimo pjūvis

Packages - Component Diagram




- Dizainas:


- Pradėjus rašyti programą nepagalvojome apie kūrimo pjūvį ir kaip teisingiau būtų pradėti viską. Žiūrint dabar visa programa buvo pradėta kurti pagal Bottom -> Up principą. Iš pradžių apsirašėme daugybę mažų klasių ir paskui jas bandėme apjungti į didesnę sistemą. Išskyrėme tokius komponentus kaip ūkininkas, programa, orų tarnyba, žemės detektorius ir administratorius. Kiekvienas komponentas turi skirtingas prieigas prie informacijos ir skirtingas funkcijas, reikalingas ūkio visapusiškam funkcionavimui. Kai kurios klasės liko nepanaudotos, nes šiuo metu jos neatrodo pakankamai svarbios pradiniam projekto variantui. Ūkiniko, Admin ir darbuotojo panelės įtrauktos į dokumentaciją norint pavaizduoti skirtingas prieigas prie sistemos.

- L0:


- Šioje diagramoje pavaizdavome sistemos bendravimą su išoriniais agentais tokiais kaip Greitoji pagalba, Ūkininkas ir t.t. . Ši diagrama aiškiai ir paprastai parodo kuriamus ir įgyvendinamus interfeisus. Galbūt būtų galima Greitosios Pagalbos interfeisą išskaidyti į kelis detalesnius interfeisus, bet apskritai didelių problemų nepastebime.




- L1: Sudėjus komandos idėjas apie tai, kaip turėtų atrodyti L1 diagrama, supratome, kad mūsų sistema neturi normalios struktūros ir gerai nebuvo pagalvoję kaip visi komponentai siesis vieni su kitais, todėl ir diagrama atrodo chaotiška. Trūksta konkretumo kaip turi Admin sietis su kitais komponentais. Programa atsiranda kaip komponentas kas greičiausiai yra nekorektiška.




- L2(Ūkininkas): Šioje diagramoje parodyta, kad programos pagrindas kuria suteikia interface'ą grafi- nei vartotojo sąsajai. Paduoti duomenys yra užregistruojami Event Log'e.



- L2(Admin): Šioje diagramoje parodyta, kad programos pagrindas naudoja duomenų suvedimo inter- face, kurį suteikia admin grafinė sąsaja, bei naudoja Detektoriaus kodavimo interface. Visus įvykius įrašo į event log



- L2(Darbuotojas): Šioje diagramoje parodyta, kad programos pagrindas grafinę sąsają ir perduoda duomenis į event log'ą.



- L2(Detektorius): ši diagrama vaizduoja detektoriaus išvedamus duomenis. Įvykiai įrašomi Event Log'e.


1.3. Use case

1.4. Proceso pjūvis

Šiame skyriuje parodoma programos elgsena jos vykdymo metu.

1.4.1. Veiklos diagramos


Vaizduojama žemėlapių žymėjimo veiklos diagrama. Nurodomi pagrindiniai žingsniai braižant žemėlapi.




1.4.2. Būsėnų diagrama

1.5. Fizinis pjūvis

Šiame skyriuje parodoma šios sistemos techninė įranga, komunikacija, tačiau kadangi šioje šabloninėje versijoje nenaudojame kitų techninių resursų be kompiuterio, tai fizinis pjūvis parodo tik nedidelį kiekį informacijos.



- D0: Šioje diagramoje parodyta, kas saugoma device kompiuteris. Iš diagramos matome, kad šiame įrenginyje saugomi prisijungimo duomenys, Vartotojų grafinės sąsajos, teritorijos žemėlapis bei programojo atliktų veiksmų išrašas. Alternatyva buvo saugoti šiuos duomenis išnuomuotame web service, tačiau daug negalvoję nusprendėme duomenis saugoti kompiuteryje.



- D1: Tai bendresnė D0 diagrama, joje matome, kad kompiuteris bendrauja su web HTTP ryšiu norėdamas gauti pranešimus apie orus.

2. Perprojektuotos sistemos aprašymas(To-Be, v2.0)

2.1. Loginis pjūvis

2.2. Kūrimo pjūvis

2.3. Use case

2.4. Proceso pjūvis

2.5. Fizinis pjūvis

Rezultatai ir išvados