Predic hon.

Predic hon 1.

Predic hon: Tranformer có thể xử lý các vị trí trong sequence song song hơn RNN.

Reason: self-attention tính tương tác bằng phép nhân ma trận; RNN phải cập nhật hidden state lần lượt theo timestep.

Confidence: Cao.

Predic hion 2:

Predic hon: Nếu bỏ positional information, model self-attention nó không biết thứ tự token.

Reason: Các projection dùng một phép biến đổi cho mọi vị trí và không được cung cấp chỉ số vị trí.

Confidence: Cao.

Predic hon 3.

Predic hon: Hai câu có cùng token nhưng đổi thứ tự sẽ có cùng mean-pooled representation khi không dùng positional information, trong đoạn bên eval và không thay đổi phân bị nhiều hơn.

Reason: Đổi thứ tự input làm có output token đổi theo cùng thứ tự, mean pooling cho kết quả không đổi

HONG HA

Scanned with CamScanner

Confidence: Cao.

Prediction 4:

Prediction: Các head không nhất thiết học cùng một attention pattern.

Reason: Mỗi head sử dụng các projection riêng nên có thể học weight khác nhau trên cùng input.

Confidence: Cao.

Prediction 5:

Prediction: Tăng số head không chắc chắn làm accuracy tăng

Reason: Khi d_model cố định, nhiều head hơn đồng thời làm dimension mỗi head nhỏ hơn. Kết quả còn phụ thuộc vào dữ liệu và training

Confidence: Cao.

Prediction 6:

Prediction: Transformer không luôn nhanh hơn RNN ở mọi sequence length

Reason: Transformer có thể song song hóa tốt hơn nhưng full attention có chi phí T^2. Còn thời gian còn phụ thuộc batch size và phần cứng

HONG HA

Confidence: Cao

LUYỆN NÉT CHỮ
Nét nết người
HONG HA
Scanned with CamScanner