Read

Prediction

* Prediction 1:

Prediction 1: RNN + Embedding có khả năng xử lý word order trật tự hơn TF-IDF + Logistic Regression.

Reason: RNN đọc các token theo thứ tự và hidden state trước đó. TF-IDF không mô hình hoá sequence theo cách này

Confidence: Cao

- Prediction 2.

Prediction: LSTM có khả năng xử lý dependency dài tốt hơn Simple RNN.

Reason: LSTM có cell state và các gate để kiểm soát việc giữ hoặc loại bỏ thông tin, nên thông tin từ các timestep xa có khả năng được giữ tốt hơn so với simple RNN.

Confidence: khá Cao.

- Rn Prediction 4.

Prediction: Cô, classifica hơn có thể hi

HONGHA

Scanned with CamScanner

TRÂN NÉT CHO MỖI NGƯỜI

ảnh hưởng nếu toàn bộ review bị truncate về 30 tokens.

Reason: phần bị cắt có thể chứa từ sentiment quan trọng, negation, câu kết luận hoặc đoạn contrast xuất hiện ở cuối review.

Confidence: khá cao

- Prediction 3:

Prediction: khi tăng max_length từ 50 lên 50 200, training sẽ chậm hơn và tốn nhiều tài nguyên hơn.

Reason: Mỗi review có nhiều time step hơn nên recurrent model phải thực hiện nhiều bước tính toán hơn. Việc tăng sequence length không chắc chắn làm performance tăng.

Confidence: Cao

- Prediction 5:

Prediction: không. LSTM không chắc chắn có accuracy cao hơn RNN trên mọi dataset

Reason: Kết quả còn phụ thuộc vào dataset sequence length, lượng dữ liệu, hyperparameters

HONG HA

Scanned with CamScanner

và cách training. LSTM có lợi thế, về long dependency nhưng kiến trúc phức tạp hơn không đồng nghĩa sẽ luôn cho Accuracy cao hơn.

Confidence: Cao.