Séance 11 — OpenCode + DeepSeek : piloter un agent IA

Module Intelligence Artificielle — PEP 2ème année · Séance 11 / 15 · Dr. Madani BELACEL

🎯 En une phrase

À la fin de cette séance, tu sauras installer OpenCode, le connecter à DeepSeek, et lui confier une vraie tâche sur tes fichiers — en restant maître de chaque étape grâce au mode Plan, à @fichier et à /undo .

🔑 Les 3 idées essentielles

- Un agent = un assistant qui exécute : il ne se contente pas de répondre, il modifie des fichiers et lance des commandes. D'où l'obligation de le superviser.
- Plan d'abord, Build ensuite : tu passes par la touche Tab . Dans le Plan, rien ne s'exécute — l'agent expose ce qu'il compte faire et tu valides.
- Le contexte se choisit : avec @fichier , tu dis à l'agent quoi lire. Ce qu'il ne lit pas, il ne le devine pas — et ne le casse pas.

🧠 À retenir

- Un agent exécute : il lit, écrit, lance — d'où la supervision obligatoire.
- Tab = Plan ↔ Build ; @fichier = contexte choisi ; /init = mémoire AGENTS.md .
- /undo annule la dernière action : c'est ton filet de sécurité.
- Clé API locale et secrète — jamais dans un fichier versionné.
- Sortie dans un nouveau dossier : l'annulation devient un jeu d'enfant.