



PL-300

Search

CTRL

K



Aufgaben: Daten in Power BI abrufen

Enders Training

CONTENTS

- Aufgabe 1 — Dateiquellen verbinden
- Aufgabe 2 — Navigator und Speichermodus
- Aufgabe 3 — Quelldateipfad ändern
- Aufgabe 4 — Parameter erstellen
- Aufgabe 5 — Fehlerdiagnose
- Reflexionsfragen

Modul 2 · Skript 05 · Aufgabenblatt

Daten in Power BI abrufen

Dateiquellen verbinden · Navigator · Speichermodi · Parameter · Fehlerdiagnose

Hinweis Alle Aufgaben basieren auf den bereitgestellten CSV-Dateien: **customers.csv**, **orders.csv**, **products.csv** und **salesreps.csv**. Lege für diese Übung eine neue Power BI Desktop-Datei an und speichere sie als **uebung_05.pbix**.

Aufgabe 1 — Dateiquellen verbinden

1

Vier CSV-Dateien laden

Lade alle vier CSV-Dateien in eine neue Power BI Desktop-Datei. Wähle dabei für jede Datei den richtigen Einstiegspunkt.

- A** Öffne Power BI Desktop und navigiere zu **Start** → **Daten abrufen** → **Text/CSV**. Lade `customers.csv`. Wähle im Navigator **Daten transformieren** — noch nicht laden.
- B** Wiederhole den Vorgang für `orders.csv`, `products.csv` und `salesreps.csv`. Alle vier Abfragen sollen im Power Query-Editor sichtbar sein.
- C** Benenne alle vier Abfragen im linken Bereich um: entferne Dateieindungen und Sonderzeichen. Verwende die Namen **Customers**, **Orders**, **Products**, **SalesReps**.
- D** Schließe den Power Query-Editor mit **Schließen & Anwenden**. Prüfe in der Modellansicht ob alle vier Tabellen geladen wurden.

Aufgabe 2 — Navigator und Speichermodus

2

Speichermodus prüfen und verstehen

A Öffne die **Modellansicht** in Power BI Desktop. Klicke auf die Tabelle **Orders** und prüfe im rechten Eigenschaftenbereich welcher Speichermodus eingestellt ist.

B Beantworte die Frage schriftlich: Warum ist der Import-Modus für unsere vier CSV-Dateien die richtige Wahl? Nenne zwei konkrete Gründe.

C Beschreibe in zwei bis drei Sätzen: In welchem Szenario wäre DirectQuery die bessere Wahl als Import? Beziehe dich auf ein realistisches Unternehmensbeispiel.

b)

Antwort hier eintragen:

c)

Antwort hier eintragen:

Aufgabe 3 — Quelldateipfad ändern

3 Verbindungspfad simuliert aktualisieren

⚠ Szenario Die Datei `customers.csv` wurde von deinem Desktop in einen neuen Ordner `C:\PBI_Kurs\Daten\` verschoben. Der Bericht zeigt jetzt einen Verbindungsfehler.

- A Verschiebe `customers.csv` tatsächlich in einen neuen Unterordner. Öffne die `uebung_05.pbix` erneut und bestätige den Fehler.
- B Korrigiere den Pfad über **Start** → **Daten transformieren** → **Datenquelleneinstellungen**. Wähle die Customers-Quelle, klicke auf **Quelle ändern** und gib den neuen Pfad an.
- C Aktualisiere die Daten. Prüfe ob der Fehler behoben ist und alle 400 Kundenzeilen korrekt geladen werden.

Aufgabe 4 — Parameter erstellen

4

Einen Filterparameter für Kundensegment anlegen

💡 Ziel Du möchtest die Customers-Tabelle so konfigurieren, dass beim Laden nur ein bestimmtes Kundensegment geladen wird. Das Segment soll als Parameter steuerbar sein — ohne die Abfrage neu zu schreiben.

- A** Öffne den Power Query-Editor. Gehe zu **Start** → **Parameter verwalten** → **Neuer Parameter**. Erstelle einen Parameter mit dem Namen **Kundensegment**, Typ **Text**, Standardwert **KMU**.
- B** Filtere in der Customers-Abfrage die Spalte **Segment** auf den Wert **KMU**. Öffne danach den **Erweiterten Editor** und ersetze den festen Text **"KMU"** durch den Parameternamen **Kundensegment**.
- C** Ändere den Parameterwert auf **Großkunde** und wende die Abfrage an. Prüfe in der Tabellenansicht ob nur noch Großkunden geladen werden.
- D** Beantworte schriftlich: Was ist der Unterschied zwischen einem Parameter und einem normalen Datenschnitt im Bericht? Wann macht ein Parameter mehr Sinn?

d)

Antwort hier eintragen:

Aufgabe 5 — Fehlerdiagnose

5 Fehlermeldungen zuordnen und lösen

Ordne die folgenden Fehlermeldungen der richtigen Ursache und Lösung zu. Trage die Buchstaben in die Tabelle ein.

FEHLERMELDUNGEN:

Nr.	Fehlermeldung
1	<code>DataSource.Error: Datei wurde nicht gefunden</code>
2	<code>Expression.Error: Keine als Tabelle formatierten Daten gefunden</code>
3	<code>Microsoft.Data.Mashup.MashupException: Abfragetimeout abgelaufen</code>

URSACHEN (A–C):

- **A**
— Die Excel-Quelldatei enthält keine formale Tabelle, nur einen einfachen Zellbereich
- **B**
— Die Quelldatei wurde verschoben oder umbenannt, der gespeicherte Pfad ist nicht mehr gültig
- **C**
— Die Abfrage lädt zu viele Daten auf einmal, die Serverrichtlinie hat das Limit überschritten

LÖSUNGEN (I–III):

- **I**
— Abfrageeinstellungen öffnen, Zahnrad bei "Quelle", neuen Pfad angeben
- **II**
— In Excel: Daten markieren, Strg+T, als Tabelle formatieren, Spaltenüberschriften prüfen
- **III**
— Weniger Spalten oder Zeilen abrufen, Abfrage in kleinere Teile aufteilen

Nr.	Ursache (A/B/C)	Lösung (I/II/III)
1		
2		
3		

Reflexionsfragen

R Zum Nachdenken

Beantworte die folgenden Fragen in eigenen Worten. Es gibt keine eindeutig richtige Antwort — es geht um dein Verständnis.

R1 Du arbeitest in einem Unternehmen und bekommst monatlich eine aktualisierte Excel-Datei vom Controlling. Wo sollte diese Datei gespeichert sein damit Power BI automatisch die neuesten Daten zieht? Was musst du einmalig einrichten?

R2 Ein Kollege fragt dich: "Warum sollte ich im Navigator 'Daten transformieren' wählen statt einfach auf 'Laden' zu klicken?" Was antwortest du?

R1)

R2)



Aufgabe 1

Vier CSV-Dateien geladen und korrekt benannt.



Aufgabe 2

Speichermodus geprüft, Import vs. DirectQuery begründet.



Aufgabe 3

Verbindungspfad nach Dateiverschiebung erfolgreich aktualisiert.



Aufgabe 4

Parameter Kundensegment erstellt und in Abfrage eingebunden.



Aufgabe 5

Fehlermeldungen Ursachen und Lösungen korrekt zugeordnet.



Reflexion

Praxisfragen zum Verständnis von Speicherorten und Ladeoptionen beantwortet.