

MARTIN DUSCHEK, 67664, 16MI1-B

EVOLUTION VON CODE BEI MAJOR-RELEASES VON
PROGRAMMIERSPRACHEN

EVOLUTION VON CODE BEI MAJOR-RELEASES VON PROGRAMMIERSPRACHEN

am Beispiel der Migration zu PHP7

MARTIN DUSCHEK, 67664, 16MI1-B

H-TWK

Hochschule für Technik,
Wirtschaft und Kultur Leipzig

November 2019

Martin Duschek, 67664, 16MI1-B: *Evolution von Code bei Major-Releases von Programmiersprachen*, am Beispiel der Migration zu PHP7, © November 2019

INHALTSVERZEICHNIS

Tabellenverzeichnis vi

Listings vi

I EINLEITUNG

- 1 EINLEITUNG 2
 - 1.1 Motivation 2
 - 1.2 Aufgabenstellung 2
 - 1.3 Aufbau 2
- 2 GRUNDLAGEN 3
 - 2.1 Softwarewartung nach ISO/IEC 14764 3
 - 2.2 PHP 3
 - 2.3 Versionierung 3

II PRAKTIKUMSBERICHT

- 3 ÄNDERUNGEN DER PHP-API 5
 - 3.1 Abwärtsinkompatible Änderungen 5
 - 3.1.1 Interpretation indirekter Variablenzugriffe 5
 - 3.1.2 Switch-Anweisungen mit mehreren default-Blöcken 5
 - 3.1.3 Verkehrte Reihenfolge der Variablenzuweisung mit list 6
 - 3.2 Veraltete Funktionen 6
 - 3.2.1 Implizite Benennung von Konstruktoren 7
 - 3.2.2 Statische Aufrufe nicht-statischer Funktionen 7
 - 3.3 Geänderte Funktionen 8
 - 3.3.1 preg_replace 8
 - 3.3.2 setlocale 9
 - 3.4 Neue Funktionen 9
 - 3.4.1 Anonyme Klassen 9
 - 3.4.2 preg_replace_callback_array() 9
 - 3.4.3 Typdeklaration für Rückgabewerte 10
 - 3.5 Entfernte Erweiterungen 10
 - 3.5.1 mysql 10
 - 3.5.2 ereg 10
 - 3.6 Fazit 11
- 4 UNTERSUCHUNG GEEIGNETER MITTEL 12
 - 4.1 Lauffähigkeit historischen Codes 12
 - 4.1.1 Codeverwaltung 12
 - 4.1.2 Lokale Entwicklungsumgebung 12
 - 4.1.3 Continuous Integration mittels Containern 12
 - 4.2 Erkennung des zu ändernden Codes 12
 - 4.2.1 Manuelle Erkennung 12
 - 4.2.2 Automatisierte Erkennung 12

4.3	Refactoring	12
4.3.1	Unit-Tests	12
4.3.2	Search & Replace	12
4.3.3	Wrapping	12
LITERATUR		13

TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle 3.1	Vergleich der Evaluation indirekter Variablen zwischen PHP 5 und PHP 7	5
-------------	--	---

LISTINGS

Listing 3.1	Beispiel mehrerer default-Blöcke in Switch-Anweisungen	6
Listing 3.2	Beispiel der Verwendung von list()	6
Listing 3.3	Beispiel eines impliziten Konstruktors	7
Listing 3.4	Beispiel eines expliziten Konstruktors	7
Listing 3.5	Beispiel eines statischen Aufrufs einer nicht-statischen Funktion in PHP 7	8
Listing 3.6	Beispiel der Nutzung von preg_replace mit dem Modifikator /e	8
Listing 3.7	Beispiel der Nutzung anonymer Klassen	9
Listing 3.8	Typdeklaration für Rückgabewerte	10

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

PCRE	Perl Compatible Regular Expressions
API	Application Programming Interface
PHP	PHP: Hypertext Preprocessor
ISO	International Organization for Standardization („Internationale Organisation für Normung“)
IEC	International Electrotechnical Commission („Internationale Elektrotechnische Kommission“)

Teil I

EINLEITUNG

EINLEITUNG

Am 03. Dezember 2015 erschien mit PHP 7.0.0 das erste Major-Release seit elf Jahren. Damit einhergehend wurde die Einstellung der Weiterentwicklung der vorhergehenden Version 5 für den 10. Januar 2019 angekündigt. Der Entwicklungsstopp führt dazu, dass Sicherheitslücken in der Implementation der alten Version nicht mehr geschlossen werden, was wiederum dazu führt, dass bereits ausgelieferte Software angreifbar wird sobald neue Lücken gefunden werden.

Derzeit setzen 79,1% der 10 Millionen meistgenutzten Webseiten PHP als serverseitige Programmiersprache ein, davon 61,5% PHP in der veralteten Version 5¹. Diese Installationen können allesamt als unsicher eingestuft werden. Seit der letzten Veröffentlichung unter Version 5 wurden vier neue Schwachstellen veröffentlicht², die in unterstützten Versionen bereits geschlossen wurden.

1.1 MOTIVATION

Bei der Migration des Onlineshops der Firma *Tickets75*

1.2 AUFGABENSTELLUNG

Ziel dieser Arbeit ist die Evaluierung verschiedener Techniken und Technologien, die ein Upgrade der Programmiersprache in Softwareprojekten einfacher und nachhaltig gestalten oder erst in effizienter Weise ermöglichen. Dabei wird die Migration eines Onlineshops von PHP 5.6 zu PHP 7.0 als praktisches Beispiel herangezogen und die verschiedenen Ansätze geprüft. Als Leitfaden dient der Internationale Standard **ISO/IEC 14764**.

1.3 AUFBAU

¹ W3Techs, „Usage statistics of PHP for websites“, <https://w3techs.com/technologies/details/pl-php/all/all>

² CVE details, „PHP 5.6.40 Security Vulnerabilities“, https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-74/product_id-128/version_id-298516/PHP-PHP-5.6.40.html

GRUNDLAGEN

2.1 SOFTWAREWARTUNG NACH ISO/IEC 14764

Die International Organization for Standardization („Internationale Organisation für Normung“) ([ISO](#)) ist ein im Jahr 1947 gegründeter Zusammenschluss internationaler Normungskommissionen, mit dem Ziel internationale Standards zu entwickeln und zu etablieren.[\[Intb\]](#) Die Entwicklung von Standards wird von der 1906 gegründeten Schwesterorganisation International Electrotechnical Commission („Internationale Elektrotechnische Kommission“) ([IEC](#)) übernommen, oftmals in Zusammenarbeit mit der [ISO](#).[\[Inta\]](#) Aus dieser Zusammenarbeit entstandene Standards tragen die Kürzel beider Organisationen im Namen. Ein solcher Standard ist **ISO/IEC 14764** mit dem Titel **Software Engineering — Software Life Cycle Processes — Maintenance**, der erstmals im Jahr 1999 veröffentlicht wurde. **ISO/IEC 14764** normiert den Prozess der Wartung von Software bis zu deren Einstellung. Darin wird unter Anderem beschrieben, welche Schritte bei der Migration von Software zu befolgen sind, sobald diese an eine neue Umgebung angepasst werden muss. Folgende Aktionen sind durch den Ausführenden nach **ISO/IEC 14764** umzusetzen:

- Analyse der Anforderungen und Definition der Migration
- Entwicklung von Werkzeugen zur Migration
- Entwicklung der an die neue Umgebung angepassten Software
- Durchführung der Migration
- Verifikation der Migration
- Support der alten Umgebung

2.2 PHP

PHP: Hypertext Preprocessor ([PHP](#)) ist eine Skriptsprache, welche seit 1994 entwickelt wird und seit 1995 Open-Source bereitgestellt wird. Obwohl **PHP** viele Einsatzzwecke abdeckt, wird es hauptsächlich dazu genutzt, dynamische Websites zu programmieren.

2.3 VERSIONIERUNG

Teil II

PRAKTIKUMSBERICHT

ÄNDERUNGEN DER PHP-API

Dieser Abschnitt stellt eine Auswahl der Bedingungen vor, welche die [PHP-API](#) in Version 7 gegenüber Version 5 an lauffähige Software stellt und welche neuen Mittel Entwicklern zur Verfügung gestellt werden. Die Änderungen werden in den Kontext der Weiterentwicklung der Programmiersprache gestellt, um Aussagen über die Gründe dieser zu treffen.

3.1 ABWÄRTSINKOMPATIBLE ÄNDERUNGEN

Änderungen in dieser Kategorie führen in älteren Versionen zu Fehlern oder unerwartetem Verhalten und sind in dieser Umgebung somit nicht lauffähig. Durch diese wird ein Wechsel der Ausführungsumgebung zwingend vorausgesetzt.

3.1.1 *Interpretation indirekter Variablenzugriffe*

[PHP](#) bietet die Möglichkeit des indirekten Zugriffs auf Variablen. Das bedeutet, dass der Wert einer Variablen den Namen einer weiteren Variablen darstellt. Bisher war die Syntax durch mehrere Sonderfälle geregelt. Mit [PHP 7](#) wird eine strikte Evaluierung eines solchen Ausdrucks von links nach rechts eingeführt, um die Nutzung dieser zu vereinheitlichen. Wie sich die einzelnen Fälle unterscheiden ist in [Tabelle 3.1](#) aufgeführt.

3.1.2 *Switch-Anweisungen mit mehreren default-Blöcken*

Switch-Anweisungen, welche mehrere default-Blöcke enthalten werden ab sofort als fehlerhafte Syntax erkannt und werfen einen Fehler. Dies war bisher nicht der Fall, allerdings wurde bei einer solchen

Tabelle 3.1: Vergleich der Evaluation indirekter Variablen zwischen PHP 5 und PHP 7

Ausdruck	PHP 5	PHP 7
<code>\$\$foo['bar']['baz']</code>	<code> \${\$foo['bar']['baz']} </code>	<code> (\$\$foo)['bar']['baz'] </code>
<code>\$foo->\$bar['baz']</code>	<code> \$foo->{\$bar['baz']} </code>	<code> (\$foo->\$bar)['baz'] </code>
<code>\$foo->\$bar['baz']()</code>	<code> \$foo->{\$bar['baz']}() </code>	<code> (\$foo->\$bar)['baz']() </code>
<code>Foo::\$bar['baz']()</code>	<code> Foo::{\$bar['baz']}() </code>	<code> (Foo::\$bar)['baz']() </code>

Anweisung nur der letzte default-Block ausgewertet. Dieses Verhalten zeigt sich in Listing 3.1. Der entsprechende Codeausschnitt gibt unter PHP 5 immer `Evaluated` aus, bei dem Versuch der Ausführung unter PHP 7 wird ein Fehler geworfen. Damit wird ein Bruch der PHP-Spezifikation [PHP] behoben.

Listing 3.1: Beispiel mehrerer default-Blöcke in Switch-Anweisungen

```
<?php
switch (1) {
    default:
        echo("Never evaluated");
        break;
    default:
        echo("Evaluated")
        break;
}
?>
```

3.1.3 Verkehrte Reihenfolge der Variablenzuweisung mit `list`

Die Funktion `list()` ermöglicht die Zuweisung von Variablen als wären diese ein Array. Quellcode der sich auf die bisherige Praxis verlässt, dass `list()` den letzten angegebenen Wert zuerst zuweist, kann nun nicht mehr eingesetzt werden, da die Reihenfolge der Zuweisung umgekehrt wurde. Obwohl keine klaren Gründe auszumachen sind, liegt die Vermutung nahe, dass die Änderung Verwirrungen über das Verhalten der Funktion vermindern soll. Listing 3.2 würde bei der Ausführung unter PHP 5 beispielsweise „3“ als Ergebnis ausgeben. Dies entspricht nicht der erwartbaren Reihenfolge.

Listing 3.2: Beispiel der Verwendung von `list()`

```
<?php
list($first, $second, $third) = [1,2,3];

echo($first);
?>
```

3.2 VERALTETE FUNKTIONEN

Als veraltet markierte Funktionen sind in der neuen Umgebung zwar noch unterstützt, sollten aber nach Möglichkeit nicht mehr eingesetzt und schnellstmöglich durch geeignete Funktionen ersetzt werden, da sie möglicherweise in zukünftigen Versionen entfernt oder verändert werden. Werden diese Funktionen trotzdem eingesetzt, wird eine Warnung ausgegeben, die Programmierer darauf hinweisen soll, dass die Verwendung der Funktion möglicherweise gefährlich sein kann. Die

Lauffähigkeit des Programms wird bis zur abschließenden Entfernung der Funktion jedoch nicht beeinflusst. [Ora04]

3.2.1 Implizite Benennung von Konstruktoren

Mit der Einführung der objektorientierten Programmierung in PHP 4 wurde festgelegt, dass Funktionen mit dem selben Namen wie die umschließende Klasse implizit als Konstruktor der Klasse erkannt werden. Ein Beispiel zur Implementierung eines Konstruktors nach diesem Prinzip ist in Listing 3.3 dargestellt. PHP 7 unterstützt diese Notation zwar noch, allerdings wird die, in PHP 5 eingeführte, explizite Benennung mit dem Schlüsselwort `__construct` (siehe Listing 3.4) bevorzugt. Hierdurch soll die Verwirrung darum, wann eine Funktion einen Konstruktor darstellt aufgehoben werden. [Mor14a]

Listing 3.3: Beispiel eines impliziten Konstruktors

```
<?php
class foo {
    function foo($a) {
        echo("Created instance of class 'foo'");
    }
}
?>
```

Listing 3.4: Beispiel eines expliziten Konstruktors

```
<?php
class foo {
    function __construct($a) {
        echo("Created instance of class 'foo'");
    }
}
?>
```

3.2.2 Statische Aufrufe nicht-statischer Funktionen

Mit dem Schlüsselwort *static* versehene Funktionen einer Klasse erlauben das Benutzen der Funktion, ohne die Instantiierung der Klasse selber. Damit steht die entsprechende Funktion nicht im Kontext eines Objekts, sondern im Kontext der entsprechenden Klasse. Im Gegensatz zu anderen objektorientierten Programmiersprachen (bspw. Java) war es in PHP bisher möglich, auch nicht-statische Methoden ohne eine Instantiierung zu verwenden. Diese Möglichkeit wurde mit PHP 7 für veraltet erklärt und sollte nicht mehr genutzt werden. Dadurch werden Programmierfehler verhindert, da der Kontext, in dem eine Funktion ausgeführt wird nun Eindeutig ist. Das Beispiel 3.5 wird eine Warnung ausgeben, dass eine nicht-statische Methode statisch aufgerufen wird.

Listing 3.5: Beispiel eines statischen Aufrufs einer nicht-statischen Funktion in PHP 7

```

<?php
class foo {
    function bar() {
        echo("'bar' is not a static function");
    }
}

foo::bar();
?>

```

3.3 GEÄNDERTE FUNKTIONEN

In diese Gruppe fallen Funktionen, deren Benutzung und/oder Verhalten geändert wurden, allerdings nicht vollständig veraltet sind. Dies bedeutet zum Beispiel, dass einzelne Funktionsparameter entfernt wurden oder andere Datentypen zurückgegeben werden.

3.3.1 *preg_replace*

Die Funktion *preg_replace()* ersetzt Teile einer Zeichenkette nach einem, als regulärem Ausdruck angegebenen, Muster. Mit *PCRE-Modifikatoren* kann die Verhaltensweise des regulären Ausdrucks gesteuert werden. In PHP 7 wurde der Modifikator */e* entfernt, mit dem die Zeichenkette durch das Ergebnis einer Funktion ersetzt wird. Ein Beispiel ist die Umwandlung aller kleingeschriebenen Zeichen eines Strings in Großbuchstaben, dargestellt in Listing 3.6. Die Verwendung des Modifikators wird aufgrund der Maskierungsregeln für bestimmte Zeichen als sehr kompliziert beschrieben. Gleichzeitig stellt die einfache Art der Evaluierung des Ergebnisses keine Schutzmechanismen zur Verfügung, wodurch Sicherheitslücken entstehen können, sobald es einem Angreifer gelingt, ausführbaren Code in diese Funktion einzuschleusen.

Listing 3.6: Beispiel der Nutzung von *preg_replace* mit dem Modifikator */e*

```

<?php
$uppercase = preg_replace(
    "/([a-z]*)/e",
    "strtoupper($1)",
    $mixedCase
);
?>

```

3.3.2 *setlocale*

Die Funktion *setlocale()* dient dazu, regionale Eigenheiten abzubilden. Dazu gehören zum Beispiel unterschiedliche Datumsformate oder die Formatierung von Zahlen (bspw. Trennzeichen für Dezimalzahlen). Für die Einstellung einer Region können Kategorien angegeben werden, auf die sich die Änderung auswirken soll. Ab Version 7 ist es nicht mehr möglich, die Kategorie als Zeichenkette anzugeben. Für diese Änderung ist kein Grund angegeben, allerdings liegt die Vermutung nahe, dass sich dadurch die Prüfung der Kategorie innerhalb der Funktion vereinfachen lässt, da [PHP](#) verschiedene benannte Konstanten zur Anwendung zur Verfügung stellt. Dies lässt sich auch durch die Historie der betreffenden Funktion im Quellcode belegen, durch die ersichtlich wird, dass ein großer Teil der Überprüfung der Funktionsparameter entfernt wurde. [\[nik14\]](#)

3.4 NEUE FUNKTIONEN

3.4.1 *Anonyme Klassen*

Mit dem Hinzufügen von anonymen Klassen implementiert [PHP](#) ein Konzept, das bereits aus anderen Objektorientierten Sprachen, beispielsweise Java [\[Oraa\]](#), bekannt ist. Diese können benutzt werden, um gleichzeitig mit der Definition eine einmalig genutzte Klasse zu instanziiieren, ohne eigens dafür eine neue lokale Klasse erstellen zu müssen., wie in Listing 3.7 dargestellt wird.

Listing 3.7: Beispiel der Nutzung anonymer Klassen

```
<?php
$foo = new class {
    public function bar() {
        echo "Hello World";
    }
};

$foo->bar();
?>
```

3.4.2 *preg_replace_callback_array()*

Ähnlich wie die im Abschnitt 3.3.1 beschriebene Funktion *preg_replace()* mit dem Modifikator */e*, ersetzt *preg_replace_callback_array()* Zeichenketten anhand eines Musters und einer Ersetzungsfunktion. Im eingeführten *preg_replace_callback_array()* kann nun ein assoziatives Array angegeben werden, das mehrere Muster und ihre entsprechenden Callback-Funktionen enthält. Durch die Nutzung verschiedener

Ersetzungsfunktionen kann auf die Nutzung einer einzelnen, stark verzweigten Ersetzungsfunktion verzichtet werden. Dadurch wird entsprechender Quellcode lesbarer und besser wartbar (vgl. [Mar12, S. 34f]).

3.4.3 Typdeklaration für Rückgabewerte

Als schwach typisierte Sprache bot PHP bisher keine Möglichkeit der Deklaration von Typen für Rückgabewerte von Funktionen. Dies kann nun durch Angabe des Typs zwischen Funktionsdeklaration und dem Code der Funktion geschehen, wie in Listing 3.8. Dadurch sollen unter anderem ungewollte Rückgabewerte verhindert werden, als auch die automatisierte Dokumentation von Funktionen vereinfacht werden. [Mor14b]

Listing 3.8: Typdeklaration für Rückgabewerte

```
<?php
public function foo(): int {
    return 42;
}
?>
```

3.5 ENTFERNT ERWEITERUNGEN

Einige Funktionalitäten von PHP sind nicht in die Sprache selbst eingebaut, sondern werden durch externe Erweiterungen eingebunden, die jedoch standardmäßig mit PHP ausgeliefert werden. Diese stehen somit nicht unter der Verwaltung der PHP-Entwickler und werden unabhängig weiterentwickelt.

3.5.1 *mysql*

Die seit PHP 5 als veraltet erklärte Erweiterung *mysql* wird nicht mehr unterstützt. Dies wird mit Sicherheitsrisiken begründet. So unterstützt *mysql* beispielsweise keine **Prepared Statements**, welche einen wirksamen Schutz gegen **SQL Injections** bieten. [Orab] Zudem stehen mit *mysqli* und *PDO* aktuellere Erweiterungen zur Verfügung.

3.5.2 *ereg*

Die Erweiterung *ereg* bietet verschiedene Funktionen für die Nutzung von **POSIX-kompatiblen Regulären Ausdrücken**. Die Erweiterung wurde zugunsten von *PCRE* entfernt, da diese unter anderem bessere Unterstützung von Unicode-Zeichen bietet und aktiv weiterentwickelt wird. [Pop14]

3.6 FAZIT

Die Weiterentwicklung von [PHP](#) steht

UNTERSUCHUNG GEEIGNETER MITTEL

Wie in Kapitel 3 gezeigt, sind die Veränderungen zwischen PHP 5 und PHP 7 nicht nur sehr umfangreich, sondern erfordern auch den Eingriff in Quellcode.

4.1 LAUFFÄHIGKEIT HISTORISCHEN CODES

4.1.1 Codeverwaltung

4.1.2 Lokale Entwicklungsumgebung

4.1.3 Continuous Integration mittels Containern

4.2 ERKENNUNG DES ZU ÄNDERNDEN CODES

Um alten Code migrieren zu können, müssen alle Stellen gefunden werden, die in ihrer ursprünglichen Form in der neuen Umgebung nicht lauffähig wären.

4.2.1 Manuelle Erkennung

4.2.2 Automatisierte Erkennung

4.3 REFACTORING

4.3.1 Unit-Tests

4.3.2 Search & Replace

4.3.3 Wrapping

LITERATUR

- [Inta] International Electrotechnical Commission. *IEC - About the IEC*. About the IEC. URL: <https://www.iec.ch/about/?ref=menu> (besucht am 05. 10. 2019).
- [Intb] International Organization for Standardization: *About ISO*. About ISO. URL: <http://www.iso.org/cms/render/live/en/sites/isoorg/home/about-us.html> (besucht am 05. 10. 2019).
- [Mar12] Robert C. Martin. *Clean code: a handbook of agile software craftsmanship* /. [Repr.] Robert C. Martin series. Upper Saddle River, NJ: : Prentice Hall, 2012. xxix+431. ISBN: 978-0-13-235088-4.
- [Mor14a] Levi Morrison. *PHP: rfc:remove_php4_constructors*. 17. Nov. 2014. URL: https://wiki.php.net/rfc/remove_php4_constructors (besucht am 30. 09. 2019).
- [Mor14b] Levi Morrison. *PHP: rfc:return_types*. 20. März 2014. URL: https://wiki.php.net/rfc/return_types (besucht am 02. 10. 2019).
- [Oraa] Oracle. *Anonymous Classes (The Java™ Tutorials > Learning the Java Language > Classes and Objects)*. Anonymous Classes (The Java™ Tutorials). URL: <https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/java00/anonymousclasses.html> (besucht am 02. 10. 2019).
- [Orab] Oracle. *MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual :: 13.5 Prepared SQL Statement Syntax*. URL: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/sql-syntax-prepared-statements.html> (besucht am 02. 10. 2019).
- [Orao4] Oracle. *How and When to Deprecate APIs*. 2004. URL: <https://docs.oracle.com/javase/1.5.0/docs/guide/javadoc/deprecation/deprecation.html> (besucht am 30. 09. 2019).
- [PHP] PHP Group. *PHP Language Specification*. GitHub. Unter Mitarb. von nikic, smalyshev, zhujinxuan und mousetraps. URL: <https://github.com/php/php-langspect/blob/master/spec/11-statements.md#the-switch-statement> (besucht am 04. 10. 2019).
- [Pop14] Nikita Popov. *PHP: rfc:remove_deprecated_functionality_in_php7*. 11. Sep. 2014. URL: https://wiki.php.net/rfc/remove_deprecated_functionality_in_php7 (besucht am 03. 10. 2019).

- [nik14] nikic. *Remove string category support in setlocale()*. GitHub.
10. Sep. 2014. URL: [https://github.com/php/php-src/
commit/4c115b6b71e31a289d84f72f8664943497b9ee31#diff-
b31234a9f5a03a328b60d0453988140f](https://github.com/php/php-src/commit/4c115b6b71e31a289d84f72f8664943497b9ee31#diff-b31234a9f5a03a328b60d0453988140f) (besucht am 01. 10. 2019).