


ROPES AT A GLANCE

HOIST ROPES

COMPENSATION ROPES



.Steel core Rope
.9 Strands
.Parallel Lay


HRS

125,000
N/mm2
18.1x10⁶
psi

0.104
%
1.2
in/100ft


0.13
%

< 425
m
<14000
ft



.Wire Rope with
polypropylene core
.8 Strands-Seale

8X19



.Steel core Rope
.9 Strands
.Seperate Lay


SCX9

120,000
N/mm2
17.4x10⁶
psi

0.108
%
1.3
in/100ft


0.16
%
2
in/100ft

<325
m
<14000ft



.Wire Rope with
polypropylene core
.8 Strands-Seale

8X25



.Steel core Rope
.9 Strands
.Seperate Lay


SC8

120,000
N/mm2
17.4x10⁶
psi

0.108
%
1.3
in/100ft


0.13
%
1.6
in/100ft

<275
m
<900
ft



.Wire Rope with
polypropylene core
.8 Strands-Seale

6X25



.Wire Rope with
polypropylene
Fiber Core
.9 Strands
.Parallel Lay

DP9


120,000
N/mm2
17.4x10⁶
psi

120,000
N/mm2
17.4x10⁶
psi

120,000
N/mm2
17.4x10⁶
psi

120,000
N/mm2
17.4x10⁶
psi

GOVERNOR ROPES



.Steel core Rope
.9 Strands
.Parallel Lay


8x19

120,000
N/mm2
17.4x10⁶
psi

120,000
N/mm2
17.4x10⁶
psi

120,000
N/mm2
17.4x10⁶
psi

120,000
N/mm2
17.4x10⁶
psi




.Wire Rope with
polypropylene core
.6 Strands-Seale

6x19

120,000
N/mm2
17.4x10⁶
psi

120,000
N/mm2
17.4x10⁶
psi

120,000
N/mm2
17.4x10⁶
psi



.Steel core Rope
.6 Strands
.Zinc-Plated
.Seperate Lay


TSR

120,000
N/mm2
17.4x10⁶
psi

120,000
N/mm2
17.4x10⁶
psi

120,000
N/mm2
17.4x10⁶
psi

120,000
N/mm2
17.4x10⁶
psi



.Wire Rope with
polypropylene core
.6 Strands-Seale

8x19

120,000
N/mm2
17.4x10⁶
psi

120,000
N/mm2
17.4x10⁶
psi

120,000
N/mm2
17.4x10⁶
psi