

Dieses Dokument dient als Leitfaden fur Kontrollen von Dieses Dokument dient als Leitfaden fur Kontrol

1. Ablegekriterien fur CTP Seile

Zeitskala

Dieses Dokument dient als Leitfaden fur Kontrollen von Dieses Dokument dient als Leitfaden fur Kontrollen von Dieses Dokument dient als Leitfaden fur Kontrollen von Dieses Dokument dient als Leitfaden fur Kontrol

Dieses Dokument dient als Leitfaden fur Kontrollen von Dieses Dokument dient als Leitfaden fur Kontrollen von Dieses Dokument dient als Leitfaden fur Kontrollen von Dieses Dokument dient

Dieses Dokument dient als Leitfaden fur Kontrollen von Dieses Dokument dient als Leitfaden fur Kontrollen von Dieses Dokument dient als

< 2 Monate

2 Monate



Unbeschadigte Seile im Aufzugens-Unbeschadigte Sei.

Wahrend der Seil-Kontrolle sollte stets eine Prufung auf Wahrend der Seil-Kontrolle sollte stets eine Prufung auf Wahrend der Seil-Kontrolle sollte stets eine Prufung auf Wahrend der Seil-Kontrolle sollte stets eine Pruf

- (1) Jede Richtungsanderung wird von der Aufzugssteuerung als eine Fahr Jede Richtungsanderung wird von der Aufzugssteuerung als eine Fahr Jede Richtungsanderung
- (2) Ubermassige Verschleiss oder Beschadigungen, wie unten dargestellt, Ubermassige Verschleiss oder Beschadigungen, wie unten dargestellt. Ubermassige Verschleiss

2. Spezifikationenen der Aufzugsanlage

Nur an Hand der Spezifikationenen Daten der Aufzugsanlage Nur an Hand der Spezifikationenen Daten der Aufzugsanlage Nur an Hand der Spezifikationenen Daten der Aufzugsanlage Nur an Hand der Spezifikationenen Daten der

Sicherheitshinweise

Die meisten dieser Prufungen sind bei laufendem Aufzung Die meisten.

Die meisten dieser Prufungen sind bei laufendem Aufzung Die meisten.

3.Sichtprufung

Zusatzlich sind externe Faktoren , die sich auf das Seil Zusatzlich sind externe Faktoren, die sich auf das Seil Zusatzlich sind externe Faktoren, die sich auf das Seil Zusatzlich sind externe Faktoren, die sich auf das Seil Zusatzlich sind externe:

- . Gebrochene Drahte die, die Ummantelung durchbohren Gebrochene Drahte die, die Ummantelung durchbohren
- Gebrochene Drahte die, die Ummantelung durchbohren
- . Gebrochene Drahte die, die Ummantelung durchbohren
- Gebrochene Drahte die, die Ummantelung durchbohren
- . Gebrochene Drahte die, die Ummantelung durchbohren

Zusatzlich sind externe Faktoren, die sich auf das Seil

- Kommen Seile mit Teilen des Aufzugs oder dem Schaft
- Kommen Seile mit Teilen des Aufzugs oder dem Schaft
- . Kommen Seile mit Teilen des Aufzugs oder dem Schaft
- . Kommen Seile mit Teilen des Aufzugs oder dem Schaft

Zusatzlich sind externe Faktoren, die sich auf das Seil Zusatzlich sind externe Faktoren, die sich auf das Seil Zusatzlich sind externe Faktoren, die sich auf das Seil Zusatzlich sind externe:

Ablegekriterien В С D

umgehend

Problem	Beschadigung der Kunststoffummantelung	Drahbruch	Massive Bruche von Drahten	Litzenbrunch	Seil aus der Rille	A	В	Ţ.	D
Beschreibung	Kunststoffummantelung ist so abgenutzt, dass der mettallische	Mehr als 10 Drahte ragen aus dem TPU-Mantel	Mehr als 3 Drahte ragen aus dem	spezifischer Seilbruch	Seil ist aus seiner ursprunglichen Rille	200			W W
Korrektur-mass	Bericht an Brugg Lifting senden.	Bericht an Brugg Lifting senden.	Bericht an Brugg Lifting senden.	Bericht anBericht an Brugg Lifting senden.	lmage1				
								der Aufzugssteuerung der Aufzugssteuerung	

umgehend

umgehend

Jede Richtungsanderung