



Nice



EL-SC-150

Contrôleur de Système

Le contrôleur de système Nice EL-SC-150 offre des performances robustes à un prix qui ouvre de nouvelles opportunités pour les installations de petite à moyenne envergure, en fournissant un point unique de contrôle et d'automatisation pour les médias, le climat, l'éclairage, la sécurité, la vidéosurveillance et bien plus encore.

Il peut être associé au Nice EL-IO-200 comme solution économique pour ajouter des connexions de contrôle dans une autre zone.

Là où une télécommande universelle ne donnerait accès qu'aux médias, à l'éclairage ou au climat, l'EL-SC-150 permet l'intégration intelligente de systèmes domestiques supplémentaires afin d'apporter une réelle valeur ajoutée.

Et grâce à l'ensemble des commandes gérées via l'interface primée de gestion de la maison intelligente Nice, l'EL-SC-150 offre une expérience exceptionnelle.

- Performances améliorées grâce à l'architecture ARM big.LITTLE intégrant des processeurs double cœur et quadricœur
- HDMI 2.0 pour une sortie 4K à 60 Hz avec prise en charge HDCP 1.4/2.2
- Capacité de décodage vidéo H.265 jusqu'à une résolution 4K
- Puissance USB accrue pour résoudre les problèmes liés aux périphériques de stockage

WORKS WITH
ELANOS

EL-SC-150 Contrôleur de Système



Caractéristiques

- **Compatibilité**
Contrôle IP, série et infrarouge intégrés dans un design tout-en-un.
- **Expérience multiplateforme**
Thèmes et mises en page cohérents sur tous les appareils, y compris les panneaux tactiles Nice, les télécommandes et les applications mobiles.
- **Fiabilité**
Conception ultra-efficace, sans ventilateur et sans pièces mobiles, garantissant un fonctionnement fiable et durable.
- **Sortie audio**
Permet aux sonnettes vidéo de diffuser des carillons dans l'ensemble du système audio de la maison.
- **Vidéo**
Compatible avec la compression d'image H.264 et H.265, avec sortie HDMI 4K à 60 Hz HDCP 1.4/2.2 pour l'affichage à l'écran (OSD).
- **Flexibilité**
Le design compact permet une installation dans des armoires, des coffrets de câblage structuré ou derrière un écran.
- **Connexion PoE ou Wi-Fi**
Offre une grande flexibilité d'installation. La prise en charge intégrée du Power over Ethernet réduit le nombre de câbles nécessaires.

Spécifications

RS-232	(1) Connecteur RJ-45
Entrée Sense	(1) Connecteur 3,5 mm
Sortie IR	(3) Connecteurs 3,5 mm (mono), 12 V CC
Audio	(1) Connecteur 3,5 mm (studio)
Affichage à l'écran (OSD)	(1) HDMI 2.0 pour sortie 4K à 60 Hz avec prise en charge HDCP 1.4/2.2
USB	(1) Connecteur USB Type A
Ethernet	(1) Connecteur RJ-45 PoE
Wi-Fi	802.11 b/g/n Fréquences 5745–5825 et 2400–2483,5
Compatibilité logicielle	Nécessite Core Module 8.9 ou supérieur
Mises à jour	Gérées via Management Cloud
Alimentation	Bloc d'alimentation inclus, entrée 120/240 V CA, sortie 12 V CC 1 A
Température de fonctionnement	32°F to 131°F
Humidité de fonctionnement	90% Maximum (sans condensation)
Montage	Posé librement, montage mural, coffret de câblage structuré
Dimensions du produit	(in): 6.9375 W x 1.25 H x 5 D (mm): 176 W x 31 H x 126 D
Poids du produit	0.8 lb / 0.36 Kg
Certifications	CE, FCC, C-Tick
Garantie	2 Ans

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- (1) EL-SC-150
- (1) Alimentation 12 V CC
- (1) Guide de démarrage rapide

Niceforyou.com

Nice