



Nice



EL-SC-150

Systemsteuerung

Die Nice EL-SC-150 Systemsteuerung bietet robuste Leistung zu einem Preis, der neue Möglichkeiten für kleinere bis mittelgroße Installationen schafft – mit einem zentralen Steuerungs- und Automatisierungspunkt für Medien, Klima, Beleuchtung, Sicherheit, Überwachung und mehr.

In Kombination mit dem Nice EL-IO-200 lässt sich auf kosteneffiziente Weise die Anzahl der Steueranschlüsse für einen weiteren Bereich erweitern.

Während eine Universalfernbedienung lediglich Zugriff auf Medien, Beleuchtung oder Klima bietet, ermöglicht der EL-SC-150 die intelligente Integration zusätzlicher Haussysteme und schafft so echten Mehrwert.

Und da die gesamte Steuerung über die preisgekrönte Nice Smart-Home-Management-Benutzeroberfläche erfolgt, bietet der EL-SC-150 ein außergewöhnliches Nutzererlebnis.

- **Verbesserte Leistung durch ARM big. LITTLE-Architektur mit integrierten Dual-Core- und Quad-Core-Prozessoren**
- **HDMI 2.0 für 4K-Ausgabe mit 60 Hz und Unterstützung für HDCP 1.4/2.2**
- **H.265-Videodekodierung bis zu 4K-Auflösung**
- **Erhöhte USB-Leistung zur Behebung von Laufwerksproblemen**

WORKS WITH
ELAN OS

EL-SC-150 Systemsteuerung



Funktionen

- Kompatibilität**
Integrierte IP-, serielle und Infrarot-Steuerung in einem kompakten All-in-One-Design
- Plattformübergreifendes Erlebnis**
Einheitliche Designs und Layouts auf allen Geräten, einschließlich Nice Touchpanels, Fernbedienungen und mobilen apps
- Zuverlässig**
Hocheffizientes, lüfterloses Design ohne bewegliche Teile für langlebigen und zuverlässigen Betrieb
- Audioausgang**
Ermöglicht es Video-Türklingeln, Signaltöne im gesamten Haus-Audiosystem wiederzugeben
- Video**
Kompatibel mit H.264- und H.265-Bildkomprimierung sowie 4K 60 Hz HDCP 1.4/2.2 HDMI-Ausgang für OSD
- Flexibel**
Das kompakte Design ermöglicht die Installation in Schränken, Verteilerkästen oder hinter einem Display
- PoE- oder Wi-Fi-Verbindung**
Bietet flexible Platzierungsmöglichkeiten. Integriertes Power over Ethernet reduziert den Verkabelungsaufwand

Technische Daten

RS-232	(1) RJ-45-Anschluss
Sense-Eingang	(1) 3,5-mm-Anschluss
IR-Ausgang	(3) 3,5-mm-Anschlüsse (Mono, 12 V DC)
Audio	(1) 3,5-mm-Anschluss (Studio)
On-Screen Display	(1) HDMI 2.0 für 4K 60 Hz Ausgang mit HDCP 1.4/2.2-Unterstützung
USB	(1) USB-A-Anschluss
Ethernet	(1) RJ-45 PoE-Anschluss
Wi-Fi	802.11 b/g/n Frequenzen: 5745–5825 MHz und 2400–2483,5 MHz
Software-Kompatibilität	Erfordert Core Module 8.9 oder höher
Updates	Verwaltung über Management Cloud
Stromversorgung	Netzteil im Lieferumfang enthalten, 120/240 VAC Eingang, 12 VDC 1 A Ausgang
Temperaturbereich	32 °F bis 131 °F
Betriebsfeuchtigkeit	Max. 90 % (nicht kondensierend)
Montage	Standgerät, Wandmontage, Strukturverteilerkasten
Produktabmessungen	(Zoll): 6,9375 B x 1,25 H x 5 T (mm): 176 B x 31 H x 126 T
Produktgewicht	0.8 lb / 0.36 Kg
Zertifizierungen	CE, FCC, C-Tick
Garantie	2 Jahre

LIEFERUMFANG

- (1) EL-SC-150
- (1) 12VDC Netzteil
- (1) Schnellstartanleitung

Niceforyou.com

Nice