



Nice



# EL-SC-150

## Systemsteuerung

Die Nice EL-SC-150 Systemsteuerung bietet robuste Leistung zu einem Preis, der neue Möglichkeiten für kleinere bis mittelgroße Installationen schafft – mit einem zentralen Steuerungs- und Automatisierungspunkt für Medien, Klima, Beleuchtung, Sicherheit, Überwachung und mehr.

In Kombination mit dem Nice EL-IO-200 lässt sich auf kosteneffiziente Weise die Anzahl der Steueranschlüsse für einen weiteren Bereich erweitern.

Während eine Universalfernbedienung lediglich Zugriff auf Medien, Beleuchtung oder Klima bietet, ermöglicht der EL-SC-150 die intelligente Integration zusätzlicher Haussysteme und schafft so echten Mehrwert.

Und da die gesamte Steuerung über die preisgekrönte Nice Smart-Home-Management-Benutzeroberfläche erfolgt, bietet der EL-SC-150 ein außergewöhnliches Nutzererlebnis.



- Verbesserte Leistung durch ARM big. LITTLE-Architektur mit integrierten Dual-Core- und Quad-Core-Prozessoren
- HDMI 2.0 für 4K-Ausgabe mit 60 Hz und Unterstützung für HDCP 1.4/2.2
- H.265-Videodekodierung bis zu 4K-Auflösung
- Erhöhte USB-Leistung zur Behebung von Laufwerksproblemen

WORKS WITH  
**ELANOS**

# EL-SC-150 Systemsteuerung



## Funktionen

- **Kompatibilität**  
Integrierte IP-, serielle und Infrarot-Steuerung in einem kompakten All-in-One-Design
- **Plattformübergreifendes Erlebnis**  
Einheitliche Designs und Layouts auf allen Geräten, einschließlich Nice Touchpanels, Fernbedienungen und mobilen apps
- **Zuverlässig**  
Hocheffizientes, lüfterloses Design ohne bewegliche Teile für langlebigen und zuverlässigen Betrieb
- **Audioausgang**  
Ermöglicht es Video-Türklingeln, Signaltöne im gesamten Haus-Audiosystem wiederzugeben
- **Video**  
Kompatibel mit H.264- und H.265-Bildkomprimierung sowie 4K 60 Hz HDCP 1.4/2.2 HDMI-Ausgang für OSD
- **Flexibel**  
Das kompakte Design ermöglicht die Installation in Schränken, Verteilerkästen oder hinter einem Display
- **PoE- oder Wi-Fi-Verbindung**  
Bietet flexible Platzierungsmöglichkeiten. Integriertes Power over Ethernet reduziert den Verkabelungsaufwand

## Technische Daten

|                                |                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>RS-232</b>                  | (1) RJ-45-Anschluss                                                         |
| <b>Sense-Eingang</b>           | (1) 3,5-mm-Anschluss                                                        |
| <b>IR-Ausgang</b>              | (3) 3,5-mm-Anschlüsse (Mono, 12 V DC)                                       |
| <b>Audio</b>                   | (1) 3,5-mm-Anschluss (Studio)                                               |
| <b>On-Screen Display</b>       | (1) HDMI 2.0 für 4K 60 Hz Ausgang mit HDCP 1.4/2.2-Unterstützung            |
| <b>USB</b>                     | (1) USB-A-Anschluss                                                         |
| <b>Ethernet</b>                | (1) RJ-45 PoE-Anschluss                                                     |
| <b>Wi-Fi</b>                   | 802.11 b/g/n Frequenzen: 5745–5825 MHz und 2400–2483,5 MHz                  |
| <b>Software-Kompatibilität</b> | Erfordert Core Module 8.9 oder höher                                        |
| <b>Updates</b>                 | Verwaltung über Management Cloud                                            |
| <b>Stromversorgung</b>         | Netzteil im Lieferumfang enthalten, 120/240 VAC Eingang, 12 VDC 1 A Ausgang |
| <b>Temperaturbereich</b>       | 32 °F bis 131 °F                                                            |
| <b>Betriebsfeuchtigkeit</b>    | Max. 90 % (nicht kondensierend)                                             |
| <b>Montage</b>                 | Standgerät, Wandmontage, Strukturverteilerkasten                            |
| <b>Produktabmessungen</b>      | (Zoll): 6,9375 B x 1,25 H x 5 T<br>(mm): 176 B x 31 H x 126 T               |
| <b>Produktgewicht</b>          | 0.8 lb / 0.36 Kg                                                            |
| <b>Zertifizierungen</b>        | CE, FCC, C-Tick                                                             |
| <b>Garantie</b>                | 2 Jahre                                                                     |

### LIEFERUMFANG

- (1) EL-SC-150
- (1) 12VDC Netzteil
- (1) Schnellstartanleitung

Niceforyou.com

Nice