



Nice



EL-SC-150

Controller di Sistema

Il Nice EL-SC-150 System Controller offre prestazioni robuste a un prezzo che apre nuove opportunità per installazioni di piccole e medie dimensioni, fornendo un unico punto di controllo e automazione per media, climatizzazione, illuminazione, sicurezza, sorveglianza e molto altro.

Abbinato al Nice EL-IO-200, rappresenta un modo economico per aggiungere connessioni di controllo in un'altra area.

Mentre un telecomando universale fornirebbe solo accesso a media, illuminazione o climatizzazione, l'EL-SC-150 consente l'integrazione intelligente di ulteriori sistemi domestici, offrendo un vero valore aggiunto.

Grazie al controllo completo tramite l'interfaccia utente premiata di gestione smart home di Nice, l'EL-SC-150 garantisce un'esperienza eccezionale.

- Prestazioni migliorate grazie all'architettura ARM big.LITTLE con processori dual-core e quad-core integrati
- HDMI 2.0 per uscita 4K a 60 Hz con supporto HDCP 1.4/2.2
- Decodifica video H.265 fino alla risoluzione 4K
- Maggiore alimentazione USB per risolvere eventuali problemi dei dispositivi di archiviazione

WORKS WITH
ELANOS

EL-SC-150 Controller di Sistema



Caratteristiche

- **Compatibilità**
Controllo integrato IP, seriale e infrarossi in un design compatto all-in-one
- **Esperienza Multi-Piattaforma**
Temi e layout coerenti su tutti i dispositivi, inclusi touch panel Nice, telecomandi e app mobili
- **Affidabile**
Design ultra-efficiente, senza ventole e senza parti mobili, per un funzionamento duraturo e affidabile
- **Uscita Audio**
Consente ai videocitofoni di riprodurre segnali acustici su tutto il sistema audio domestico
- **Video**
Compatibile con compressione immagini H.264 e H.265 e uscita HDMI 4K 60 Hz HDCP 1.4/2.2 per OSD
- **Flessibile**
Il design compatto consente l'installazione in armadi, quadri di cablaggio strutturato o dietro un display
- **Connessione PoE o Wi-Fi**
Permette una maggiore flessibilità di posizionamento. La funzione Power over Ethernet integrata riduce il numero di cavi necessari

Specifiche Tecniche

RS-232	(1) Connettore RJ-45
Ingresso Sense	(1) Connettore da 3,5 mm
Uscita IR	(3) Connettori da 3,5 mm (Mono), 12 V DC
Audio	(1) Connettore da 3,5 mm (Studio)
On-Screen Display	(1) HDMI 2.0 per uscita 4K 60 Hz con supporto HDCP 1.4/2.2
USB	(1) Connettore USB-A
Ethernet	(1) Connettore RJ-45 PoE
Wi-Fi	802.11 b/g/n Frequenze: 5745–5825 MHz e 2400–2483,5 MHz
Compatibilità Software	Richiede Core Module 8.9 o superiore
Aggiornamenti	Gestiti tramite Management Cloud
Alimentazione	Alimentatore incluso, ingresso 120/240 VAC, uscita 12 VDC 1 A
Temperatura Operativa	32°F – 131°F
Umidità Operativa	Massimo 90% (non condensante)
Montaggio	Da appoggio, a parete o in quadro di cablaggio strutturato
Dimensioni Prodotto	(in): 6,9375 L x 1,25 A x 5 P (mm): 176 L x 31 A x 126 P
Peso Prodotto	0,8 lb / 0,36 Kg
Certificazioni	CE, FCC, C-Tick
Garanzia	2 Anni

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- (1) EL-SC-150
- (1) Alimentatore 12VDC
- (1) Guida Rapida

Niceforyou.com

Nice