



Nice



EL-SC-150

Controlador de Sistema

El Controlador de Sistema Nice EL-SC-150 ofrece un rendimiento sólido a un precio que crea nuevas oportunidades para instalaciones pequeñas y medianas, proporcionando un único punto de control y automatización para medios, climatización, iluminación, seguridad, videovigilancia y mucho más.

Se puede combinar con el Nice EL-IO-200 como una forma rentable de añadir conexiones de control a otra área.

Mientras que un control remoto universal solo ofrecería acceso a medios, iluminación o climatización, el EL-SC-150 permite la integración inteligente de sistemas adicionales del hogar para ofrecer un valor real.

Y con todo el control realizado a través de la galardonada interfaz de usuario de gestión del hogar inteligente de Nice, el EL-SC-150 brinda una experiencia excepcional.

- Rendimiento mejorado con arquitectura ARM big.LITTLE que integra procesadores de doble núcleo y de cuatro núcleos
- HDMI 2.0 para salida 4K a 60 Hz con compatibilidad HDCP 1.4/2.2
- Capacidad de decodificación de video H.265 hasta resolución 4K
- Mayor potencia USB para resolver problemas con unidades externas

WORKS WITH
ELANOS

EL-SC-150 Controlador de Sistema



Características

- **Compatibilidad**
Control IP, serial e infrarrojo integrados en un diseño todo en uno
- **Experiencia multiplataforma**
Temas y diseños consistentes en todos los dispositivos, incluidos los paneles táctiles Nice, controles remotos y aplicaciones móviles
- **Confiable**
Diseño ultraeficiente sin ventilador y sin partes móviles que ofrece un funcionamiento confiable y duradero
- **Salida de audio**
Permite que los timbres de videoporteros se reproduzcan a través del sistema de audio del hogar
- **Video**
Compatible con compresión de imagen H.264 y H.265 y salida HDMI 4K a 60 Hz con HDCP 1.4/2.2 para OSD
- **Flexible**
El diseño compacto permite la instalación en gabinetes, gabinetes de cableado estructurado o detrás de una pantalla
- **Conexión PoE o Wi-Fi**
Permite flexibilidad en la ubicación. La capacidad integrada de Power over Ethernet reduce la cantidad de cables necesarios

Especificaciones

RS-232	(1) Conector RJ-45
Entrada Sense	(1) Conector de 3.5 mm
Salida IR	(3) Conectores de 3.5 mm (Mono), 12 V CC
Audio	(1) Conector de 3.5 mm (Estudio)
Visualización en Pantalla	(1) HDMI 2.0 para salida 4K a 60 Hz con compatibilidad HDCP 1.4/2.2
USB	(1) Conector USB Tipo A
Ethernet	(1) Conector RJ-45 PoE
Wi-Fi	802.11 b/g/n Frecuencias 5745–5825 y 2400–2483.5
Compatibilidad de Software	Requiere Core Module 8.9 o superior
Actualizaciones	Administradas por Management Cloud
Alimentación	Fuente de alimentación incluida, Entrada 120/240 VCA, salida 12 VCC 1 A
Temperatura	32°F to 131°F
Humedad de Funcionamiento	Máx. 90 % (sin condensación)
Montaje	Independiente, montaje en pared, gabinete de cableado estructurado
Dimensiones del Producto	(in): 6.9375 W x 1.25 H x 5 D (mm): 176 W x 31 H x 126 D
Peso del Producto	0.8 lb / 0.36 Kg
Certificaciones	CE, FCC, C-Tick
Garantía	2 Años

CONTENIDO DEL PAQUETE

- (1) EL-SC-150
- (1) Fuente de alimentación de 12 VCC
- (1) Guía de inicio rápido

Niceforyou.com

Nice