



Nice



EL-SC-350

Systemsteuerung

Der Nice EL-SC-350 ist die Premium-Steuerzentrale für das vernetzte Zuhause. Er vereint all Ihre intelligenten Geräte und ermöglicht deren Zusammenarbeit in einem nahtlosen System. Steuern Sie Medien, Beleuchtung, Klima, Pool/Spa, Bewässerung und vieles mehr über eine einzige App-Oberfläche.

Der EL-SC-350 ist der Flaggschiff-Controller von Nice für anspruchsvollste Installationen mit Optionen für RS-232, RS-485, Relais, IR, IP, Eingangssensoren und Z-Wave-Steuerung. Der EL-SC-350 bietet Ihnen maximale Flexibilität für ein System nahezu jeder Größe.

- Verbesserte Leistung durch ARM big. LITTLE-Architektur mit integrierten Dual-Core- und Quad-Core-Prozessoren
- HDMI 2.0 für 4K-Ausgabe mit 60 Hz und Unterstützung für HDCP 1.4/2.2
- H.265-Videodekodierung bis zu 4K-Auflösung

WORKS WITH
ELANOS

EL-SC-350 Systemsteuerung



Funktionen

- Kompatibilität**
Steuern Sie alle Ihre Geräte – unabhängig vom Format. Integrierte IP-, serielle und Infrarot-Steuerung in einem kompakten All-in-One-Design
- Plattformübergreifendes Erlebnis**
Einheitliche Designs und Layouts auf allen Geräten, einschließlich Nice Touchpanels, Fernbedienungen und mobilen apps
- Z-Wave-Steuerung**
Die Z-Wave-Funktionalität ermöglicht die Steuerung und Automatisierung kompatibler Z-Wave-Geräte
- OSD**
Anschluss für OSD zur Steuerung Ihres Nice-Systems über jedes Display. Kompatibel mit 4K 60 Hz und HDCP 1.4/2.2
- Audioausgang**
Ermöglicht es Video-Türklingeln, Signaltöne über das gesamte Audio-System im Haus wiederzugeben
- Video**
Kompatibel mit H.264- und H.265-Bildkomprimierung
- PoE-fähig**
Integrierte Power-over-Ethernet-Funktion zur Nutzung Ihrer kabelgebundenen Netzwerkinfrastruktur und zur Reduzierung des Verkabelungsaufwands
- Bauform**
Eine Höheneinheit (1 HE); Rack-Montagezubehör im Lieferumfang enthalten
- Erweiterbar**
Kombinierbar mit dem EL-IO-200 Control Extender für große oder dezentrale Installationen

Technische Daten

RS-232	(8) RJ-45-Anschlüsse, Nullmodem konfigurierbar
RS-485	(2) RJ-45-Anschlüsse
IR-Ausgang	(12) 3,5-mm-Anschlüsse (Mono, 12 V DC)
Signaleingang	(4) 3-polige Terminalblock-Steckverbinder
Relais	(6) 3-polige Terminalblock-Steckverbinder
HDMI	(1) HDMI 2.0 für 4K 60 Hz Ausgang mit HDCP 1.4/2.2-Unterstützung
USB	(1) 3.0 USB / (1) 2.0 USB
RCA Audio	(2) RJ-45-Anschlüsse
Wi-Fi	2,4 / 5 GHz 802.11 b/g/n/ac Frequenzen: 5745–5825 MHz und 2400–2483,5 MHz
Software-Kompatibilität	Erfordert Core Module 8.9 oder höher
Updates	Verwaltung über die Management Cloud
Stromversorgung	120 / 240 VAC Eingang, 12 VDC 1 A Ausgang PoE IEEE 802.3af (802.3at Type 1)
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C
Betriebsfeuchtigkeit	Max. 90 % (nicht kondensierend)
Montage	Standgerät, Rackmontage
Produktabmessungen	Mit Füßen: 17" B x 2,25" H x 14" T / 431,8 x 57,2 x 355,6 mm Ohne Füße (mit Rackwinkeln): 19" B x 1,75" H x 14" T / 482,6 x 44,45 x 355,6 mm
Gewicht	8 lbs, 11 oz / 3,95 kg

LIEFERUMFANG

- (1) EL-SC-350 Systemsteuerung
- (2) Rackmontage-Winkel
- (1) 12 VDC Netzteil
- (7) DB9 Stecker auf RJ45 Buchse Adapter
- (3) DB9 Buchse auf RJ45 Buchse Adapter
- (10) Phoenix-Steckverbinder (männlich),
(4) Schwarz für Signaleingänge<
(6) Grün für Relais
- (1) Wi-Fi-Antenne

Niceforyou.com

Nice