mwhy_receipts

Field	Type
receiptId ◇	string
bonusPointsEarned	float
bonusPointsEarnedReason	string
createDate	datetime
dateScanned	datetime
finishedDate	datetime
modifyDate	datetime
pointsAwardedDate	datetime
pointsEarned	float
purchaseDate	datetime
purchasedItemCount	float
receipts_barcode	string
description	string
finalPrice	float
itemPrice	float
needsFetchReview	boolean
partnerItemId	int
preventTargetGapPoints	boolean
quantityPurchased	float
userFlaggedBarcode	string
userFlaggedNewItem	boolean
userFlaggedPrice	float
userFlaggedQuantity	int
needsFetchReviewReason	string
pointsNotAwardedReason	string
pointsPayerId	string
rewardsGroup	string
rewardsProductPartnerId	string
userFlaggedDescription	string
originalMetaBriteBarcode	string
originalMetaBriteDescription	string
brandCode	string
competitorRewardsGroup	string
discountedItemPrice	float
originalReceiptItemText	string
itemNumber	string
originalMetaBriteQuantityPurchased	int
pointsEarned	float
targetPrice	int
competitiveProduct	boolean
originalFinalPrice	float
originalMetaBriteItemPrice	float
deleted	boolean
priceAfterCoupon	float
metabriteCampaignId	string
rewardsReceiptStatus	string
totalSpent	float
userId	string

mwhy_brands

Field	Type
brandId ◇	string
brands_barcode	string
category	string
categoryCode	string
cpg_id	string
cpg_ref	string
name	string
topBrand	boolean
brandCode	string

mwhy_users

Field	Type
userId ◇	string
active	boolean
createdDate	datetime
lastLogin	datetime
role	string
signUpSource	string
state	string

◇ = unique identifier for each table