

4장 - 글꼴, 문자

글꼴 (font)

font-size

font-weight

font-style

font-family

line-height

문자 (text)

color

text-align

text-decoration

text-indent

letter-spacing, word-spacing

글꼴 (font)

font-size

font-size - CSS: Cascading Style Sheets | MDN

font-size CSS 속성은 폰트의 크기(대문자 "M"의 크기)를 지정합니 다. 폰트 크기를 바꾸면 em 과 ex <length> 단위로 계산된 다른 항목 들의 크기를 바꿉니다.

https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/CSS/font-size



font-size

- 글자 크기를 지정.

값	의미
단위	px, em 등 단위로 지정 (기본값 16px)
%	부모 요소의 비율로 지정

font-weight

font-weight - CSS: Cascading Style Sheets | MDN

font-weight CSS 속성은 폰트(font)의 가중치(weight)나 굵기 (boldness)를 명시한다. 몇몇 폰트들은 normal 나 bold 일 때만 가능하다.

M https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/CSS/font-weight



font-weight

- 글자 두께를 지정.

값	의미
normal	기본 글자 두께, 400과 동일 (기본값)
bold	두꺼운 글자, 700과 동일
bolder	부모 요소보다 더 두껍게
lighter	부모 요소보다 더 얇게
숫자	100 ~ 900 까지의 100단위 숫자 9개 두께가 좀 더 다양한 글꼴들을 위한 설정

상속된 값	bolder	lighter
100	400	100
200	400	100
300	400	100
400	700	100
500	700	100
600	900	400
700	900	400
800	900	700
900	900	700

Thin (Hairline) Extra Light (Ultra Light) 300 Light Normal 500 Medium 600 Semi Bold (Demi Bold) Bold Extra Bold (Ultra Bold)

Black (Heavy)

font-style

font-style - CSS: Cascading Style Sheets | MDN

The font-style CSS property sets whether a font should be styled with a normal, italic, or oblique face from its font-family.

M https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/font-styl



속성 값

font-style

- 글자 스타일(기울기)을 지정.

값	의미
normal	스타일 없음 (기본값)
italic	이탤릭체
oblique	기울어진 글자

font-family

font-family - CSS: Cascading Style Sheets | MDN

CSS font-family 속성은 선택된 요소에 우선 순위가 지정된 font family 이름과 generic family 이름을 지정할 수 있게 해줍니다.

M https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/CSS/font-family



font-family

- 글꼴 모양을 지정.

- 글글 모장글 시장

값	의미
글꼴명	글꼴 후보 목록을 지정
serif sans-serif cursive 등	글꼴 계열 이름을 지정 (글꼴 계열은 필수로 입력해야 함)

font-family: 글꼴후보1, 글꼴후보2, 글꼴후보n, 글꼴계열;

font-family: Arial, "Open sans", "바탕", dotum, sans-serif;

line-height

line-height - CSS: Cascading Style Sheets | MDN

The line-height CSS property sets the height of a line box. It's commonly used to set the distance between lines of text. On block-level elements, it specifies the minimum height of line

M https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/line-heig ht

//| mdn web docs_

line-height

- 줄 높이를 지정.

값	의미
normal	브라우저의 기본 정의를 사용 (1 ~ 1.4)
숫자	요소 자체 글꼴 크기의 배수로 지정
단위	px, em 등 단위로 지정
%	요소 자체 글꼴 크기의 비율로 지정

font-size: 14px;
line-height: 28px;

 28px
 첫 번째 문장입니다.
 14px

 28px
 두 번째 문장입니다.
 14px

문자 (text)

color

color - CSS: Cascading Style Sheets | MDN

color CSS 속성은 요소의 글씨 및 글씨 장식의 전경색과 currentcolor의 값을 설정합니다. currentcolor는 다른 속성에서 사용할 수 있는 간접적인 값이며, border-color 등 일부 속성의 기본값입니다.

M https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/CSS/color



• html 컬러 코드 확인

HTML Color Codes

Easily find HTML color codes for your website using our color picker, color chart and HTML color names with Hex color codes, RGB and HSL values.

https://htmlcolorcodes.com/



- 문자 색상을 지정.

color

값	의미
색상이름	브라우저에서 제공하는 색상의 이름 ex) red, orange, green 등
16진수 색상코드	16진수 색상코드로 지정 ex) #fff, #c9c6d1 등
RGB	빛의 삼원색 ex) rgb(255, 255, 255)
RGBA	빛의 삼원색, 투명도 ex) rgba(255, 255, 255, 0.5)

text-align

text-align - CSS: Cascading Style Sheets | MDN

CSS text-align 속성은 블록 요소나 표의 칸 상자의 가로 정렬을 설정합니다. 즉 vertical-align과 동일하나 세로가 아닌 가로 방향으로 동작합니다.

https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/CSS/text-align



text-align

- 문자 정렬 방식을 지정.

값	의미
left	왼쪽 정렬 (기본값)
right	오른쪽 정렬
center	중앙 정렬
justify	양쪽 정렬 (2줄 이상일 경우만 작동)

text-decoration

text-decoration - CSS: Cascading Style Sheets | MDN

CSS text-decoration 단축 속성은 텍스트에 장식용 선을 추가합니다. 이 속성은 text-decoration-line (en-US), text-decoration-color (en-US), text-decoration-style (en-US), text-decoration-thickness

https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/CSS/text-decoration



textdecoration - 문자의 장식을 지정.

값	의미
none	선 없음. (기본값)
underline	밑줄을 지정
overline	윗줄을 지정
line-through	문자를 가로지르는 선을 지정.

text-indent

text-indent - CSS: Cascading Style Sheets | MDN

The text-indent CSS property sets the length of empty space (indentation) that is put before lines of text in a block.

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/text-inde nt



text-indent

- 문자의 들여쓰기를 지정.
- 음수값을 사용하면 내어쓰기가 됩니다.

값	의미
단위	px, em, % 등 단위로 지정

letter-spacing, word-spacing

letter-spacing - CSS: Cascading Style Sheets | MDN

letter-spacing CSS 속성은 글자 사이의 간격을 조절합니다.

https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/CSS/letter-spacin



word-spacing - CSS: Cascading Style Sheets | MDN

CSS word-spacing 속성은 단어와 단어 사이, 태그와 태그 사이의 거리를 설정합니다.

M https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/CSS/word-spacing



letterspacing

- 글자사이의 간격을 지정.

wordspacing

- 단어사이의 간격을 지정.

값	의미
단위	px, em, % 등 단위로 지정