

Exercice 3 : CI/CD avec GitHub Actions

Rendu du workflow GitHub Actions permettant de tester le projet à chaque modification et de simuler un déploiement uniquement lors de la publication d'un tag.

ETUDIANT

Maëlis Nohé Estrada

MATIERE

DevOps

PROJET

DevOpsGPT

FORMATION

MSc Data Engineering & AI

1. Workflow CI/CD

Le workflow se déclenche lors d'un push sur `main` et lors de la création d'un tag commençant par `v`.

Checkout

Récupération du code avec `actions/checkout@v4`.

Node.js 22

Installation de Node.js avec `actions/setup-node@v4`.

Install

Installation des dépendances avec `npm install`.

Tests

Vérification du projet avec `npm test`.

Deploy

Déploiement simulé uniquement si le push concerne un tag `v*`.

.github/workflows/main.yml

```
name: CI/CD
```

```
on:
```

```
  push:
```

```
branches:
  - main
tags:
  - "v*"

jobs:
  test-and-deploy:
    runs-on: ubuntu-latest

    steps:
      - name: Recuperer le code
        uses: actions/checkout@v4

      - name: Installer Node.js
        uses: actions/setup-node@v4
        with:
          node-version: 22

      - name: Installer les dependances
        run: npm install

      - name: Lancer les tests
        run: npm test

      - name: Simuler le deploiement
        if: startsWith(github.ref, 'refs/tags/v')
        env:
          OPENAI_API_KEY: ${ secrets.OPENAI_API_KEY }
        run: echo "Déploiement en cours..."
```

2. Sécurité et secrets

La clé `OPENAI_API_KEY` ne doit jamais être écrite directement dans le code source. Elle doit être stockée dans les secrets GitHub.

QUESTION	RÉPONSE
Où enregistrer le secret ?	Dans le dépôt GitHub : <code>Settings</code> > <code>Secrets and variables</code> > <code>Actions</code> > <code>New repository secret</code> .
Nom du secret	<code>OPENAI_API_KEY</code>
Syntaxe YAML	<code>OPENAI_API_KEY: \${ secrets.OPENAI_API_KEY }</code>

Cette méthode protège la clé API : elle reste stockée dans GitHub Actions et n'apparaît pas en clair dans le dépôt Git.