b3-adminsys / mc08

Les GPO en code

08

Des stratégies de groupe reproductibles, même sans module dédié

Où on va

CE QUE VOUS SAVEZ DÉJÀ

- Créer une GPO dans la console
- La lier à une OU

CE QU'IL VOUS FAUT POUR LOGINORD

- Une politique de mots de passe
- Un durcissement de base
- Des lecteurs réseau par service
- Le tout recréé par le code

À LA FIN DU TP

`gpresult` sur un serveur montre les bonnes GPO, et toutes ont été créées par Ansible.

Rappel : comment une GPO s'applique

Local
la machine

›

Site
Lille, Dunkerque

›

Domaine
loginord.internal

›

OU
la plus proche en dernier

La dernière appliquée gagne

une GPO liée à l'OU l'emporte sur celle du domaine

Une GPO = deux morceaux

un objet dans AD, et des fichiers dans SYSVOL (d'où le MC5)

Le conteneur « Computers »

n'est pas une OU : on ne peut pas y lier de GPO. redircmp change la destination des nouveaux ordinateurs

La politique de mots de passe

PowerShell

```
Set-ADDefaultDomainPasswordPolicy `
  -Identity loginord.internal `
  -MinPasswordLength 12 `
  -LockoutThreshold 5
```

LE PIÈGE CLASSIQUE

Une politique de mots de passe liée à une OU n'a aucun effet sur les comptes du domaine.

Une seule politique par domaine

elle se règle au niveau du domaine

Des règles plus dures pour les admins

les stratégies affinées (PSO) : New-ADFineGrainedPasswordPolicy, en bonus

Idempotence

lire la valeur actuelle avant de la modifier

Créer, régler, lier

PowerShell (module GroupPolicy)

```
New-GPO -Name "SRV - Pare-feu"

Set-GPRegistryValue -Name "SRV - Pare-feu" `
  -Key "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\DomainProfile" `
  -ValueName EnableFirewall -Type DWord -Value 1

New-GPLink -Name "SRV - Pare-feu" -Target "OU=Serveurs,OU=Lille,…"
```

New-GPO

crée l'objet, vide

Set-GPRegistryValue

règle tout ce qui est une clé de registre de stratégie : la majorité des paramètres

New-GPLink

l'attache à une OU

Le nom de la GPO est sa clé : une convention de nommage claire (SRV, USR, SITE-B…) vous évitera les doublons.

L'idempotence, c'est vous

tasks : gpo (win_powershell)

```
$Ansible.Changed = $false
$n = 'SRV - Pare-feu'
if (-not (Get-GPO -Name $n -ErrorAction SilentlyContinue)) {
  New-GPO -Name $n | Out-Null ; $Ansible.Changed = $true
}
$v = Get-GPRegistryValue -Name $n -Key $k -ValueName EnableFirewall `
       -ErrorAction SilentlyContinue
if ($v.Value -ne 1) {
  Set-GPRegistryValue … ; $Ansible.Changed = $true
}
```

Lire, comparer, agir

le même schéma que pour le DHCP et les sites

Sinon

chaque passage réécrit la GPO et fait monter son numéro de version : les postes la réappliquent pour rien

Les lecteurs réseau : le cas difficile

Les lecteurs se règlent avec les préférences de stratégie de groupe (GPP). Ce ne sont pas des clés de registre : Set-GPRegistryValue ne sait pas faire.

RECOMMANDÉ

Sauvegarder et importer

Créer la GPO une fois dans la console, Backup-GPO, versionner la sauvegarde dans Git, puis Import-GPO par Ansible

POSSIBLE

Un script de connexion

Un script PowerShell (New-PSDrive) distribué par GPO. Simple à lire, moins élégant

Attention : si le domaine est reconstruit, les SID des groupes changent. Le ciblage par groupe d'une GPO importée doit être revu (table de migration).

Ce qui s'applique vraiment

sur le serveur ciblé

```
# forcer l'application
gpupdate /force

# le résumé
gpresult /r /scope computer

# le rapport complet
gpresult /h rapport.html
```

`gpresult /r`

les GPO appliquées, et celles refusées (filtrage, OU, WMI)

`Get-GPInheritance`

côté DC : quelles GPO sont liées à une OU, dans quel ordre

`Le journal GroupPolicy`

Microsoft-Windows-GroupPolicy/Operational, pour les erreurs

Les pièges à connaître



Mots de passe sur une OU

Aucun effet sur les comptes du domaine : la politique se règle au niveau du domaine.



La machine pas dans la bonne OU

La GPO est liée, mais l'ordinateur est resté dans « Computers ».



Pas d'idempotence

Chaque passage réécrit la GPO et incrémente sa version.



Côté Linux aussi

SSSD lit certaines GPO de connexion (ad_gpo_access_control, MC6).

micro-tp / 45 min

À vous

Individuel, sur votre machine. Le groupe intégrera ensuite dans le dépôt LogiNord.

Micro-TP : trois GPO en code

1. **Mots de passe** • La politique du domaine, réglée et idempotente
2. **Durcir** • Une GPO pare-feu via Set-GPRegistryValue, liée à l'OU des serveurs
3. **Importer** • Une GPO de lecteur réseau créée dans la console, sauvegardée, puis importée par Ansible
4. **Vérifier** • gpresult sur un serveur de l'OU

RÉSULTAT ATTENDU

- gpresult affiche les GPO attendues
- Second passage : changed=0
- La sauvegarde de la GPO est dans le dépôt

Bonus : une stratégie affinée (PSO) pour les comptes adm-xxx, et redircmp vers une OU dédiée.

À retenir

- La dernière GPO appliquée gagne : local, site, domaine, OU
- Mots de passe : au niveau du domaine, pas d'une OU
- Set-GPRegistryValue pour le registre, Backup / Import pour le reste
- Pas de module : lire, comparer, agir
- gpresult dit ce qui s'applique vraiment