

**Exercice 1** *Ordre sur les dates*

On suppose dans cet exercice que les dates sont représentées par un dictionnaire qui possède trois clés respectivement nommées 'jour', 'mois' et 'annee'. On suppose de plus que les valeurs associées à ces trois clés sont des entiers. On suppose enfin que la validité des données a été testé lors de la création des dictionnaires.

**Question 1** Réalisez une fonction `compare_date` paramétrée par deux dates `d1` et `d2`, qui renvoie un entier valant respectivement -1, 0 ou 1 selon que respectivement `d1` est avant `d2`, `d1` égale `d2`, `d1` est après `d2`.

```
>>> compare_date ({'annee': 2016, 'jour': 19, 'mois': 2},{ 'jour': 1, 'mois': 3, 'annee': 2016})
-1
>>> compare_date ({'annee': 2016, 'jour': 19, 'mois': 2},{ 'jour': 19, 'mois': 2, 'annee': 2016})
0
>>> compare_date ({'annee': 2017, 'jour': 19, 'mois': 2},{ 'jour': 19, 'mois': 2, 'annee': 2016})
1
```

On donne maintenant la variable `etudiants` contenant des quadruplets, `nip` (un entier), `nom` (une chaîne), `prenom` (une chaîne), `date_de_naissance` (un dictionnaire comme ci-dessus).

```
>>> etudiants = [ (99998132, "Calbuth", "Raymond", {'jour':12, 'mois':12, 'annee':1987}),
...              (99994451, "Talon", "Achille", {'jour':7, 'mois':11, 'annee':1963}),
...              (99996348, "Calbuth", "Monique", {'jour':29, 'mois':7, 'annee':1987}),
...              (99995433, "Blanc-Sec", "Adèle", {'jour':17, 'mois':4, 'annee':1976}),
...              (99997674, "Brisefer", "Benoît", {'jour':15, 'mois':12, 'annee':1960}),
...              (99998324, "Lagaffe", "Gaston", {'jour':28, 'mois':2, 'annee':1957}) ]
```

**Question 2** Donnez une instruction utilisant la méthode `sort` permettant de modifier la variable `etudiants` afin que la liste des étudiants soit rangée par ordre croissant de `nip`.

**Question 3** Donnez une instruction permettant de modifier la variable `etudiants` afin que la liste des étudiants soit rangée par ordre décroissant de `nip`.

**Question 4** Donnez une instruction permettant de modifier la variable `etudiants` afin que la liste des étudiants soit rangée par ordre croissant de `nom`. (Une fonction étudiée en cours peut s'avérer bien utile)

**Question 5** Proposez une fonction de comparaison d'étudiants avec laquelle vous pourrez modifier la variable `etudiants` afin que la liste des étudiants soit rangée par ordre croissant de date de naissance.

**Exercice 2** *Ordre sur les chaînes*

Dans cet exercice, on souhaite définir une variante de l'ordre des caractères puis étendre cette variante aux chaînes de caractères. On dit que *c* est une lettre si *c* est

- soit entre 'A' et 'Z'
- soit entre 'a' et 'z'

**Question 1** Réalisez une fonction `compare_car` paramétrée par deux caractères telle que `compare_car(c1,c2)`

- renvoie soit -1, 0 ou 1
- avec pour les lettres l'ordre défini par 'aAbBcC...yYzZ'
- tout caractère non lettre étant plus grand que les lettres, et dans leur ordre habituel.

```
>>> compare_car ('a', 'A')
-1
>>> compare_car ('A', 'b')
-1
>>> compare_car ('@', 'Z')
1
>>> compare_car ('9', '@')
-1
>>> compare_car ('@', '@')
0
```

**Question 2** Réalisez une fonction `compare_chaine` permettant de comparer les chaînes en utilisant la fonction `compare_car` précédente, de sorte que

- les chaînes soient rangées par longueur croissante;
- les chaînes de même longueurs soient rangées par ordre lexicographique induit par `compare_car`.

```
>>> compare_chaine ('', 'Tim')
-1
>>> compare_chaine ('Timoleon', 'TiM')
1
>>> compare_chaine ('Timoleon', 'TimoLeon')
-1
>>> compare_chaine ('TimoLeon', 'TimoLeon')
0
```

### Exercice 3 *Un prédicat*

Réalisez un prédicat qui

- prend en paramètre une liste et une fonction de comparaison
- et renvoie **True** si cette liste est triée par l'ordre défini par la fonction de comparaison, et renvoie **False** dans le cas contraire.

```
>>> est_trie ([3,1,4,1,5,9,2], compare_num)
False
>>> est_trie ([1,1,2,3,4,5,9], compare_num)
True
```

### Exercice 4 *Retour sur les doublons*

Proposez un algorithme utilisant les tris pour construire la liste des doublons d'une liste donnée.

Comparez le nombre de comparaisons d'éléments de la liste effectuées par cet algorithme avec celui de l'algorithme que vous avez proposé dans l'exercice de la feuille précédente.

---

### Exercice 5 Variante du tri par sélection

Nous avons présenté le tri par sélection du plus petit élément de la tranche restant à trier. Il est possible aussi de faire un tri par sélection du plus grand élément.

**Question 1** Donnez l'algorithme de tri par sélection du plus grand élément.

---

**Question 2** Implantez cet algorithme pour réaliser une procédure qui trie par cette méthode la liste passée en paramètre.

---

### Exercice 6 Tri à bulle

L'algorithme 1 est un algorithme de tri dénommé *tri à bulles* qui est une certaine forme de tri par sélection du minimum.

---

#### Algorithme 1 Algorithme du tri à bulles

---

**Entrée :**  $t$  une liste de longueur  $n$ .

**Sortie :**  $t$  une liste triée de longueur  $n$  contenant les mêmes éléments.

```
1: pour  $i$  variant de 0 à  $n - 2$  faire
2:   {mettre le plus petit élément de la tranche  $t(i..n - 1)$  en position  $i$ }
3:   pour  $j$  variant de  $n - 1$  à  $i + 1$  en décroissant faire
4:     si  $t(j) < t(j - 1)$  alors
5:       échanger  $t(j)$  et  $t(j - 1)$ 
6:     fin si
7:   fin pour
8:   {La tranche  $t(0..i)$  est triée et ses éléments sont inférieurs ou égaux
   à tous les autres éléments de  $t$ .}
9: fin pour
10: {la tranche  $t(0..n - 1)$  est triée.}
```

---

**Question 1** Donnez les états successifs de la liste à la fin de chaque étape de la boucle pour située des lignes 3 à 7 lorsque  $i = 0$  et la liste à trier est

$t =$ 

0	1	2	3	4	5	6	7
T	I	M	O	L	E	O	N

---

**Question 2** Même question pour la fin de chaque étape de la boucle pour située des lignes 1 à 9.

---

**Question 3** Combien de comparaisons d'éléments de la liste sont-elles effectuées lors du tri d'une liste de longueur  $n$  ?

---

**Question 4** Si lors d'une étape de la boucle pour principale, aucun échange n'est effectué dans la boucle pour interne, c'est que la liste est triée. Il est donc inutile de poursuivre la boucle externe.

Décrivez un algorithme qui tient compte de cette remarque.

---

**Question 5** Combien de comparaisons d'éléments de la liste sont-elles effectuées lors du tri d'une liste de longueur  $n$  avec cette variante du tri à bulles ? Décrivez le meilleur et le pire des cas.

---

**Question 6** Réalisez une procédure qui trie la liste passée en paramètre selon cet algorithme.

---

---

## Exercice 7 *Tri insertion*

**Question 1** Donnez les états intermédiaires successifs de la liste [4,2,5,3,6,1] lors de son tri par insertion. Comptez le nombre de comparaisons d'éléments de la liste effectuées pour ce tri.

---

**Question 2** Donnez un encadrement du nombre de comparaisons d'éléments d'une liste de longueur 6 lors du tri par insertion de cette liste.

---

## Exercice 8 *Une variante du tri par insertion*

L'algorithme de tri par insertion vu en cours procède par insertions successives des éléments de la liste dans la tranche de gauche de la liste.

Proposez un algorithme de tri par insertion qui procède par insertions successives dans la tranche de droite.

## Exercice 9

La spécification des fonctions de tri vue en cours les définit comme des procédures qui modifient leur paramètre, tout comme la méthode `sort` en PYTHON.

Reprogrammez les fonctions de tri par sélection et de tri par insertion, de sorte qu'elles ne modifient pas leur paramètre, mais renvoient une nouvelle liste triée.

## Exercice 10 *Encore un mélange*

**Question 1** Réalisez une procédure nommée `mélange` qui modifie la liste passée en paramètre en mélangeant l'ordre de ses éléments. L'algorithme de votre procédure sera une adaptation de l'algorithme du tri par insertion.

```
>>> l = [k for k in range (10)]
>>> melange (l)
>>> l
[3, 4, 7, 0, 5, 9, 8, 2, 1, 6]
```

---

**Question 2** Dessinez l'arbre de tous les déroulements possibles de votre procédure lorsque la liste passée en paramètre est la liste [1,2,3].

---