Treinamento de Machine Learning e Deep Learning

Do Básico ao Avançado

Salomão Machado Mafalda¹

¹Universidade Federal do Acre PAVIC

2023



1/12

Agenda

Perceptron

2 Se Tornando Expert em Gradientes






Figure: Neurônio humano







Figure: Neurônio Artificial





(a) Neurônio Humano

(b) Neurônio Artificial



- Modelo mais básico de NN
- Um neurônio
- N entradas, Uma saída ŷ





Figure: Neurônio Artificial

$$\hat{y} = f(\sum_{i} w_{i} x_{i} + b)$$



Função de ativação do perceptron

- 0 se for negativo
- 1 se maior ou igual a 0





- Modelo mais básico de NN
- Um neurônio
- N entradas, Uma saída ŷ
- Classificador binário linear
- Pode ser usado para Regressão
- Perceptron Rule
- Aprendizado Online
 - Atualiza os pesos por amostra




Figure: Neurônio Artificial



Perceptron Rule

O perceptron atualiza seus pesos utilizando a perceptron rule, não com o gradiente

Atualização dos pesos:

$$w_i = w_i + \lambda * (y_i - \hat{y}_i) * x_i$$

Atualização do bias:

$$b_i = b_i + \lambda * (y_i - \hat{y}_i)$$

Observação importante

"Quando a diferença yi - ŷi for 0 então não ocorrerá a atualização dos pesos"

Perceptron Rule

O perceptron atualiza seus pesos utilizando a perceptron rule, não com o gradiente

Atualização dos pesos:

$$w_i = w_i + \lambda * (y_i - \hat{y}_i) * x_i$$

Atualização do bias:

$$b_i = b_i + \lambda * (y_i - \hat{y}_i)$$



Exemplos de inicialização randômica





Highlighting text

$$W = np.random.randn(5, 10) (1)$$

$$X = np.random.randn(3, 10) (2)$$

$$Y = X.dot(W^T) (3)$$

$$f(x) \tag{4}$$

In this slide, some important text will be highlighted because it's important. Please, don't abuse it.

Remark

Sample text

Important theorem

Sample text in red box

Examples