
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

PLANTA (corte a media altura de las almas)


ESC 1:10



28 pasadores Ø85 m6 en R930 (PCD Ø1.860 ±0,3); el primero a 6,429° del eje x; paso 12,857° (±0,05°).
14 nervios e=6 a 25,71°; almas anulares e=6 en R 300 / 590 / 840; cubo Ø310/Ø150.


CORTE RADIAL (por un pasador)

ESC 1:4



DETALLE: PASADOR DE EMPUJE

ESC 1:1,25



DESPIECE DE LA MESA

Pos	Código	Descripción	Cant	Material	kg/u
10	MES-001-B	Disco Ø1.720×20 con agujero Ø200 y rebaje Ø240×8 para la tap	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35	359,0
11	MES-002-B	Anillo Ø2.000/Ø1.720×27, 28 agujeros Ø85 H7 (4 segmentos de	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35	139,7
12	MES-003-B	Disco Ø1.720×16, agujero central Ø256 PASANTE (rebaje del co	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35	285,4
13	MES-004-B	Anillo Ø2.000/Ø1.720×27, 28 agujeros Ø85 H7 (4 segmentos de	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35	139,7
14	MES-005-B	Pletina rolada e=6, h=174, eje en R300	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	15,4
15	MES-006-B	Pletina rolada e=6, h=174, eje en R590	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	30,4
16	MES-007-B	Pletina rolada e=6, h=174, eje en R840	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	43,3
20	MES-011-B	Anillo Ø310/Ø150 H7 × 174, rebaje inferior Ø256 × 46 sobre l	1	S355J2+N (EN 10025) o ASTM A572 Gr.5	66,8
21	MES-012-B	Barra Ø85 m6 × 210, rosca M20 prof. 40 en un extremo	28	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Fy ≥ 800	9,4
17	MES-008-B	Pletina e=6, h=174, L=142,0 (R155,0–R297,0)	14	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	1,2
18	MES-009-B	Pletina e=6, h=174, L=284,0 (R303,0–R587,0)	14	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	2,3
19	MES-010-B	Pletina e=6, h=174, L=244,0 (R593,0–R837,0)	14	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	2,0

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Secuencia: almas y nervios sobre la plancha inferior → cubo → anillo inferior → plancha superior por cuadrantes opuestos → anillo superior.
2. Alivio de tensiones 590–620 °C antes del mecanizado final.
3. Cara inferior (plancha + anillo): planeado en mandrinadora (fresa de planear) o esmerilado, planitud 0,20 en Ø2.000, Ra 1,6–3,2; paralelismo cara superior 0,30.
4. Cubo Ø150 H7 en mandrinadora, perpendicular a la cara inferior 0,05; buje con ajuste s6/H7. Rebaje del collar Ø256 (= D_boss 250 + 2×3): agujero PASANTE en la plancha inferior y 46 sobre ella en el cubo (techo a 62 de la cara inferior = h_collar − ô + c_boss_a).
5. 28 agujeros Ø85 H7 en ambos anillos en un solo montaje (taladro radial Ø80 + mandrinado). PCD ±0,3, paso ±0,05°.
6. Planchas UT ASTM A578 nivel B antes de cortar. Sin pintura en la cara inferior, agujeros y alojamientos.
7. Puntos de izaje de la mesa: NO definidos en el cálculo (supuesto S13): izar con medios del montajista.
8. Programa de soldaduras: GEN-007. Lista de corte: GEN-006.

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.
Tolerancias generales ISO 2768-m; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302.

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
B	06-11-2026	B VIGENTE – EMITIDO PARA REVISIÓN. Cambios respecto de la emisión anterior (núcleo, 4.ª pasada): c_lug 200; orejas de izaje en (±600, ±1.080); filete mejillas–base w_br 20 (mín. AWS, máx. AISC J2.2b); R_i 131, rebaje del collar 3/2 (Ø256); detalles D1/D2 en BAS-001; ubicación de las 4 orejas en IZA-001. Sin viento ni anclaje (mandante).	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B ant.	—	Emisión B anterior (86a7e4d, núcleo 3.ª pasada); reemplazada por esta emisión.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN – NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
MESA GIRATORIA: CONJUNTO SOLDADO (PLANTA Y CORTE RADIAL)

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50 Z35 (planchas); pasadores 34CrNiMo6+QT	1.418,4 kg	Alivio de tensiones; temple de pasadores

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR

ESCALA	FECHA	FORMATO
1:10 / 1:4 / 1:2	06-11-2026	A1 (841×594)

PLANO N°	LÁMINA	REVISIÓN
TT300C-MES-001-B	17 de 21	**B**