

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



LADO BASE: SECTORES SOBRE LA PLANCHA BASE

ESC 1:10

24 sectores de 15° por pieza; junta en frío 1 mm; Ø interior 262 (2·R_i del núcleo: collar/2 + c_boss_r + m_ri), Ø exterior 2.000.



LADO MESA: VISTA DESDE ABAJO


ESC 1:10

DESPIECE DE LA INTERFAZ

Pos	Código	Descripción	Cant	Material	kg/u
32	INT-001-B	24 sectores de bronce e=15 (cubrimiento 1), tapones Ø12 × 10	24	Bronce con tapones de grafito, Fy ≥	12,7
33	INT-002-B	Tapón de grafito Ø12 × 10,5 (encastrado en el bronce)	2640	Grafito (ρ 1,8 g/cm³)	0,0
34	INT-003-B	24 sectores de 15°, e=15, junta 1, muesca para el tope, avel	24	Bronce de aleación distinta del de l	13,3
35	INT-004-B	Barra 20×205×13 (h = t − a_sup), soldada a la plancha base c	24	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	0,4
36	INT-005-B	Barra 20×355×13 (h = t − a_sup), soldada a la plancha inferi	24	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	0,7
37	INT-006-B	Tornillo ISO 10642 M6×25 cl. 10.9	48	10.9 (ISO 10642)	0,0
38	INT-007-B	Tornillo ISO 10642 M6×25 cl. 10.9	48	10.9 (ISO 10642)	0,0
39	INT-008-B	Grasera DIN 71412 M10×1 recta, en el canto de la plancha inf	4	Acero zincado	0,0


NOTAS

Alternativa elegida en el cálculo: Opción C-2: dos placas de bronce de aleaciones distintas.
Fijación DESMONTABLE por sectores: barras de tope soldadas al respaldo (h_tope = 20, h = t − a_sup, filete w_tope = z6, chaflán a_inf en el canto del sector) toman el par; tornillos avellanados ISO 10642 M6 solo dan posición.
Soldar las barras de tope ANTES del alivio de tensiones y del rectificado de las caras; el sector se baja sobre la barra y se asegura con los tornillos (2 por sector, S01; muesca S03).
Rugosidad de las caras deslizantes Ra 0,4; planitud de cada sector 0,05; de la plancha de respaldo 0,20 en Ø2.020.
Junta en frío entre sectores 1 mm (bordes biselados 0,5×45°); sobreespesor de relapeado 0,5 mm.
Ranuras de engrase 8×1: 12 radiales y 3 circunferenciales; 4 graseras M10×1 en el canto de la plancha inferior de la mesa.
Limpieza y engrase de discos desmontables: ver notas generales TT300C-GEN-001-B, punto de mantenimiento.



CORTE RADIAL POR LA BISECTRIZ DE UN SECTOR

ESC 1:4



DETALLE DE CAPAS (corte junto a la muesca del tope)

ESC 1,2:1

Barra lado base: 20×205×13 (h = t − a_sup) en muesca 22×205; filetes z6 (2); chaflán 7×45°; h_c = 6.
Barra lado mesa: 20×355×13; centrada en r_u = 677; tornillos de posición M6 ISO 10642 (2 por sector). Detalle: TT300C-INT-003-B.

CAPAS DE LA INTERFAZ (z desde la cara inferior de la base)

Capa	z inf.	z sup.	e	fija a
Placa de bronce con grafito	18	33	15	base
Disco duro / 2.ª placa	33	48	15	mesa

Altura que agrega la interfaz Δ = 30 mm; plano de deslizamiento en z = 33 (entre las dos capas).

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.
Tolerancias generales ISO 2768-m; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302.

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
B	06-11-2026	B VIGENTE – EMITIDO PARA REVISIÓN. Cambios respecto de la emisión anterior (núcleo, 4.ª pasada): h_c mín. 6 con tol_hc 1: sectores de 15 mm, Δ 30 mm, largos de tope del JSON; masas netas de sectores (juntas, muescas, chaflanes) sin conciliación manual; c_lug 200: orejas de izaje en (±600, ±1.080); filete mejillas–base w_br 20 (mín. AWS, máx. AISC J2.2b); R_i 131, rebaje del collar 3/2 (Ø256); detalles D1/D2 en BAS-001; ubicación de las 4 orejas en IZA-001. Sin viento ni anclaje (mandante).	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B ant.	—	Emisión B anterior (86a7e4d, núcleo 3.ª pasada); reemplazada por esta emisión.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN – NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-2: dos placas de bronce de aleaciones distintas

TÍTULO
INTERFAZ C (BRONCE): CONJUNTO Y CORTE

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece de la interfaz	656,2 kg	Ver despiece

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR

ESCALA	FECHA	FORMATO
1:10 / 1:4 / 1,2:1	06-11-2026	A1 (841×594)

PLANO N°	LÁMINA	REVISIÓN
TT300C-INT-001-B	22 de 24	**B**