

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

NO DESMONTABLE: FIJACIÓN PEGADA (fix_mode = 2). La interfaz no admite limpieza ni cambio sin destruir la unión.



LADO BASE: SECTORES SOBRE LA PLANCHA BASE

ESC 1:10



LADO MESA: VISTA DESDE ABAJO

ESC 1:10


24 sectores de 15° por pieza; junta en frío 1 mm; Ø interior 252, Ø exterior 2.000. FIJACIÓN PEGADA: NO DESMONTABLE.

DESPIECE DE LA INTERFAZ

Pos	Código	Descripción	Cant	Material	kg/u
32	INT-001-B	Sector de disco de acero inoxidable e=6, 24 sectores de 15°,	24	Acero inoxidable austenitico ASTM A2	6,1
33	INT-002-B	Sector de disco de acero inoxidable e=8, 24 sectores de 15°,	24	Acero inoxidable austenitico ASTM A2	8,1
34	INT-003-B	Grasera DIN 71412 M10×1 recta, en el canto de la plancha inf	4	Acero zincado	0,0


NOTAS

Alternativa elegida en el cálculo: Opción A: dos discos de acero inoxidable con grasa (base liso, mesa ranurado).
FIJACIÓN PEGADA (fix_mode = 2): NO DESMONTABLE sin destruir la unión; no admite limpieza ni cambio de piezas. No se dibujan topes ni tornillos.
Superficies de respaldo granalladas sin pintura; pegar con adhesivo epóxico estructural (A DEFINIR POR EL PROVEEDOR) y curar según su ficha antes del rectificado.
Rugosidad de las caras deslizantes Ra 0,4; planitud de cada sector 0,05; de la plancha de respaldo 0,20 en Ø2.020.
Junta en frío entre sectores 1 mm (bordes biselados 0,5×45°); sobreespesor de relapeado 0,5 mm.
Ranuras de engrase 8×1: 12 radiales y 3 circunferenciales; 4 graseras M10×1 en el canto de la plancha inferior de la mesa.
Opción A: aleaciones o durezas distintas entre ambos discos (≥ 50 HB, ASTM G98) para evitar el gripado inox–inox.
Limpieza y engrase de discos desmontables: ver notas generales TT300C-GEN-001-B, punto de mantenimiento.



CORTE RADIAL POR LA BISECTRIZ DE UN SECTOR

ESC 1:4



DETALLE DE CAPAS (sin topes: pegado)

ESC 1,2:1

CAPAS DE LA INTERFAZ (z desde la cara inferior de la base)

Capa	z inf.	z sup.	e	fija a
Disco de la base (liso)	18	24	6	base
Disco de la mesa	24	32	8	mesa

Altura que agrega la interfaz Δ = 14 mm; plano de deslizamiento en z = 24 (entre las dos capas).

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.
Tolerancias generales ISO 2768-m; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302.

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
B	06-11-2026	VIGENTE – EMITIDO PARA REVISIÓN. Cambios de la actualización C del cálculo respecto de la Rev. B anterior: paquete de reducción de masa (f_pr 27, t_web 6, t_rib 6, t_base 18, w_bed 160, w_s 245); collar soldado de asiento del pivote (h 60, Ø250) y rebaje del cubo; 4 orejas de izaje de la base; interfaz según alternativa elegida (Opción A: dos discos de acero inoxidable con grasa (base liso, mesa ranurado)); f_apoyo 0.9 de la cubierta de madera. Sin consideración de viento ni anclaje (decisión del mandante).	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B ant.	—	Emisión Rev. B anterior (uña guiada de cara plana, patín con lengüeta T, 6 láminas); reemplazada por esta emisión.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN – NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción A: dos discos de acero inoxidable con grasa (base liso, mesa ranurado)

TÍTULO
INTERFAZ A (INOX): CONJUNTO Y CORTE

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece de la interfaz	339,7 kg	Ver despiece

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR

ESCALA	FECHA	FORMATO
1:10 / 1:4 / 1,2:1	06-11-2026	A1 (841×594)

PLANO N°	LÁMINA	REVISIÓN
TT300C-INT-001-B	22 de 24	B