

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



LADO BASE: SECTORES SOBRE LA PLANCHA BASE

ESC 1:10

24 sectores de 15° por pieza; junta en frío 1 mm; Ø interior 252, Ø exterior 2.000.



LADO MESA: VISTA DESDE ABAJO


ESC 1:10

DESPIECE DE LA INTERFAZ

Pos	Código	Descripción	Cant	Material	kg/u
32	INT-001-B	24 sectores de bronce e=10 (cubrimiento 1), tapones Ø12 × 7	24	Bronce con tapones de grafito, Fy ≥	8,6
33	INT-002-B	Tapón de grafito Ø12 × 7 (encastrado en el bronce)	2724	Grafito (ρ 1,8 g/cm³)	0,0
34	INT-003-B	24 sectores de 15°, e=10, junta 1, muesca para el tope, avel	24	Bronce de aleación distinta del de l	9,2
35	INT-004-B	Barra 20×120×9, soldada a la plancha base con 2 filetes de 6	24	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	0,2
36	INT-005-B	Barra 20×180×9, soldada a la plancha inferior de la mesa con	24	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	0,3
37	INT-006-B	Tornillo ISO 10642 M6×20 cl. 10.9	48	10.9 (ISO 10642)	0,0
38	INT-007-B	Tornillo ISO 10642 M6×20 cl. 10.9	48	10.9 (ISO 10642)	0,0
39	INT-008-B	Grasera DIN 71412 M10×1 recta, en el canto de la plancha inf	4	Acero zincado	0,0

NOTAS

Alternativa elegida en el cálculo: Opción C-2: dos placas de bronce de aleaciones distintas.
Fijación DESMONTABLE por sectores: topes soldados al respaldo (barra b_tope = 20, filete w_tope = z6) toman el par; tornillos avellanados ISO 10642 M6 solo dan posición.
Soldar los topes ANTES del alivio de tensiones y del rectificado de las caras; el sector se baja sobre el tope y se asegura con los tornillos (S01–S03, PROVISORIO).
Rugosidad de las caras deslizantes Ra 0,4; planitud de cada sector 0,05; de la plancha de respaldo 0,20 en Ø2.020.
Junta en frío entre sectores 1 mm (bordes biselados 0,5×45°); sobreespesor de relapeado 0,5 mm.
Ranuras de engrase 8×1: 12 radiales y 3 circunferenciales; 4 graseras M10×1 en el canto de la plancha inferior de la mesa.
Limpieza y engrase de discos desmontables: ver notas generales TT300C-GEN-001-B, punto de mantenimiento.



CORTE RADIAL POR LA BISECTRIZ DE UN SECTOR

ESC 1:4



DETALLE DEL TOPE (corte por la muesca)

ESC 1,2:1

Tope lado base: barra 20×120×9 en muesca 22×120; filetes z6 (2).
Tope lado mesa: barra 20×180×9; centrado en r_u = 670; tornillos de posición M6 ISO 10642.

CAPAS DE LA INTERFAZ (z desde la cara inferior de la base)

Capa	z inf.	z sup.	e	fija a
Placa de bronce con grafito	18	28	10	base
Disco duro / 2.ª placa	28	38	10	mesa

Altura que agrega la interfaz Δ = 20 mm; plano de deslizamiento en z = 28 (entre las dos capas).

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.
Tolerancias generales ISO 2768-m; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302.

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
B	06-11-2026	VIGENTE – EMITIDO PARA REVISIÓN. Cambios de la actualización C del cálculo respecto de la Rev. B anterior: paquete de reducción de masa (I_pr 27, t_web 6, t_rib 6, t_base 18, w_bed 160, w_s 245); collar soldado de asiento del pivote (h 60, Ø250) y rebaje del cubo; 4 orejas de izaje de la base; interfaz según alternativa elegida (Opción C-2: dos placas de bronce de aleaciones distintas); f_apoyo 0,9 de la cubierta de madera. Sin consideración de viento ni anclaje (decisión del mandante).	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B ant.	—	Emisión Rev. B anterior (uña guiada de cara plana, patín con lengüeta T, 6 láminas); reemplazada por esta emisión.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN – NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-2: dos placas de bronce de aleaciones distintas

TÍTULO
INTERFAZ C (BRONCE): CONJUNTO Y CORTE

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece de la interfaz	442,7 kg	Ver despiece

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR

ESCALA	FECHA	FORMATO
1:10 / 1:4 / 1,2:1	06-11-2026	A1 (841×594)

PLANO N°	LÁMINA	REVISIÓN
TT300C-INT-001-B	22 de 24	**B**